



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle



Erneuerbare Energien

Wärmepumpen mit Prüfnachweis

Wärmepumpen mit Prüfnachweis eines unabhängigen Prüfinstituts

Stand: 15.11.2016

Inhaltsverzeichnis

Hinweise	Seite 3
Elektrisch betriebene Wärmepumpen	
Luft / Wasser-Wärmepumpen	
mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")	Seite 5
mit Leistungsregelung	Seite 17
<hr/>	
Sole / Wasser-Wärmepumpen	
mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")	Seite 33
mit Leistungsregelung	Seite 52
<hr/>	
Direktverdampfungs / Wasser-Wärmepumpen	
mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")	Seite 56
mit Leistungsregelung	Seite 58
<hr/>	
Wasser / Wasser-Wärmepumpen	
mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")	Seite 59
mit Leistungsregelung	Seite 71
<hr/>	
Gasbetriebene Wärmepumpen	
Wärmequelle Luft	Seite 74
Wärmequelle Erdreich	Seite 74
Wärmequelle Grundwasser	Seite 74
Wärmequelle Solarstrahlung	Seite 74

Hinweise

Im Folgenden erhalten Sie einige Hinweise und Informationen zu dieser Liste sowie zu den technischen Voraussetzungen zur Förderung von Wärmepumpen nach den aktuell geltenden Richtlinien vom 11. März 2015.

Zunächst zu den Neuerungen der aktuellen Förderrichtlinien:

Die Förderrichtlinien vom 11. März 2015 beinhalten unter anderem zwei Neuerungen, die eine Erweiterung und Änderung dieser Liste zur Folge hatte:

- 1) Elektrisch betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpen mit **Leistungsregelung** erhalten eine höhere Mindest-Förderung (1.500 € je Anlage) als solche mit fest eingestellter Leistung (1.300 €). Daher sind diese beiden Konzepte nun separat aufgeführt.

Darüber hinaus enthält die Liste Informationen zur Art der Leistungsregelung. Hierbei wurden die derzeit gängigen Methoden zur Anpassung der Leistung berücksichtigt:

- Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, Leistungsstufen (mehrere Verdichter)

Auch wenn die Leistungsregelung nur bei elektrisch betriebenen Luft/Wasser-Wärmepumpen zu einer Erhöhung der Mindestförderung führt, wurde auch bei den anderen Wärmepumpen in dieser Liste zwischen Leistungsregelung und fest eingestellter Leistung unterschieden. Dadurch verbessern sich die Übersichtlichkeit der Liste und die Vergleichbarkeit der jeweiligen Wärmepumpen.

- 2) Wärmepumpen, die **lastmanagementfähig** sind, können eine Zusatzförderung in Höhe von 500 € erhalten. Dies gilt unter folgenden zwei Voraussetzungen:

- Nachweis über ein "**Smart Grid Ready**"-Zertifikat oder eine Herstellererklärung, dass die Anforderungen dieses Zertifikats erfüllt werden
- Nachweis über die gleichzeitige Errichtung eines Speichers mit einem Volumen von mindestens 30 Liter pro kW (bezogen auf die gelistete Nennwärmeleistung). Die Wärmepumpen, die nach derzeitigem Kenntnisstand des BAFA lastmanagementfähig sind, wurden in der Liste entsprechend gekennzeichnet. Nähere Informationen über das "Smart Grid Ready"-Zertifikat erhalten Sie beim Bundesverband Wärmepumpe e.V. (BWP)

Weitere allgemeine Hinweise

a) „Euroblume“

Seit dem 01. Januar 2012 gilt für Wärmepumpen ein zusätzliches Förderkriterium: Der COP-Wert elektrisch betriebener Wärmepumpen sowie die Heizzahl bei Gasmotor- oder Gasabsorptionswärmepumpen müssen die Mindestwerte gemäß dem europäischen Umweltzeichen "**Euroblume**" einhalten.

Alle elektrisch betriebenen Wärmepumpen, die seit dem 01. Januar 2011 auf Basis der Version 1.4 des EHPA-Gütesiegelreglements geprüft wurden und das EHPA-Gütesiegel erhalten haben, erreichen automatisch die jetzt geforderten COP-Werte. Folgende COP-Werte bzw. Heizzahlen müssen gemäß "Euroblume" erreicht werden:

COP-Werte von elektrisch betriebenen Wärmepumpen (Werte in Bezug auf Prüfnorm EN 14511)

- Luft/Wasser-Wärmepumpen: 3,10 (im Betriebspunkt A2/W35)
- Sole/Wasser-Wärmepumpen: 4,30 (im Betriebspunkt B0/W35)

- Wasser/Wasser-Wärmepumpen: 5,10 (im Betriebspunkt W10/W35)

Heizzahlen von Gasmotor- oder Gasabsorptionswärmepumpen

- Luft/Wasser-Wärmepumpen: 1,24 (im Betriebspunkt A2/W35)
- Sole/Wasser-Wärmepumpen: 1,72 (im Betriebspunkt B0/W35)
- Wasser/Wasser-Wärmepumpen: 2,04 (im Betriebspunkt W10/W35)

Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial (GWP-Wert)

Bei Wärmepumpen, deren Kältemittel ein geringeres Treibhauspotenzial (GWP-Wert) als 150 haben, können die oben aufgeführten COP-Mindestwerte um 15% reduziert werden.

b) COP-Werte in dieser Liste und in den Herstellerunterlagen

Die COP-Werte der Wärmepumpen in dieser Liste wurden ausschließlich den jeweiligen Prüfberichten entnommen. Unter Umständen weichen einige dieser Angaben von den Herstellerdokumentationen ab. Das ist im Rahmen eines Toleranzbereichs, der in der Prüfnorm und im EHPA-Reglement definiert wird, durchaus zulässig. Aber - für die Berechnung der Jahresarbeitszahl (JAZ) sind ausschließlich die Angaben in dieser Liste zu verwenden.

c) Nennwärmeleistungen

Die Nennwärmeleistung ist definiert als die Heizleistung, die durch ein unabhängiges Prüfinstitut gemäß EN 14511 ermittelt wird. Sie dient nach den geltenden Richtlinien als Grundlage zur Bemessung der Förderhöhe. Je nach Art der Wärmequelle werden die Nennwärmeleistungen nach den folgenden charakteristischen Messbedingungen bestimmt:

- Luft/Wasser-Wärmepumpen: A2 / W35
(Lufttemperatur 2 °C / Heizungsvorlauftemperatur 35 °C)
- Sole/Wasser-Wärmepumpen: B0 / W35
(Soletemperatur 0 °C / Heizungsvorlauftemperatur 35 °C)
- Wasser/Wasser-Wärmepumpen: W10 / W35
(Grundwassertemperatur 10 °C / Heizungsvorlauftemperatur 35 °C)
- erdgekoppelte Direktverdampfungswärmepumpen: E4/W35
(Erdreichtemperatur 4 °C / Heizungsvorlauftemperatur 35 °C)

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35		
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-LS 05 E6	3,13	3,81	4,80 ¹	5,27 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-LS 07 E6	3,30	4,06	4,94 ¹	7,52 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-LS 10 E6	3,22	3,75	4,90 ¹	9,54 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-LS 13 E6	3,37	4,11	5,15 ¹	12,95 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-LS 15 E6	3,25	3,97	4,95 ¹	15,32 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-LS 19 E6	3,22	3,87	4,82 ¹	19,35 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-LS 28 E6	3,38	4,09	5,12 ¹	27,00 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-LS 34 E6	3,49	4,17	5,12 ¹	34,20 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-LS 41 E6	3,50	4,18	5,13 ¹	41,20 kW	/
AERMEC GmbH	ANK020 H	2,60	3,35	4,65 ¹	6,26 kW	/
AERMEC GmbH	ANK020 HP / HA	2,54	3,12	4,24 ¹	6,05 kW	/
AERMEC GmbH	ANK030 H	2,28	3,21	4,32 ¹	8,18 kW	/
AERMEC GmbH	ANK030 HP / HA	2,20	3,12	4,28 ¹	8,05 kW	/
AERMEC GmbH	ANK040 H	2,35	3,18	4,34 ¹	9,76 kW	/
AERMEC GmbH	ANK040 HP / HA	2,31	3,10	4,28 ¹	9,61 kW	/
AERMEC GmbH	ANK045 H	2,44	3,33	4,47 ¹	11,24 kW	/
AERMEC GmbH	ANK045 HP / HA	2,32	3,18	4,31 ¹	11,02 kW	/
AERMEC GmbH	ANK050 H	2,65	3,26	4,56 ¹	11,56 kW	/
AERMEC GmbH	ANK050 HP / HA	2,52	3,11	4,40 ¹	11,33 kW	/
AERMEC GmbH	ANK085 H	2,60	3,24	4,64 ¹	13,30 kW	/
AERMEC GmbH	ANK085 HP / HA	2,49	3,11	4,43 ¹	12,57 kW	/
AERMEC GmbH	SRA10 (T-V1 / RT-V1 / ST-V1 / SRT-V1)	2,98	3,57	4,59 ¹	8,03 kW	/
AERMEC GmbH	SRA10P (T-V1 / RT-V1 / ST-V1 / SRT-V1)	2,80	3,35	4,34 ¹	7,95 kW	/
AERMEC GmbH	SRA14 (T-V1 / RT-V1 / ST-V1 / SRT-V1)	2,74	3,28	4,25 ¹	11,33 kW	/
AERMEC GmbH	SRA14P (T-V1 / RT-V1 / ST-V1 / SRT-V1)	2,67	3,20	4,15 ¹	11,17 kW	/
AERMEC GmbH	SRA19 (T-V1 / RT-V1 / ST-V1 / SRT-V1)	2,81	3,17	4,03 ¹	15,06 kW	/
AERMEC GmbH	SRA19P (T-V1 / RT-V1 / ST-V1 / SRT-V1)	2,67	3,20	4,15 ¹	14,58 kW	/
AERMEC GmbH	SRP10 (T-V1 / RT-V1 / ST-V1 / SRT-V1)	3,08	3,52	4,54 ¹	7,62 kW	/
AERMEC GmbH	SRP14 (T-V1 / RT-V1 / ST-V1 / SRT-V1)	2,92	3,44	4,45 ¹	11,33 kW	/
AERMEC GmbH	SRP19 (T-V1 / RT-V1 / ST-V1 / SRT-V1)	2,85	3,36	4,35 ¹	15,34 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	KHZ-LW 60/300 (400)	2,90	3,50	4,30	6,20 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	KHZ-LW 80/400	2,74	3,48	4,30	8,03 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LW 71 A LW 71 A-LUX 2.0 LW 71 A-HT 1	2,80	3,50	4,30	7,20 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LW 81 A LW 81 A-LUX 2.0 LW 81 A-HT 1	2,63	3,38	4,23	8,33 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LW 100 H LW 100 H-A	2,88	3,47	4,08 ¹	10,50 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LW 101 A LW 101 A-LUX 2.0 LW 101 A-HT 2	2,90	3,70	4,40	9,50 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LW 121 A LW 121 A-LUX 2.0 LW 121 A-HT 2	2,91	3,48	4,73	11,39 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LW 140 A LW 140 L LW 140 A-LUX 2.0 LW 140 A-HT 2	2,91	3,48	4,62	13,60 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LW 150 H	2,80	3,20	3,60	9,10 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWC 60	2,90	3,50	4,30	6,20 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWC 80	2,74	3,48	4,30	8,03 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWC 100	2,68	3,35		10,35 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWC 120	2,70	3,40	4,40	11,90 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWD 50 A (RX) LWD 50 A-HMD 1 LWD 50 A/RX-HMD 1R LWD 50 A-HTD	3,18	3,81	5,04	5,57 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWD 70 A (RX) LWD 70 A-HMD 1 LWD 70 A/RX-HMD 1R LWD 70 A-HTD	3,20	3,80	5,10	7,70 kW	ja

¹COP-Wert bei A10/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt A7/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35		
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWD 90 A LWD 90 A-HMD 1 LWD 90 A-HTD	3,12	3,60	4,50	9,00 kW	ja
AWE Wärmepumpen	ELW 7	3,30	4,06	4,94 ¹	7,52 kW	/
AWE Wärmepumpen	ELW 9	3,10	4,00	5,20	9,43 kW	/
AWE Wärmepumpen	ELW 10	3,22	3,75	4,90 ¹	9,71 kW	/
AWE Wärmepumpen	ELW 13	2,99	3,81	4,76 ¹	12,54 kW	ja
AWE Wärmepumpen	ELW 16	3,25	3,97	4,95 ¹	15,32 kW	/
AWE Wärmepumpen	ELW 20	3,22	3,87	4,82 ¹	19,35 kW	/
AWE Wärmepumpen	ELW 25	3,38	4,09	5,12 ¹	27,00 kW	/
Bartl Wärmepumpen	ECO 3 LCI (HG)	2,80	3,20	4,20	7,10 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 5 LCI (HG)	2,60	3,30	4,36	9,10 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 6 LCI (HG)	2,70	3,30	4,50	12,60 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 8 LCI (HG)	2,70	3,40	4,40	15,20 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 3 LS (HG)	2,80	3,30	4,40	7,10 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 5 LS (HG)	2,80	3,40	4,40	9,50 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 6 LS (HG)	2,63	3,19	4,35	10,77 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 8 LS (HG)	2,70	3,30	4,40	15,30 kW	ja
Behrmann GmbH	Behrmann 11	3,15	3,96	4,82 ¹	10,12 kW	/
Behrmann GmbH	Behrmann 18	2,89	3,48	4,12 ¹	13,89 kW	/
Behrmann GmbH	Behrmann 35S	2,81	3,15	3,78 ¹	19,35 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	Terra-Air 05	3,13	3,81	4,80 ¹	5,27 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	Terra-Air 07	3,30	4,06	4,94 ¹	7,52 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	Terra-Air 10	3,22	3,75	4,90 ¹	9,54 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	Terra-Air 13	3,37	4,11	5,15 ¹	12,95 kW	/
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BLW 8 B	3,16	3,94	4,94	7,37 kW	ja
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BLW 12 B	3,26	3,82	4,90	9,16 kW	ja
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BLW 15 B	3,16	3,70	4,76	11,53 kW	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 7 A	2,80	3,50	4,30	7,20 kW	/
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 10 A	2,90	3,70	4,40	9,50 kW	/
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 12 A	2,91	3,48	4,73	11,39 kW	/
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 14 A / I	2,91	3,48	4,62	13,60 kW	/
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 6 IK	2,90	3,50	4,30	6,20 kW	/
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 8 IK	2,74	3,48	4,30	8,03 kW	/
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 10 IK	2,65	3,22	4,22	10,04 kW	/
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 12 IK	2,70	3,40	4,40	11,90 kW	/
CTA AG	Aeroheat CN 5 a	3,18	3,81	5,04	5,57 kW	/
CTA AG	Aeroheat CN 7 a	3,20	3,80	5,10	7,70 kW	/
CTA AG	Aeroheat CN 9 a	3,12	3,60	4,50	9,00 kW	/
CTA AG	AH CB 15i (-L)	2,80	3,20	3,60	9,10 kW	/
CTA AG	AH CB 32i (-L)	2,70	3,15	3,60	17,75 kW	/
CTA AG	AH CB 15 a	2,80	3,20	3,60	9,10 kW	/
CTA AG	AH CB 32 a	2,70	3,15	3,80 ¹	17,75 kW	/
CTA AG	AH CS 1-07 a	2,80	3,50	4,30	7,20 kW	/
CTA AG	AH CS 1-08 a	2,63	3,38	4,23	8,33 kW	/
CTA AG	AH CS 1-10 a / i	2,90	3,70	4,40	9,50 kW	/
CTA AG	AH CS 1-12 a / i	2,91	3,48	4,73	11,39 kW	/

¹COP-Wert bei A10/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt A7/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35		
CTA AG	AH CS 1-14 a / i	2,91	3,48	4,62	13,60 kW	/
CTA AG	AB CS 6is-300 (-400)	2,90	3,50	4,30	6,20 kW	/
CTA AG	AB CS 8is-300 (-400)	2,74	3,48	4,30	8,03 kW	/
CTA AG	AH CS 6is-BWW-D	2,90	3,50	4,30	6,20 kW	/
CTA AG	AH CS 8is-BWW-D	2,74	3,48	4,30	8,03 kW	/
CTA AG	AH CS 10is-BWW	2,65	3,22	4,22	10,04 kW	/
CTA AG	AH CS 12is-BWW	2,70	3,40	4,40	11,90 kW	/
CTC	EcoAir 406	3,02	3,69	5,01 ¹	4,84 kW	ja
CTC	EcoAir 408	3,02	3,76	5,30	6,02 kW	ja
CTC	EcoAir 410	3,16	3,83	5,16 ¹	8,80 kW	ja
CTC	EcoAir 415	3,04	3,52	4,90	11,42 kW	ja
CTC	EcoAir 420	2,92	3,52	4,80	14,55 kW	ja
Danfoss AG Wärmepumpen	Thermia Atec 6	2,77	3,85	5,12 ¹	5,31 kW	/
Danfoss AG Wärmepumpen	Thermia Atec 9	2,88	3,40	4,69 ¹	6,22 kW	/
Danfoss AG Wärmepumpen	Thermia Atec 11	3,26	3,69	4,98 ¹	8,41 kW	/
Danfoss AG Wärmepumpen	Thermia Atec 13	2,95	3,38	4,65 ¹	9,10 kW	/
Danfoss AG Wärmepumpen	Thermia Atec 16	2,89	3,21	4,42 ¹	11,40 kW	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-AX 8	2,90	3,30	4,40	7,10 kW	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-A(L) 8	2,47	3,17	3,65	7,79 kW	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-A(L) Opti 8	2,47	3,17	3,65	7,79 kW	/
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	HPL 9 S-TUW / -TURW	3,22	4,25	5,23 ¹	7,03 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	HPL 12 S-TUW / -TURW	3,15	4,05	5,09 ¹	9,34 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 6 TU	2,86	3,81	4,91 ¹	5,13 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 9 PS	2,50	3,10	3,90	7,00 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 9 S-TU / -TUR	3,18	4,17	5,13	7,21 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 9 TU	2,82	3,66	4,55 ¹	7,58 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 11 AS / ASR	2,70	3,10	3,90	8,80 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 11 TAS	2,80	3,40	4,30 ¹	8,60 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 12 S-TU / -TUR	3,13	4,01	5,04	9,47 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 12 TU	2,81	3,70	4,70 ¹	9,40 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 16 AS	2,50	3,10	3,60	12,10 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 16 ASR	2,90	3,20	3,90	12,70 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 16 TAS	2,70	3,20	4,00 ¹	11,70 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 9 TE / TEL	2,60	3,20	4,00	7,40 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 9 TES	2,82	3,47	4,32	6,62 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 9 TU	2,97	3,86	4,96 ¹	6,84 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 11 (TE / TEL / TER+)	2,70	3,10	3,90	8,80 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 11 TES	3,03	3,57	4,72	8,28 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 12 TU	3,13	4,05	5,20 ¹	9,44 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 16 TE / TEL	2,50	3,10	3,60	12,10 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 16 TER+	2,90	3,20	3,90	12,70 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 16 TES	2,71	3,33	4,36	13,37 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LIH 10 TE	2,69	3,27	3,96 ¹	8,04 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LIK 8 TE / TEL	2,60	3,20	4,00	7,40 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LIK 8 TES	2,82	3,47	4,32	6,62 kW	ja

¹COP-Wert bei A10/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt A7/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35		
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LIK 12 TU	3,20	4,16	5,33 ¹	9,32 kW	ja
ELCO GmbH	AEROTOP G07	3,10	3,70	5,00 ¹	6,40 kW	ja
ELCO GmbH	AEROTOP G10	3,10	3,69	5,16	9,22 kW	ja
ELCO GmbH	AEROTOP G12	3,30	3,60	4,50 ¹	11,80 kW	ja
ELCO GmbH	AEROTOP T07	2,70	3,30	4,60	6,40 kW	/
ELCO GmbH	AEROTOP T10	2,71	3,34	4,57	8,92 kW	/
ELCO GmbH	AEROTOP T12	2,60	3,50	4,30	11,80 kW	/
ELCO GmbH	AEROTOP T14	2,70	3,47	4,35	13,25 kW	/
ELCO GmbH	AEROTOP T16	2,90	3,60	4,40	14,80 kW	/
ELCO GmbH	AEROTOP T20	2,60	3,20	3,90	18,90 kW	ja
ELCO GmbH	AEROTOP T26	2,70	3,30	4,40	24,40 kW	ja
ELCO GmbH	AEROTOP T32	2,80	3,40	4,50	30,20 kW	ja
ELCO GmbH	AEROTOP T35	3,00	3,60	4,30	33,40 kW	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoAir 110	2,66	3,30	4,35	8,55 kW	/
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoAir 115	2,39	3,18	4,19 ¹	9,70 kW	/
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoAir 406	3,02	3,69	5,01 ¹	4,84 kW	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoAir 408	3,02	3,76	5,13 ¹	6,02 kW	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoAir 410	3,16	3,83	5,16 ¹	8,80 kW	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoAir 415	3,04	3,52	4,88 ¹	11,41 kW	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoAir 420	2,92	3,52	4,45 ¹	14,54 kW	ja
EQtherm GmbH	EQ A-6	3,35	4,29	5,37 ¹	5,82 kW	/
EQtherm GmbH	EQ A-8	3,35	4,28	5,36	8,20 kW	/
EQtherm GmbH	EQ A-10	3,33	4,24	5,33 ¹	10,14 kW	/
EQtherm GmbH	EQ A-14	3,27	4,18	5,25 ¹	14,35 kW	/
EQtherm GmbH	EQ A-18	3,56	4,31	5,19 ¹	17,08 kW	/
EQtherm GmbH	EQ A-20	3,31	4,28	5,31	20,04 kW	/
EQtherm GmbH	EQ AC-6	3,35	3,92	4,75 ¹	5,20 kW	/
EQtherm GmbH	EQ AC-8	3,28	3,80	4,68 ¹	6,28 kW	/
EQtherm GmbH	EQ AC-10	3,24	3,71	4,59 ¹	8,03 kW	/
EQtherm GmbH	EQ AC-14	3,19	3,58	4,57 ¹	10,37 kW	/
Euronom AB	ExoAir 7.5	2,40	3,57	4,45 ¹	6,25 kW	/
Euronom AB	ExoAir 10.5	2,70	3,53	3,99 ¹	9,11 kW	/
Foshan Sero Electrical Appliances CO., Ltd.	AWA-SS-7 (DC)	2,56	3,43	4,55	5,90 kW	/
Foshan Sero Electrical Appliances CO., Ltd.	AWA-SS-9 (DC)	2,71	3,73	4,53	7,84 kW	/
Foshan Sero Electrical Appliances CO., Ltd.	AWA-SS-12 (DC)	2,70	3,42	4,44	9,96 kW	/
Foshan Sero Electrical Appliances CO., Ltd.	AWA-SS-15 (DC)	2,46	3,25	4,11	11,93 kW	/
Foshan Sero Electrical Appliances CO., Ltd.	KS120-DC	2,45	3,33	4,24	8,72 kW	/
FRIAP Holding AG	LWsp 1-8	2,60	3,30	4,20	8,70 kW	/
FRIAP Holding AG	LWsp 1-12	2,60	3,40	4,30	12,30 kW	/
GALMET	Airmax ² 6GT	2,65 ²	3,28	4,67 ¹	4,63 kW	/
GALMET	Airmax ² 9GT	2,70 ²	3,44	4,91 ¹	6,09 kW	/
GALMET	Airmax ² 12GT	2,99 ²	3,58	5,02 ¹	8,31 kW	/
GALMET	Airmax ² 15GT	3,03 ²	3,55	4,91 ¹	10,07 kW	/
GDH Energy International Ltd.	Eco100	2,70	3,50	4,46	10,41 kW	/
GDH Energy International Ltd.	Eco120	2,76	3,53	4,41	12,71 kW	/

¹COP-Wert bei A10/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt A7/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35		
GDH Energy International Ltd.	Eco160	2,92	3,72	4,60	15,52 kW	/
Gorenje, d.d.	TCZV 9	2,50	3,33	4,56	7,35 kW	/
Gorenje, d.d.	TCZV 12	2,67	3,34	4,51	8,67 kW	/
Gorenje, d.d.	TCZV 14	2,62	3,32	4,50	10,09 kW	/
Gorenje, d.d.	TCZV 17	2,64	3,18	4,27	10,89 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Air 10	2,40	3,10	3,80 ¹	9,50 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 07	3,07	3,82	4,64 ¹	6,46 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 12	3,08	3,83	4,61 ¹	9,23 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 16	3,08	3,83	4,65 ¹	12,97 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 21	3,07	3,82	4,64 ¹	17,57 kW	/
Hautec GmbH	HWL-25 R407c	2,72	3,34	4,69 ¹	5,14 kW	ja
Hautec GmbH	HWL-36 R407c	2,87	3,37	4,81 ¹	5,80 kW	ja
Hautec GmbH	HWL-43 R407c	2,89	3,41	4,91 ¹	7,30 kW	ja
Hautec GmbH	HWL-48 R407c	2,77	3,22	4,66 ¹	8,50 kW	ja
Hautec GmbH	HWL-A 36 B R404a	3,00	3,60	4,40	9,50 kW	ja
Hautec GmbH	HWL-A 43 B R404a	2,80	3,50	4,20	11,00 kW	ja
Hautec GmbH	HWL-A 62 B R404a	2,90	3,50	3,90	14,10 kW	ja
Hautec GmbH	HWL-A 75 B R404a	2,90	3,50	4,10	17,50 kW	ja
Hautec GmbH	HWL-A 36 R404a	3,00	3,60	4,40	9,50 kW	ja
Hautec GmbH	HWL-A 43 R404a	2,80	3,60	4,20	11,00 kW	ja
Hautec GmbH	HWL-A 62 R404a	2,90	3,50	3,90	14,10 kW	ja
Hautec GmbH	HWL-A 75 R404a	2,80	3,50	4,10	17,50 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP10L-WEB	3,40	4,20	5,50	10,41 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP12L-WEB	3,40	4,20	5,50	12,89 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP16L-WEB	3,10	4,00	4,97	15,04 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP20L-WEB	2,80	3,80	4,83	21,43 kW	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP06L-K-BC	3,10	4,07	5,40 ¹	6,51 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP08L-K-BC	3,23	4,09	5,27 ¹	7,98 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP10L-K-BC	3,31	4,19	5,35	10,12 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP12L-K-BC	3,22	4,08	5,28 ¹	12,54 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm LW-A 6	3,14	3,95	4,70 ¹	6,40 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm LW-A 10	3,25	4,05	4,92 ¹	9,94 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm LW-A 13	3,10	3,91	4,71 ¹	12,46 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm LW-A 17	3,09	3,85	4,70 ¹	15,75 kW	ja
HOTJET CZ s.r.o.	8 ASK	3,13	3,95	4,80 ¹	7,60 kW	/
HOTJET CZ s.r.o.	11 ASK	3,15	3,96	4,82 ¹	10,12 kW	/
HOTJET CZ s.r.o.	15 ASK	3,10	3,90	4,75 ¹	11,50 kW	/
HOTJET CZ s.r.o.	18 ASK	2,89	3,48	4,12 ¹	13,89 kW	/
HOTJET CZ s.r.o.	21 ASK	2,80	3,40	4,00 ¹	16,00 kW	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria compact IR (7)	3,14	4,05	5,08 ¹	6,65 kW	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria compact IR (9)	3,40	4,23	5,14 ¹	9,47 kW	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria compact IR (11)	3,20	4,02	4,91 ¹	10,92 kW	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA CL 8 (HGL)	3,08	3,52	4,50	8,60 kW	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA CL 10 (HGL)	3,10	3,50	4,50	10,40 kW	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA CL 12 (HGL)	2,94	3,51	4,31	12,50 kW	/

¹COP-Wert bei A10/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt A7/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35		
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA CL 15 (HGL)	3,10	3,40	4,20	15,20 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA CL 33	3,00	3,40	4,10	32,60 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA IL 7 Complete (HGL)	3,14	4,05	5,09 ¹	6,65 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA IL 9 Complete (HGL)	3,40	4,23	5,09 ¹	9,47 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA IL 11 Complete (HGL)	3,20	4,02	4,87 ¹	10,92 kW	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco SAI 70 / SAO 70	2,86	3,56	4,37 ¹	7,40 kW	/
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco SAI 100 / SAO 100	2,61	3,12	3,78 ¹	10,50 kW	/
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco SAI 130 / SAO 130	2,65	3,24	3,88 ¹	12,70 kW	/
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco SAO 85-1	2,97	3,56	4,29 ¹	8,70 kW	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco SAO 110-1	3,04	3,46	4,21 ¹	11,13 kW	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco SAO 130-1	2,97	3,50	4,06 ¹	13,20 kW	ja
Kermi GmbH	x-change compact 6 AW E	2,74	3,52	4,50 ¹	6,26 kW	ja
Kermi GmbH	x-change compact 8 AW E	2,83	3,53	4,72 ¹	8,08 kW	ja
Kermi GmbH	x-change compact 10 AW E	3,07	3,69	4,65 ¹	10,90 kW	ja
Kermi GmbH	x-change compact 14 AW E	2,88	3,57	4,41 ¹	13,23 kW	ja
Kermi GmbH	x-change compact cool 6 AW E	2,86	3,87	4,81 ¹	6,88 kW	ja
Kermi GmbH	x-change compact cool 8 AW E	3,10	3,80	5,00 ¹	8,80 kW	ja
Kermi GmbH	x-change compact cool 11 AW E	2,92	3,63	4,80 ¹	10,78 kW	ja
Kermi GmbH	x-change compact cool 14 AW E	3,00	3,70	4,80 ¹	14,10 kW	ja
Kermi GmbH	x-change compact cool 17 AW E	3,00	3,70	4,80 ¹	17,30 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	LWSE - 10	2,90	3,40	4,50	9,30 kW	/
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-F 8	3,40	4,10	5,10	8,90 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-F 10	3,20	3,90	4,80	9,90 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-F 12	3,00	3,80	4,60	11,50 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-F 14	3,10	3,83	4,57	16,29 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-F 18	3,10	3,80	4,50	18,60 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-F 24	3,10	3,70	4,40	24,50 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-V 06	3,58	4,40	5,10	6,88 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-V 09	3,52	4,22	4,95	9,32 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-V 13	3,61	4,36	5,22	13,96 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-V 19	3,51	4,16	4,97	18,74 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-V 24	3,47	4,02	4,65	23,18 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-V 33	3,45	3,98	4,58	29,78 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 2030 - 7	3,36	4,11	5,08 ¹	5,88 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 2030 - 9	3,26	3,86	4,87 ¹	7,75 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 2300 - 14	3,10	3,84	4,84 ¹	11,84 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 2300 - 20	2,97	3,53	4,34 ¹	15,32 kW	ja
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	SLEA 05 E6	3,13	3,81	4,80 ¹	5,27 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	SLEA 07 E6	3,30	4,06	4,94 ¹	7,52 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	SLEA 10 E6	3,22	3,75	4,90 ¹	9,54 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	SLEA 13 E6	3,37	4,11	5,15 ¹	12,95 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	SLEA 15 E6	3,25	3,97	4,95 ¹	15,32 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	SLEA 19 E6	3,22	3,87	4,82 ¹	19,35 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	SLEA 28 E6	3,38	4,09	5,12 ¹	27,00 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	SLEA 34 E6	3,49	4,17	5,12 ¹	34,20 kW	/

¹COP-Wert bei A10/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt A7/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35		
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	SLEA 41 E6	3,50	4,18	5,13 ¹	41,20 kW	/
KWE GmbH	KWE 3 LKI	2,80	3,20	4,20	7,10 kW	/
KWE GmbH	KWE 5 LKI	2,60	3,30	4,36	9,10 kW	/
KWE GmbH	KWE 6 LKI	2,70	3,30	4,50	12,60 kW	/
KWE GmbH	KWE 8 LKI	2,70	3,40	4,40	15,20 kW	/
KWE GmbH	KWE 3 SL	2,80	3,30	4,40	7,10 kW	/
KWE GmbH	KWE 5 SL	2,80	3,40	4,40	9,50 kW	/
KWE GmbH	KWE 6 SL	2,63	3,19	4,35	10,77 kW	/
KWE GmbH	KWE 8 SL	2,70	3,30	4,40	15,30 kW	/
LüBaG - Lüftungsgeräte Band GmbH	WP 8 - 60 / Split	2,85	3,48	4,17	8,33 kW	/
LüBaG - Lüftungsgeräte Band GmbH	WP 12 - 60 / Split	2,92	3,50	4,14	11,53 kW	/
LüBaG - Lüftungsgeräte Band GmbH	WP 21 - 60 / Split	2,83	3,46	4,17	21,60 kW	/
LüBaG - Lüftungsgeräte Band GmbH	WP 37 - 60 / Split	2,95	3,59	4,17	37,60 kW	/
LüBaG - Lüftungsgeräte Band GmbH	WP 12 - 65 / Split	2,97	3,35	4,08	8,76 kW	/
MasterTherm Deutschland	AirMaster AM 3045 Z MINI	2,91	3,61	4,65 ¹	12,87 kW	/
MasterTherm Deutschland	BoxAir BA 22 Z	2,77	3,62	4,60 ¹	6,98 kW	/
MasterTherm Deutschland	BoxAir BA 45 Z	2,75	3,40	4,63 ¹	14,06 kW	/
MasterTherm Deutschland	EasyMaster EM 45 Z	2,69	3,23	4,56 ¹	13,19 kW	/
MHG Heiztechnik GmbH	ThermiStar L 05 SP (KP)	2,84	3,53	4,32	4,95 kW	/
MHG Heiztechnik GmbH	ThermiStar L 07 SP (KP)	3,07	3,81	4,63	6,76 kW	/
MHG Heiztechnik GmbH	ThermiStar L 10 SP (KP)	2,99	3,57	4,46	9,07 kW	/
MHG Heiztechnik GmbH	ThermiStar L 13 SP (KP)	3,11	3,86	4,67	12,15 kW	/
MHG Heiztechnik GmbH	ThermiStar L 13 SP (KP) M	3,06	3,80	4,60	12,15 kW	/
MHG Heiztechnik GmbH	ThermiStar L 15 SP (KP)	3,13	3,69	4,47	13,61 kW	/
MHG Heiztechnik GmbH	ThermiStar L 19 SP (KP)	2,99	3,68	4,41	18,25 kW	/
MHG Heiztechnik GmbH	ThermiStar L 28 SP (KP)	2,98	3,67	4,32	24,29 kW	/
MHG Heiztechnik GmbH	ThermiStar L 34 SP	3,09	3,75	4,47	32,20 kW	/
MHG Heiztechnik GmbH	ThermiStar L 41 SP	3,12	3,79	4,51	38,80 kW	/
NawaRoTech GmbH	AeroSol 5-1	3,13	3,81	4,80 ¹	5,27 kW	/
NawaRoTech GmbH	AeroSol 7-1	3,30	4,06	4,94 ¹	7,52 kW	/
NawaRoTech GmbH	AeroSol 10-1	3,22	3,75	4,90 ¹	9,54 kW	/
NawaRoTech GmbH	AeroSol 13-1	3,37	4,11	5,15 ¹	12,95 kW	/
NawaRoTech GmbH	AeroSol 15-1	3,25	3,97	4,95 ¹	15,32 kW	/
NawaRoTech GmbH	AeroSol 19-1	3,22	3,87	4,82 ¹	19,35 kW	/
NawaRoTech GmbH	AeroSol 28-1	3,38	4,09	5,12 ¹	27,00 kW	/
NawaRoTech GmbH	AeroSol 34-1	3,49	4,17	5,12 ¹	34,20 kW	/
NawaRoTech GmbH	AeroSol 41-1	3,50	4,18	5,13 ¹	41,20 kW	/
NEURA GmbH	L6 EuC	3,35	4,29	5,37 ¹	5,82 kW	ja
NEURA GmbH	L8 EuC	3,35	4,28	5,36	8,20 kW	ja
NEURA GmbH	L10 EuC	3,33	4,24	5,33 ¹	10,14 kW	ja
NEURA GmbH	L14 EuC	3,27	4,18	5,25 ¹	14,35 kW	ja
NEURA GmbH	L18 EuC	3,56	4,31	5,19 ¹	17,08 kW	ja
NEURA GmbH	L20 EuC	3,31	4,28	5,31	20,04 kW	ja
NEURA GmbH	L6 EuC-n	3,35	3,92	4,75 ¹	5,20 kW	ja
NEURA GmbH	L8 EuC-n	3,28	3,80	4,68 ¹	6,28 kW	ja

¹COP-Wert bei A10/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt A7/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35		
NEURA GmbH	L10 EuC-n	3,24	3,71	4,59 ¹	8,03 kW	ja
NEURA GmbH	L14 EuC-n	3,19	3,58	4,57 ¹	10,37 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	AP-AW10-06C	2,90	3,50	4,30	6,20 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	AP-AW10-08C	2,74	3,48	4,30	8,03 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	AP-AW10-10C	2,65	3,22	4,22	10,04 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	AP-AW10-12C	2,70	3,40	4,40	11,90 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	F 2026 - 6	2,78	3,58	4,46 ¹	5,40 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 2026 - 8	2,71	3,26	3,85 ¹	6,82 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 2026 - 10	2,83	3,26	3,90 ¹	8,17 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 2030 - 7	3,36	4,11	5,08 ¹	5,88 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 2030 - 9	3,26	3,86	4,87 ¹	7,75 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 2300 - 14	3,10	3,84	4,84 ¹	11,84 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 2300 - 20	3,04	3,53	4,34 ¹	15,27 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	HLW 6 E/3 (4)	2,90	3,50	4,30	6,20 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	HLW 8 E/4	2,74	3,48	4,30	8,03 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LA 7.1 LA 7.1-WPR-Net LA 7.1-CS 1	2,80	3,50	4,30	7,20 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LA 8.1 LA 8.1-WPR-Net LA 8.1-CS 1	2,63	3,38	4,23	8,33 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LA 10 H	2,88	3,47	4,08 ¹	10,50 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LA 10.1 LA 10.1-WPR-Net LA 10.1-CS 2	2,90	3,70	4,40	9,50 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LA 12.1 LA 12.1-WPR-Net LA 12.1-CS 2	2,91	3,48	4,73	11,39 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LA 14 LA 14-WPR-Net	2,91	3,48	4,62	13,60 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LA 15 H LI 15 H	2,80	3,20	3,60	9,10 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LAD 5 (RX) LAD 5-HID 1 LAD 5/RX-HID 1R LAD 5-CSD	3,18	3,81	5,04	5,57 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LAD 7 (RX) LAD 7-HID 1 LAD 7/RX-HID 1R LAD 7-CSD	3,20	3,80	5,10	7,70 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LAD 9 LAD 9-HID 1 LAD 9-CSD	3,12	3,60	4,50	9,00 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LI 10.1	2,90	3,70	4,40	9,50 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LI 12.1	2,91	3,48	4,73	11,39 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LI 14 LI 14 L	2,91	3,48	4,62	13,60 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LIC 6 E	2,90	3,50	4,30	6,20 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LIC 8 E	2,74	3,48	4,30	8,03 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LIC 10 E	2,65	3,22	4,22	10,04 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LIC 12 E	2,70	3,40	4,40	11,90 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 9 (MSV)	3,03	4,06	5,21	9,53 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 14 (MSV)	2,90	3,80	4,30	12,40 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 19 (MSV)	2,90	3,90	4,50	16,60 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 5 (VHS)	3,08	3,90	5,00	5,26 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 9 (VHS)	3,00	4,00	4,50	8,30 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 14 (VHS)	2,90	3,80	4,30	12,40 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 19 (VHS)	2,90	3,90	4,50	16,60 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 9 plus (MSV)	3,20	4,00	4,50	8,30 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 14 plus (MSV)	2,94	3,56	4,45 ¹	10,29 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 19 plus (MSV)	3,30	4,00	4,50	16,40 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 25 plus (MSV)	3,20	3,90	4,40	21,50 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 35 plus (MSV)	3,20	3,90	4,50	28,90 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 5 plus (VHS / VHS-M)	3,16	4,05	5,10	5,35 kW	ja

¹COP-Wert bei A10/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt A7/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35		
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 9 plus (VHS / VHS-M)	3,32	4,04	4,90	8,77 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 14 plus (VHS / VHS-M)	3,58	4,42	5,28	13,18 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 19 plus (VHS / VHS-M)	3,50	4,20	5,10	17,20 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 25 plus (VHS / VHS-M)	3,50	4,20	4,90	21,80 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMLW 35 plus (VHS / VHS-M)	3,40	4,10	4,90	30,30 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OLWA 9 OLWI 9	3,20	3,76	4,65 ¹	8,09 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OLWA 13 OLWI 13	3,30	3,70	4,60	11,30 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OLWA 18 OLWI 18	3,10	3,60	4,40	15,70 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OLWP 65 plus	2,96	3,26	4,05 ¹	61,28 kW	ja
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	WPLW 7 HG	2,80	3,20	4,20	7,10 kW	/
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	WPLW 9 HG	2,60	3,30	4,36	9,10 kW	/
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	WPLW 13 HG	2,70	3,30	4,50	12,10 kW	/
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	WPLW 16 HG	2,70	3,40	4,40	15,00 kW	/
Orange Energy GmbH & Co. KG	LW105NT	3,13	3,81	4,80 ¹	5,27 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	LW107NT	3,30	4,06	4,94 ¹	7,52 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	LW110NT	3,22	3,75	4,90 ¹	9,54 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	LW113NT	3,37	4,11	5,15 ¹	12,95 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	LW115NT	3,25	3,97	4,95 ¹	15,32 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	LW219NT	3,22	3,87	4,82 ¹	19,35 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	LW228NT	3,38	4,09	5,12 ¹	27,00 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	LW234NT	3,49	4,17	5,12 ¹	34,20 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	LW241NT	3,50	4,18	5,13 ¹	41,20 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
PZP HEATING a.s.	HP3AW 10	2,62	3,25	3,94	9,17 kW	/
PZP HEATING a.s.	HP3AW 18	2,38	3,14	3,91	14,79 kW	/
PZP HEATING a.s.	HP3AWX 08	3,09	3,81	4,97	8,82 kW	/
PZP HEATING a.s.	HP3AWX 11	3,10	3,80	5,00	11,00 kW	/
PZP HEATING a.s.	HP3AWX 14	3,00	3,70	4,70	14,10 kW	/
PZP HEATING a.s.	HP3AWX 17	3,00	3,70	4,70	17,30 kW	/
REHAU AG + Co	AERO 8 (B / BC / C / CC)	3,08	3,52	4,50	8,60 kW	/
REHAU AG + Co	AERO 10 (B / BC / C / CC)	3,10	3,50	4,50	10,40 kW	/
REHAU AG + Co	AERO 12 (B / BC / C / CC)	2,94	3,51	4,31	12,50 kW	/
REHAU AG + Co	AERO 15 (B / BC / C / CC)	3,10	3,40	4,20	15,20 kW	/
REHAU AG + Co	AERO 22 (B / BC / C / CC)	3,00	3,50	4,10	20,90 kW	/
REHAU AG + Co	AERO 27 (B / BC / C / CC)	3,00	3,40	4,10	26,40 kW	/
REHAU AG + Co	AERO 33 (B / BC / C / CC)	3,00	3,40	4,10	32,60 kW	/
Roth Werke GmbH	AuraCompact P 8 kW	2,74	3,48	4,30	8,03 kW	/
Roth Werke GmbH	AuraModul 7 kW E	2,50	3,13	4,30	6,78 kW	/
Roth Werke GmbH	AuraModul 8 kW E	2,40	3,30	4,30	8,00 kW	/
Roth Werke GmbH	AuraModul 12 kW E	2,60	3,20	4,10	11,50 kW	/
Roth Werke GmbH	AuraModul 15 kW E	2,70	3,10	3,50	15,30 kW	/
Roth Werke GmbH	AuraModul 19 kW E	2,60	3,10	3,70	18,00 kW	/
Roth Werke GmbH	AuraModul E ^x 12 kW	2,91	3,48	4,73	11,39 kW	/
Roth Werke GmbH	AuraModul E ^x 8 kW E	2,63	3,38	4,23	8,33 kW	/
Roth Werke GmbH	AuraModul E ^x 12 kW E	2,91	3,48	4,73	11,39 kW	/
Roth Werke GmbH	AuraCompact E ^x P 8kW	2,74	3,48	4,30	8,03 kW	/

¹COP-Wert bei A10/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt A7/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35		
Roth Werke GmbH	ThermoAura 5 kW	3,18	3,81	5,04	5,57 kW	ja
Roth Werke GmbH	ThermoAura 7 kW	3,20	3,80	5,10	7,70 kW	ja
Roth Werke GmbH	ThermoAura 9 kW	3,12	3,60	4,50	9,00 kW	ja
Schüco International KG	HPSol V 11	2,70	3,10	3,90	8,80 kW	/
Schüco International KG	HPSol V 16	2,50	3,10	3,60	12,10 kW	/
SHPSystems GmbH	SHP 7 Air	2,65	3,28	4,24 ¹	5,33 kW	/
SOLVIS GmbH & Co KG	SolvisVaero AL 8 kW	3,22	3,72	4,31	7,95 kW	/
SOLVIS GmbH & Co KG	SolvisVaero AS 8 kW / SolvisVaero I 8 kW	3,20	3,76	4,65 ¹	8,09 kW	/
SOLVIS GmbH & Co KG	SolvisVaero AL 11 kW	3,21	3,90	4,84	11,50 kW	/
SOLVIS GmbH & Co KG	SolvisVaero AS 11 kW / SolvisVaero I 11 kW	3,30	3,73	4,62	11,30 kW	/
SOLVIS GmbH & Co KG	SolvisVaero AL 15 kW	3,14	3,71	4,55	15,40 kW	/
SOLVIS GmbH & Co KG	SolvisVaero AS 15 kW / SolvisVaero I 15 kW	3,10	3,62	4,39	15,73 kW	/
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	LWZ 304 SOL	2,72	3,40	4,14 ¹	4,32 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	LWZ 304 Trend	2,72	3,40	4,14 ¹	4,32 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	LWZ 404 SOL	2,82	3,46	4,19 ¹	6,38 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	LWZ 404 Trend	2,82	3,46	4,19 ¹	6,38 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 10 A	2,94	3,27	4,08	6,70 kW	/
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 10 AC	3,06	3,51	4,16 ¹	6,74 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 10 ACS	2,89	3,41	4,23	6,38 kW	/
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 10 I / IK	2,94	3,27	4,08	6,70 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 13 basic	2,91	3,62	4,84	8,50 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 13 cool	3,00	3,40	4,30 ¹	8,10 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 13 E	3,20	3,76	4,65 ¹	8,09 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 18 cool	3,20	3,70	4,60 ¹	11,30 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 18 E	3,30	3,70	4,60	11,30 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 20 AZ	2,43	3,20	4,49 ¹	11,76 kW	/
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 20 basic	2,82	3,36	4,39	12,90 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 23 cool	3,02	3,48	4,34 ¹	15,93 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 23 E	3,10	3,60	4,40	15,70 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 34	2,78	3,14	3,94 ¹	18,32 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 44 AC	3,50	4,20	4,90	21,80 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 47	3,05	3,43	4,24 ¹	24,82 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 57	2,84	3,30	3,89 ¹	29,81 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 60 AC	3,40	4,10	4,90	30,30 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 130 AC	2,96	3,26	4,05 ¹	61,28 kW	ja
SUNEX S.A.	NEXUS 4	2,81	3,42	4,30 ¹	3,88 kW	/
SUNEX S.A.	NEXUS 9	2,93	3,48	4,36 ¹	6,71 kW	/
SUNEX S.A.	NEXUS 14	3,01	3,39	4,45 ¹	11,25 kW	/
SUNEX S.A.	NEXUS 21	2,96	3,45	4,30 ¹	17,85 kW	/
tecalor GmbH	THZ 304 eco	2,72	3,40	4,14 ¹	4,32 kW	ja
tecalor GmbH	THZ 304 SOL	2,72	3,40	4,14 ¹	4,32 kW	ja
tecalor GmbH	THZ 404 eco	2,82	3,46	4,19 ¹	6,38 kW	ja
tecalor GmbH	THZ 404 SOL	2,82	3,46	4,19 ¹	6,38 kW	ja
tecalor GmbH	TTL 10 A	2,94	3,27	4,08	6,70 kW	ja
tecalor GmbH	TTL 10 AC	3,06	3,51	4,16 ¹	6,74 kW	ja

¹COP-Wert bei A10/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt A7/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35		
tecalor GmbH	TTL 10 ACS	2,89	3,41	4,23	6,38 kW	/
tecalor GmbH	TTL 10 I / IC	2,94	3,27	4,08	6,70 kW	ja
tecalor GmbH	TTL 13 basic	2,91	3,62	4,84	8,50 kW	/
tecalor GmbH	TTL 13 cool	3,00	3,40	4,30 ¹	8,10 kW	ja
tecalor GmbH	TTL 13 E	3,20	3,76	4,65 ¹	8,09 kW	ja
tecalor GmbH	TTL 18 cool	3,20	3,70	4,60 ¹	11,30 kW	ja
tecalor GmbH	TTL 18 E	3,30	3,70	4,60	11,30 kW	ja
tecalor GmbH	TTL 20 basic	2,82	3,36	4,39	12,90 kW	/
tecalor GmbH	TTL 23 cool	3,02	3,48	4,34 ¹	15,93 kW	ja
tecalor GmbH	TTL 23 E	3,10	3,60	4,40	15,70 kW	ja
tecalor GmbH	TTL 34	2,78	3,14	3,94 ¹	18,32 kW	ja
tecalor GmbH	TTL 47	3,05	3,43	4,24 ¹	24,82 kW	ja
tecalor GmbH	TTL 57	2,84	3,30	3,89 ¹	29,81 kW	ja
Thermia Wärmepumpen	Thermia Atec 6	2,77	3,85	5,12 ¹	5,31 kW	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Atec 9	2,88	3,40	4,69 ¹	6,22 kW	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Atec 11	3,26	3,69	4,98 ¹	8,41 kW	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Atec 13	2,95	3,38	4,65 ¹	9,10 kW	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Atec 16	2,89	3,21	4,42 ¹	11,40 kW	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Atria (Duo) (Optimum) 8	2,47	3,17	3,65	7,79 kW	/
Thermic Energy RZ GmbH	WP-D S	3,15	3,96	4,82 ¹	10,12 kW	ja
Thermic Energy RZ GmbH	WP-D M	2,89	3,48	4,12 ¹	13,89 kW	ja
Thermic Energy RZ GmbH	WP-D L	2,80	3,40	4,00 ¹	16,00 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 57/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA	3,25	4,22	5,04	5,57 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 87/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA	3,24	3,95	4,81	7,73 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 117/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA	2,96	3,87	4,85	10,22 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 157/4 + 2 x aroCOLLECT VWL 11/4 SA	3,31	4,13	5,01	13,70 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 197/4 + 2 x aroCOLLECT VWL 11/4 SA	3,11	3,72	4,63	17,26 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA	3,25	4,22	5,04	5,57 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA	3,24	3,95	4,81	7,73 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA	2,96	3,87	4,85	10,22 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWL 61/3 S	3,21	3,80	4,57	5,70 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWL 62/3 S	3,21	3,80	4,57	5,70 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWL 81/3 S	3,10	4,00	4,67	7,40 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWL 82/3 S	3,10	4,00	4,67	7,40 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWL 101/3 S	3,00	3,84	4,33	9,60 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWL 102/3 S	3,00	3,84	4,33	9,60 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWL 141/3 S	3,17	3,90	4,47	13,90 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWL 171/3 S	3,00	3,90	4,50	15,95 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-A AWH-I(-O) 110	3,00	3,60	4,40 ¹	10,60 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-A AWH-I(-O) 114	3,11	3,46	4,50	15,04 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-A AWH-I(-O) 120	2,70	3,20	3,70 ¹	18,50 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-A AWHI(O) 351.A10	3,00	3,60	4,40 ¹	10,60 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-A AWHI(O) 351.A14	3,11	3,46	4,50	15,04 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-A AWHI(O) 351.A20	2,70	3,20	3,70 ¹	18,50 kW	/
Voß Wärmepumpen GmbH	LW 08 Basic	3,20	3,90	4,70	7,30 kW	ja

¹ COP-Wert bei A10/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt A7/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärmeleistung [bei A2 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35		
Voß Wärmepumpen GmbH	LW 12 Basic	3,00	3,70	4,80	9,73 kW	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	LW 17 Basic	3,20	4,00	4,90	15,50 kW	ja
WAMAK, s.r.o.	AW 12	2,77	3,35	4,62 ¹	12,92 kW	/
WAMAK, s.r.o.	AW 13 EVI	3,23	3,75	4,84	11,04 kW	/
WAMAK, s.r.o.	AW 13 TurboEVI	2,77	3,41	4,71 ¹	12,78 kW	/
Weider Wärmepumpen GmbH	LW 90	3,59	4,29	5,06	9,21 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	LW 140	3,59	4,43	5,11	14,03 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	LW 200	3,54	4,29	5,06	18,50 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 6 AD	2,86	3,81	4,91 ¹	5,13 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 9 AD	3,18	4,17	5,13	7,21 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 9 ID	2,97	3,86	4,96 ¹	6,84 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 12 AD	3,13	4,01	5,04	9,47 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 12 ID	3,13	4,05	5,20 ¹	9,44 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 12 IDK	3,20	4,16	5,33 ¹	9,32 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 16 I-2	2,71	3,33	4,36	13,37 kW	ja
WM Feinwerk GmbH	LCA 8	3,13	3,95	4,80 ¹	7,60 kW	/
WM Feinwerk GmbH	LCA 10	3,15	3,96	4,82 ¹	10,12 kW	/
WM Feinwerk GmbH	LCA 12	3,10	3,90	4,75 ¹	11,50 kW	/
WM Feinwerk GmbH	LCA 14	2,89	3,48	4,12 ¹	13,89 kW	/
WM Feinwerk GmbH	LCA 16	2,80	3,40	4,00 ¹	16,00 kW	/
Wolf GmbH	BWL-1-08-I/A	3,30	3,80	4,70	8,40 kW	ja
Wolf GmbH	BWL-1-10-I/A	3,20	3,70	4,60	9,60 kW	ja
Wolf GmbH	BWL-1-12-I/A	3,10	3,70	4,50	11,70 kW	ja
Wolf GmbH	BWL-1-14-I/A	3,03	3,58	4,46	13,50 kW	ja
WPM Wärmepumpen GmbH	WPM 08	3,10	3,50	4,50	8,60 kW	/
WPM Wärmepumpen GmbH	WPM 12	2,90	3,50	4,30	12,50 kW	/

¹ COP-Wert bei A10/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt A7/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärmeleistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
1A HEIZEN STROBL UG	1A COP TOP 8V	2,96	3,59	5,05 ¹	7,28 kW	Inverter	1	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A COP TOP 11Y	2,95	3,60	5,02 ¹	8,58 kW	Inverter	1	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A COP TOP 14Y	2,90	3,53	5,00 ¹	8,08 kW	Inverter	1	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A COP TOP 71V	2,96	3,73	4,75 ¹	8,38 kW	Inverter	1	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A COP TOP 112Y	2,95	3,60	4,90 ¹	9,38 kW	Inverter	1	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A COP TOP 140Y	2,77	3,23	4,80 ¹	11,70 kW	Inverter	1	/
AIRWELL Deutschland GmbH	Aqu@heat Advance Split 005	2,54	3,11	4,83 ¹	2,86 kW	Inverter	1	/
AIRWELL Deutschland GmbH	Aqu@heat Advance Split 008	2,49	3,11	4,82	5,54 kW	Inverter	1	/
AIRWELL Deutschland GmbH	Aqu@heat Advance Split 012	2,57	3,33	4,84 ¹	7,68 kW	Inverter	1	/
AIRWELL Deutschland GmbH	Aqu@heat Advance Split 014	2,62	3,25	4,40 ¹	10,60 kW	Inverter	1	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	L8 Split HT/(E) Split L8 Split-HT L8 Split-HM 8-12	2,81	3,34	4,52 ¹	5,68 kW	Inverter	1	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	L12 Split HT/(E) Split L12 Split-HT L12 Split-HM 8-12	2,90	3,35	4,31 ¹	8,25 kW	Inverter	1	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	L16 Split HM Split L16 Split-HM	3,01	3,69	4,74 ¹	10,12 kW	Inverter	1	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LW 160 H/V LW 160 HL/V LW 160 H-A/V LW 160 H-AV-LUX 2.1	3,21	4,20	4,63 ¹	8,05 kW	Inverter	1	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LW 180 A LW 180 L LW 180 A-LUX 2.0 LW 180 A-HT 2	2,80	3,60	4,00	17,20 kW	Leistungsstufen	2	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LW 180 H LW 180 H-A	2,84	3,27	3,95 ¹	17,93 kW	Leistungsstufen	2	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LW 251 A LW 251 L LW 251 A-LUX 2.0	2,80	3,60	4,00	24,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LW 310 A LW 310 L LW 310 A-LUX 2.0	2,80	3,50	4,10	31,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LW 320 H	2,70	3,15	3,80 ¹	17,75 kW	Leistungsstufen	2	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWD 5050 A-HMD 2	3,18	3,81	5,04	11,20 kW	Leistungsstufen	2	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWD 5050 A/RX-HMD 2R	3,18	3,81	5,04	10,80 kW	Leistungsstufen	2	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWD 7050 A-HMD 2	3,20	3,80	5,10	13,30 kW	Leistungsstufen	2	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWD 7050 A/RX-HMD 2R	3,20	3,80	5,10	12,70 kW	Leistungsstufen	2	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWD 7070 A-HMD 2	3,20	3,80	5,10	15,40 kW	Leistungsstufen	2	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWD 7070 A/RX-HMD 2R	3,20	3,80	5,10	16,60 kW	Leistungsstufen	2	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWD 9050 A-HMD 2	3,12	3,60	4,50	14,60 kW	Leistungsstufen	2	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWD 9070 A-HMD 2	3,12	3,60	4,50	16,70 kW	Leistungsstufen	2	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	LWD 9090 A-HMD 2	3,12	3,60	4,50	18,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Austria Email GmbH	LWP 5 Eco	2,89	3,28	4,75 ¹	4,51 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWP 6 Eco	2,64	3,24	4,56 ¹	4,95 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWP 8 Eco	2,56	3,17	4,38 ¹	5,65 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWP 11 Eco HT	2,52	3,60	4,96 ¹	7,32 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWP 14 Eco HT	2,46	3,33	4,96 ¹	7,74 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWP 16 Eco HT	2,50	3,25	4,96 ¹	8,30 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWPK 5 Eco	2,89	3,28	4,75 ¹	4,51 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWPK 6 Eco	2,64	3,24	4,56 ¹	4,95 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWPK 8 Eco	2,56	3,17	4,38 ¹	5,65 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWPK 11 Eco HT	2,52	3,60	4,96 ¹	7,32 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWPK 14 Eco HT	2,46	3,33	4,96 ¹	7,74 kW	Inverter	1	ja
Austria Email GmbH	LWPK 16 Eco HT	2,50	3,25	4,96 ¹	8,30 kW	Inverter	1	ja
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BLW Split 4 B / Split 4-K B	2,80	3,32	4,83 ¹	3,76 kW	Inverter	1	/
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BLW Split 6 B / Split 6-K B	2,57	3,22	4,35 ¹	3,65 kW	Inverter	1	/
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BLW Split 8 B / Split 8-K B	3,13	3,71	4,83 ¹	5,44 kW	Inverter	1	/
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BLW Split 11 B / Split 11-K B	2,88	3,20	4,95 ¹	10,19 kW	Inverter	1	/
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BLW Split 16 B / Split 16-K B	2,74	3,27	4,52 ¹	12,90 kW	Inverter	1	/

¹ COP bei A10/W35 berechnet² COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BLW Split 6 / Split 6-K	2,41	3,12	4,23 ¹	4,45 kW	Inverter	1	/
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BLW Split 8 / Split 8-K	2,62	3,46	4,33 ¹	5,30 kW	Inverter	1	/
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BLW Split 11 / Split 11-K	2,46	3,10	4,45 ¹	7,57 kW	Inverter	1	/
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BLW Split 14 / Split 14-K	2,41	3,29	4,22 ¹	9,79 kW	Inverter	1	/
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BLW Split 16 / Split 16-K	2,34	3,10	4,12 ¹	10,38 kW	Inverter	1	/
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 18 A / I	2,80	3,60	4,00	17,20 kW	Leistungsstufen	2	/
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 25 A / I	2,80	3,60	4,00	24,00 kW	Leistungsstufen	2	/
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 31 A / I	2,80	3,50	4,10	31,00 kW	Leistungsstufen	2	/
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 6 AR (E / B / T / TS)	2,82	4,13	5,14 ¹	3,90 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 8 AR (E / B / T / TS)	2,95	4,29	5,18 ¹	5,05 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 9 ARHT (E / B / T / TS)	2,83	3,88	4,83	4,23 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 11 AR (E / B / T / TS)	2,85	4,05	5,20 ¹	7,11 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 14 AR (E / B / T / TS)	2,55	4,03	5,12 ¹	7,42 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPL 15 ARHT (E / B / T / TS)	2,93	4,17	5,16	8,33 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPLS 7,5 (E / B)	2,51	3,33	4,75 ¹	6,42 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPLS 10 (E / B)	2,55	3,45	5,01 ¹	7,86 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPLS 12 (E / B)	2,44	3,16	4,84 ¹	10,47 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPLS 6.2 R (E / B / T / TS)	2,50	3,50	5,00 ¹	5,00 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPLS 8.2 R (E / B / T / TS)	2,61	3,48	5,10 ¹	5,23 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPLS 11.2 R (E / B / T / TS)	2,70	3,60	4,70 ¹	7,50 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPLS 13.2 R (E / B / T / TS)	2,69	3,54	4,71 ¹	9,51 kW	Inverter	1	ja
Carrier GmbH & Co. KG	AquaSnap PLUS 30AWH 004H	2,30	3,10	4,36 ¹	3,50 kW	Inverter	1	/
Carrier GmbH & Co. KG	AquaSnap PLUS 30AWH 006H	2,40	3,10	4,50 ¹	3,90 kW	Inverter	1	/
Carrier GmbH & Co. KG	AquaSnap PLUS 30AWH 008H	2,32	3,16	4,17 ¹	3,39 kW	Inverter	1	/
Carrier GmbH & Co. KG	AquaSnap PLUS 30AWH 012H	2,50	3,11	4,21 ¹	7,30 kW	Inverter	1	/
Carrier GmbH & Co. KG	AquaSnap PLUS 30AWH 015H	2,50	3,10	4,36 ¹	10,20 kW	Inverter	1	/
CTA AG	AH CS 1-18 a / i	2,80	3,60	4,00	17,20 kW	Leistungsstufen	2	/
CTA AG	AH CS 1-25 a / i	2,80	3,60	4,00	24,00 kW	Leistungsstufen	2	/
CTA AG	AH CS 1-31 a / i	2,80	3,50	4,10	31,00 kW	Leistungsstufen	2	/
CTC	EcoAir 510M	2,60 ²	4,15	5,35 ¹	4,86 kW	Inverter	1	ja
CTC	EcoAir 520M	3,04 ²	3,97	5,46 ¹	6,73 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Altherma	LuvIType 0400 H3 / X3	2,81	4,02	5,34 ¹	3,27 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Altherma	LuvIType Style 0400 H3 / X3	2,81	4,02	5,34 ¹	3,27 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Altherma	LuvIType 0600 (H3 / H9 / X3 / X9)	2,83	3,75	5,18	4,56 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Altherma	LuvIType Style 0600 (H3 / H9 / X3 / X9)	2,83	3,75	5,18	4,56 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Altherma	LuvIType 0800 (H3 / H9 / X3 / X9)	2,71	3,53	4,75 ¹	5,80 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Altherma	LuvIType Style 0800 (H3 / H9 / X3 / X9)	2,71	3,53	4,75 ¹	5,80 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Altherma	LuvIType 1100 (H3 / H9 / X3 / X9)	2,75	3,60	4,90 ¹	8,56 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Altherma	LuvIType Style 1100 (H3 / H9 / X3 / X9)	2,75	3,60	4,90 ¹	8,56 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Altherma	LuvIType 1400 (H3 / H9 / X3 / X9)	2,58	3,36	4,60	10,13 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Altherma	LuvIType Style 1400 (H3 / H9 / X3 / X9)	2,58	3,36	4,60	10,13 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Altherma	LuvIType 1600 (H3 / H9 / X3 / X9)	2,54	3,25	4,47	10,95 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Altherma	LuvIType Style 1600 (H3 / H9 / X3 / X9)	2,54	3,25	4,47	10,95 kW	Inverter	1	ja
DAIKIN Altherma	LuvIType Monobloc 05 H (X)	2,71	4,04	5,30 ¹	3,27 kW	Inverter	1	/
DAIKIN Altherma	LuvIType Monobloc 07 H (X)	2,50	3,55	4,97 ¹	4,47 kW	Inverter	1	/

¹ COP bei A10/W35 berechnet

² COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
DAIKIN Altherma	LuviType Monobloc 011	2,65	3,37	4,67 ¹	10,69 kW	Inverter	1	/
DAIKIN Altherma	LuviType Monobloc 014	2,95	3,35	4,65 ¹	9,72 kW	Inverter	1	/
DAIKIN Altherma	LuviType Monobloc 016	2,95	3,20	4,60 ¹	10,96 kW	Inverter	1	/
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	HPL 18 S-TUW / -TURW	3,25	4,26	5,18 ¹	7,08 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 17 TU	2,70	3,70	4,70 ¹	14,60 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 18 S-TU / -TUR	3,22	4,20	5,18	7,26 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 22 TBS	2,70	3,38	4,20	14,53 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 24 AS	2,40	3,10	3,40	18,70 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 25 TU	3,00	3,70	4,70 ¹	19,60 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 28 TBS	2,89	3,36	4,10	20,27 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 35 TUR+	3,08	3,85	4,79 ¹	25,12 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 40 TU	3,00	3,65	4,60 ¹	28,08 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 60 TUR+	3,03	3,48	4,02	48,63 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LA 60 TU	2,94	3,66	4,42 ¹	50,32 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LAW (LAK) 6 IMR - Splydro	2,76	3,38	5,11	4,84 kW	Inverter	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LAW (LAK) 9 IMR - Splydro	2,76	3,61	5,11	5,34 kW	Inverter	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LAW (LAK) 14 ITR - Splydro	2,88	3,61	4,45	10,51 kW	Inverter	1	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 20 TES	2,91	3,34	4,50	14,75 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 24 TE / TEL	2,40	3,10	3,40	18,70 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 24 TES	2,72	3,36	4,06	19,87 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	LI 28 TES	2,82	3,26	3,55	25,19 kW	Leistungsstufen	2	ja
ELCO GmbH	AEROTOP G07-14M	2,93	3,84	4,95	10,02 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP S05M-IR	3,02	3,99	5,04	4,79 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP S07M-IR	2,96	3,99	5,06	5,71 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP S09M-IR	2,72	3,98	5,02	6,53 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP S12M-IH	2,98	4,01	4,89	7,97 kW	Inverter	1	ja
ELCO GmbH	AEROTOP S15M-IH	2,90	3,94	4,81	8,99 kW	Inverter	1	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoAir 510M	2,60 ²	4,15	5,35 ¹	4,86 kW	Inverter	1	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoAir 520M	3,04 ²	3,97	5,46 ¹	6,73 kW	Inverter	1	ja
Eschenfelder Kku GmbH	Mitsubishi PUHZ-HRP 71 VHA2 + EH-SGK 125	2,49	3,44	4,70 ¹	7,92 kW	Inverter	1	/
Eschenfelder Kku GmbH	Mitsubishi PUHZ-HRP 100 YHA2 + EH-SGK 125	2,23	3,27	4,68 ¹	8,44 kW	Inverter	1	/
Eschenfelder Kku GmbH	Mitsubishi PUHZ-HRP 125 YHA2 + EH-SGK 125	2,30	3,11	4,72 ¹	9,47 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 5 kW [WOYA060LFCA + WSYA050DG6]	2,89	3,28	4,75 ¹	4,51 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 6 kW [WOYA060LFCA + WSYA100DG6]	2,64	3,24	4,56 ¹	4,95 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 8 kW [WOYA080LFCA + WSYA100DG6]	2,56	3,17	4,38 ¹	5,65 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 10 kW [WOYA100LFCA + WSYA100DG6]	2,49	3,12	4,32 ¹	7,70 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 5 kW [WOYA060LFCA + WGYA050DG6]	2,89	3,28	4,75 ¹	4,51 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 6 kW [WOYA060LFCA + WGYA100DG6]	2,64	3,24	4,56 ¹	4,95 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 8 kW [WOYA080LFCA + WGYA100DG6]	2,56	3,17	4,38 ¹	5,65 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 10 kW [WOYA100LFCA + WGYA100DG6]	2,49	3,12	4,32 ¹	7,70 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 11 kW [WOYG112LCTA + WSYG140DG6]	2,68	3,73	4,64 ¹	4,97 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 14 kW [WOYG140LCTA + WSYG140DG6]	2,27	3,73	4,48 ¹	4,97 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 11 kW [WOYG112LCTA + WGYG140DG6]	2,68	3,73	4,64 ¹	4,97 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 14 kW [WOYG140LCTA + WGYG140DG6]	2,27	3,73	4,48 ¹	4,97 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 11 kW [WOYG112LCT + WSYG140DC6]	2,68	3,73	4,64 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/

¹COP bei A10/W35 berechnet

²COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 14 kW [WOYG140LCT + WSYG140DC6]	2,27	3,73	4,48 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 11 kW [WOYG112LCT + WGYG140DD6]	2,68	3,73	4,64 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 14 kW [WOYG140LCT + WGYG140DD6]	2,27	3,73	4,48 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 11 kW [WOYK112LCTA + WSYK160DG9]	2,52	3,60	4,96 ¹	7,32 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 14 kW [WOYK140LCTA + WSYK160DG9]	2,46	3,33	4,96 ¹	7,74 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 16 kW [WOYK160LCTA + WSYK160DG9]	2,50	3,25	4,96 ¹	8,30 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 11 kW [WOYK112LCTA + WGYK160DG9]	2,52	3,60	4,96 ¹	7,32 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 14 kW [WOYK140LCTA + WGYK160DG9]	2,46	3,33	4,96 ¹	7,74 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 16 kW [WOYK160LCTA + WGYK160DG9]	2,50	3,25	4,96 ¹	8,30 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 5 kW [WOYA060LFCA + WSYA050DD6]	2,89	3,28	4,75 ¹	4,51 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 6 kW [WOYA060LFCA + WSYA100DD6]	2,64	3,24	4,56 ¹	4,95 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 8 kW [WOYA080LFCA + WSYA100DD6]	2,56	3,17	4,38 ¹	5,65 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 10 kW [WOYA100LFCA + WSYA100DD6]	2,49	3,12	4,32 ¹	7,70 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 5 kW [WOYA060LFCA + WGYA050DD6]	2,89	3,28	4,75 ¹	4,51 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 6 kW [WOYA060LFCA + WGYA100DD6]	2,64	3,24	4,56 ¹	4,95 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 8 kW [WOYA080LFCA + WGYA100DD6]	2,56	3,17	4,38 ¹	5,65 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 10 kW [WOYA100LFCA + WGYA100DD6]	2,49	3,12	4,32 ¹	7,70 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 11 kW [WOYK112LCTA + WSYK160DC9]	2,52	3,60	4,96 ¹	7,32 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 14 kW [WOYK140LCTA + WSYK160DC9]	2,46	3,33	4,96 ¹	7,74 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 16 kW [WOYK160LCTA + WSYK160DC9]	2,50	3,25	4,96 ¹	8,30 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 11 kW [WOYK112LCTA + WGYK160DD9]	2,52	3,60	4,96 ¹	7,32 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 14 kW [WOYK140LCTA + WGYK160DD9]	2,46	3,33	4,96 ¹	7,74 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 16 kW [WOYK160LCTA + WGYK160DD9]	2,50	3,25	4,96 ¹	8,30 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 11 kW [WOYG112LCTA + WSYG140DC6]	2,68	3,73	4,64 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 14 kW [WOYG140LCTA + WSYG140DC6]	2,27	3,73	4,48 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 11 kW [WOYG112LCTA + WGYG140DD6]	2,68	3,73	4,64 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 14 kW [WOYG140LCTA + WGYG140DD6]	2,27	3,73	4,48 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 5 kW [WOYA060LDC + WSYA(WGYA)050DD6]	2,89	3,28	4,75 ¹	4,51 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 6 kW [WOYA060LDC + WSYA(WGYA)100DD6]	2,64	3,24	4,56 ¹	4,95 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 8 kW [WOYA080LDC + WSYA(WGYA)100DD6]	2,56	3,17	4,38 ¹	5,65 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 10 kW [WOYA100LDC + WSYA(WGYA)100DD6]	2,49	3,12	4,32 ¹	7,70 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Compact 8 kW [WPYA080LA]	2,37	3,29	4,58 ¹	4,77 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Compact 8 kW [WPYA080LE + WSYP100DF(G)6]	2,37	3,29	4,58 ¹	4,77 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Compact 8 kW [WPYA080LG + WSYP100DF(G)6]	2,37	3,29	4,58 ¹	4,77 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Compact 10 kW [WPYA100LE + WSYP100DF(G)6]	2,41	3,18	4,72 ¹	6,69 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Compact 10 kW [WPYA100LG + WSYP100DF(G)6]	2,41	3,18	4,72 ¹	6,69 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 11 kW [WOYK112LCT + WSYK160DC9(WGYK160DD9)]	2,52	3,60	4,96 ¹	7,32 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 14 kW [WOYK140LCT + WSYK160DC9(WGYK160DD9)]	2,46	3,33	4,96 ¹	7,74 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 16 kW [WOYK160LCT + WSYK160DC9(WGYK160DD9)]	2,50	3,25	4,96 ¹	8,30 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 5 kW [WOHA060LFCA + WSHA050DG]	2,89	3,28	4,75 ¹	4,51 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 6 kW [WOHA060LFCA + WSHA100DG]	2,64	3,24	4,56 ¹	4,95 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 8 kW [WOHA080LFCA + WSHA100DG]	2,56	3,17	4,38 ¹	5,65 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 10 kW [WOHA100LFCA + WSHA100DG]	2,49	3,12	4,32 ¹	7,70 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 5 kW [WOHA060LFCA + WGHA050DG]	2,89	3,28	4,75 ¹	4,51 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 6 kW [WOHA060LFCA + WGHA100DG]	2,64	3,24	4,56 ¹	4,95 kW	Inverter	1	ja

¹ COP bei A10/W35 berechnet

² COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 8 kW [WOHA080LFCA + WGHA100DG]	2,56	3,17	4,38 ¹	5,65 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 10 kW [WOHA100LFTA + WGHA100DG]	2,49	3,12	4,32 ¹	7,70 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 11 kW [WOHG112LCTA + WSHG140DG]	2,68	3,73	4,64 ¹	4,97 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 14 kW [WOHG140LCTA + WSHG140DG]	2,27	3,73	4,48 ¹	4,97 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 11 kW [WOHG112LCTA + WGHG140DG]	2,68	3,73	4,64 ¹	4,97 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 14 kW [WOHG140LCTA + WGHG140DG]	2,27	3,73	4,48 ¹	4,97 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 11 kW [WOHG112LCT + WSHG140DC6]	2,68	3,73	4,64 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 14 kW [WOHG140LCT + WSHG140DC6]	2,27	3,73	4,48 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 11 kW [WOHG112LCT + WGHG140DD6]	2,68	3,73	4,64 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 14 kW [WOHG140LCT + WGHG140DD6]	2,27	3,73	4,48 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 11 kW [WOHK112LCTA + WSHG140DG]	2,52	3,60	4,96 ¹	7,32 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 14 kW [WOHK140LCTA + WSHG140DG]	2,46	3,33	4,96 ¹	7,74 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 16 kW [WOHK160LCTA + WSHG140DG]	2,50	3,25	4,96 ¹	8,30 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 11 kW [WOHK112LCTA + WGHG140DG]	2,52	3,60	4,96 ¹	7,32 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 14 kW [WOHK140LCTA + WGHG140DG]	2,46	3,33	4,96 ¹	7,74 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 16 kW [WOHK160LCTA + WGHG140DG]	2,50	3,25	4,96 ¹	8,30 kW	Inverter	1	ja
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 5 kW [WOHA060LFCA + WSHA050DD6]	2,89	3,28	4,75 ¹	4,51 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 6 kW [WOHA060LFCA + WSHA100DD6]	2,64	3,24	4,56 ¹	4,95 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 8 kW [WOHA080LFCA + WSHA100DD6]	2,56	3,17	4,38 ¹	5,65 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 10 kW [WOHA100LFTA + WSHA100DD6]	2,49	3,12	4,32 ¹	7,70 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 5 kW [WOHA060LFCA + WGHA050DD6]	2,89	3,28	4,75 ¹	4,51 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 6 kW [WOHA060LFCA + WGHA100DD6]	2,64	3,24	4,56 ¹	4,95 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 8 kW [WOHA080LFCA + WGHA100DD6]	2,56	3,17	4,38 ¹	5,65 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort DHWi 10 kW [WOHA100LFTA + WGHA100DD6]	2,49	3,12	4,32 ¹	7,70 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 11 kW [WOHK112LCTA + WSHK160DC9]	2,52	3,60	4,96 ¹	7,32 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 14 kW [WOHK140LCTA + WSHK160DC9]	2,46	3,33	4,96 ¹	7,74 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 16 kW [WOHK160LCTA + WSHK160DC9]	2,50	3,25	4,96 ¹	8,30 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 11 kW [WOHK112LCTA + WGHK160DD9]	2,52	3,60	4,96 ¹	7,32 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 14 kW [WOHK140LCTA + WGHK160DD9]	2,46	3,33	4,96 ¹	7,74 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 16 kW [WOHK160LCTA + WGHK160DD9]	2,50	3,25	4,96 ¹	8,30 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 11 kW [WOHG112LCTA + WSHG140DC6]	2,68	3,73	4,64 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 14 kW [WOHG140LCTA + WSHG140DC6]	2,27	3,73	4,48 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 11 kW [WOHG112LCTA + WGHG140DD6]	2,68	3,73	4,64 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power DHWi 14 kW [WOHG140LCTA + WGHG140DD6]	2,27	3,73	4,48 ¹	4,97 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 5 kW [WOHA060LDC + WSHA(WGHA)050DD6]	2,89	3,28	4,75 ¹	4,51 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 6 kW [WOHA060LDC + WSHA(WGHA)100DD6]	2,64	3,24	4,56 ¹	4,95 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 8 kW [WOHA080LDC + WSHA(WGHA)100DD6]	2,56	3,17	4,38 ¹	5,65 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage Comfort 10 kW [WOHA100LDT + WSHA(WGHA)100DD6]	2,49	3,12	4,32 ¹	7,70 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 11 kW [WOHK112LCT + WSHK160DC9(WGHK160DD9)]	2,52	3,60	4,96 ¹	7,32 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 14 kW [WOHK140LCT + WSHK160DC9(WGHK160DD9)]	2,46	3,33	4,96 ¹	7,74 kW	Inverter	1	/
Fujitsu General (Euro) GmbH	Waterstage High Power 16 kW [WOHK160LCT + WSHK160DC9(WGHK160DD9)]	2,50	3,25	4,96 ¹	8,30 kW	Inverter	1	/
Gütlow Wärmetechnik - Germania Wärmesysteme	Germania Wärmesysteme 8V	2,96	3,59	5,05 ¹	7,28 kW	Inverter	1	ja
Gütlow Wärmetechnik - Germania Wärmesysteme	Germania Wärmesysteme 11Y	2,95	3,60	5,02 ¹	8,58 kW	Inverter	1	ja
Gütlow Wärmetechnik - Germania Wärmesysteme	Germania Wärmesysteme 14Y	2,90	3,53	5,00 ¹	8,08 kW	Inverter	1	ja
H + H Energiesysteme GmbH	LEO-D 12.0 HB1	2,38	3,29	4,27	7,26 kW	Inverter	1	/

¹ COP bei A10/W35 berechnet² COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärmeleistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
H + H Energiesysteme GmbH	LEO-D 12.0 HB2	2,38	3,29	4,27	7,26 kW	Inverter	1	/
H + H Energiesysteme GmbH	LEO-D 14.0 HB2	2,38	3,29	4,27	8,46 kW	Inverter	1	/
H + H Energiesysteme GmbH	LEO-D 16.0 HB2	2,27	3,14	4,07	9,67 kW	Inverter	1	/
H2Q Energy GmbH	H2Q-1200	2,70	3,31	4,28	9,13 kW	Inverter	1	/
Hautec GmbH	HWL-A 36/2 R404a	3,00	3,60	4,40	19,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Hautec GmbH	HWL-A 43/2 R404a	2,80	3,60	4,20	21,90 kW	Leistungsstufen	2	ja
Hautec GmbH	HWL-A 62/2 R404a	2,90	3,50	3,90	28,30 kW	Leistungsstufen	2	ja
Hautec GmbH	HWL-A 75/2 R404a	2,90	3,50	4,10	34,20 kW	Leistungsstufen	2	ja
Heizwelt GmbH	hwTEC LWS 11	2,44	3,35	4,88 ¹	7,55 kW	Inverter	1	/
Heizwelt GmbH	hwTEC LWS 8+	2,49	3,44	4,70 ¹	7,92 kW	Inverter	1	/
Heizwelt GmbH	hwTEC LWS 11+	2,23	3,27	4,68 ¹	8,44 kW	Inverter	1	/
Heizwelt GmbH	hwTEC LWS 14+	2,30	3,11	4,72 ¹	9,47 kW	Inverter	1	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP08L-M-BC	4,20	4,27	5,55 ¹	8,07 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP12L-M-BC	2,91	3,92	5,48 ¹	11,23 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP20L-M-BC	3,25	4,12	5,42 ¹	20,93 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP08L-M-WEB	4,20	4,27	5,55 ¹	8,07 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP12L-M-WEB	2,91	3,92	5,48 ¹	11,23 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP20L-M-WEB	3,25	4,12	5,42 ¹	20,93 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP25L-M-WEB	3,25	4,08	5,33 ¹	25,22 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP30L-M-WEB	3,28	4,06	5,34 ¹	32,85 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	S08L-M-CC	3,05	4,27	5,65 ¹	6,34 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	S12L-M-CC	3,00	4,02	5,46 ¹	6,84 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	S18L-M-CC	3,01	4,25	5,63 ¹	15,42 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S (2HP) [RAS-2HVRN2 + RWM-2.0FSN3E]	2,65	3,51	5,05	3,70 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S Combi (2HP) [RAS-2HVRN2 + RWD-2.0(H)FSNWE-(260/200)S]	2,65	3,51	5,05	3,70 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S (3HP) [RAS-3HVRNME-AF + RWM-3.0FSN3E]	2,59	3,34	4,66 ¹	5,69 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S Combi (3HP) [RAS-3HVRNME-AF + RWD-3.0(H)FSNWE-(260/200)S]	2,59	3,34	4,66 ¹	5,69 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S (4HP) [RAS-4H(V)RNME-AF + RWM-4.0FSN3E]	2,57	3,44	4,80 ¹	7,17 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S Combi (4HP) [RAS-4H(V)RNME-AF + RWD-4.0(H)FSNWE-(260/200)S]	2,57	3,44	4,80 ¹	7,17 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S (5HP) [RAS-5H(V)RNME-AF + RWM-5.0FSN3E]	2,40	3,32	4,56	8,20 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S Combi (5HP) [RAS-5H(V)RNME-AF + RWD-5.0(H)FSNWE-(260/200)S]	2,40	3,32	4,56	8,20 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S (6HP) [RAS-6H(V)RNME-AF + RWM-6.0FSN3E]	2,32	3,19	4,23 ¹	8,53 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S Combi (6HP) [RAS-6H(V)RNME-AF + RWD-6.0(H)FSNWE-(260/200)S]	2,32	3,19	4,23 ¹	8,53 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S (8HP) [RAS-8HRNME-AF + RWM-8.0FSN3E]	2,63	3,36	4,80	14,20 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S (10HP) [RAS-10HRNME-AF + RWM-10.0FSN3E]	2,55	3,38	4,67 ¹	19,65 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S80 (4HP) [RAS-4H(V)RNME-AF + RWH-4.0FS(V)NFE]	2,53	3,26	4,57 ¹	6,66 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S80 (5HP) [RAS-5H(V)RNME-AF + RWH-5.0FS(V)NFE]	2,32	3,21	4,57	8,20 kW	Inverter	1	ja
Hitachi Air Conditioning Europe SAS	Yutaki S80 (6HP) [RAS-6H(V)RNME-AF + RWH-6.0FS(V)NFE]	2,21	3,46	4,15 ¹	9,23 kW	Inverter	1	ja
Höcker-Wärmepumpen GmbH	cop-star 100 HI	2,96	3,76	4,75 ¹	8,18 kW	Inverter	1	ja
Höcker-Wärmepumpen GmbH	cop-star 125 HI	2,92	3,71	4,71 ¹	8,92 kW	Inverter	1	ja
Höcker-Wärmepumpen GmbH	cop-star 140 HI	2,91	3,69	4,77 ¹	10,32 kW	Inverter	1	ja
Höcker-Wärmepumpen GmbH	cop-star 71 PI	3,04	3,55	4,56 ¹	4,39 kW	Inverter	1	ja
Höcker-Wärmepumpen GmbH	cop-star 100 PI	2,96	3,62	4,85 ¹	7,86 kW	Inverter	1	ja
Höcker-Wärmepumpen GmbH	cop-star 125 PI	3,14	3,69	4,89 ¹	8,03 kW	Inverter	1	ja
Höcker-Wärmepumpen GmbH	cop-star 140 PI	2,98	3,71	4,87 ¹	7,12 kW	Inverter	1	ja

¹ COP bei A10/W35 berechnet

² COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärmeleistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
Höcker-Wärmepumpen GmbH	cop-star 200 PI	2,74	3,38	4,69 ¹	11,50 kW	Inverter	1	ja
Höcker-Wärmepumpen GmbH	cop-star 250 PI	2,57	3,36	4,68 ¹	13,10 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria SRM (4)	2,81	4,02	5,34 ¹	3,27 kW	Inverter	1	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria compact SRM (4)	2,81	4,02	5,34 ¹	3,27 kW	Inverter	1	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria SRM (6)	2,93	3,80	5,23	4,69 kW	Inverter	1	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria compact SRM (6)	2,93	3,80	5,23	4,69 kW	Inverter	1	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria SRM (8)	2,77	3,67	4,91 ¹	5,80 kW	Inverter	1	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria compact SRM (8)	2,77	3,67	4,91 ¹	5,80 kW	Inverter	1	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria SRM (11)	2,92	3,65	4,91 ¹	8,56 kW	Inverter	1	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria compact SRM (11)	2,92	3,65	4,91 ¹	8,56 kW	Inverter	1	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria SRM (14)	2,75	3,45	4,71 ¹	10,30 kW	Inverter	1	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria compact SRM (14)	2,75	3,45	4,71 ¹	10,30 kW	Inverter	1	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria SRM (16)	2,63	3,40	4,51	11,69 kW	Inverter	1	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria compact SRM (16)	2,63	3,40	4,51	11,69 kW	Inverter	1	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria twin A(R) (17)	3,39	4,08	5,26 ¹	17,24 kW	Leistungsstufen	2	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria twin A(R) (24)	3,39	4,05	5,18 ¹	23,68 kW	Leistungsstufen	2	/
Hoval Aktiengesellschaft	Belaria twin A(R) (32)	3,35	4,01	5,18 ¹	31,56 kW	Leistungsstufen	2	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA AL 17 Twin (P)	3,39	4,08	5,26 ¹	17,24 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA AL 24 Twin (P)	3,39	4,05	5,18 ¹	23,68 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA AL 32 Twin (P)	3,35	4,01	5,18 ¹	31,56 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA CL 20 Twin (HGL) (P)	3,06	3,65	4,16 ¹	20,14 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA CL 25 Twin (HGL) (P)	3,07	3,45	4,07 ¹	23,10 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA CL 30 Twin (HGL) (P)	3,01	3,55	4,04 ¹	29,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA ILM 7-13	2,60 ²	4,11	5,05 ¹	7,11 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA ML 12 (HGL)	2,93	3,36	4,49 ¹	10,92 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA ML 6-8 (Complete)	3,05	3,81	4,73 ¹	7,56 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA ML 8-13 (Complete) (HGL)	3,14	4,04	4,89 ¹	8,24 kW	Inverter	1	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA ML 11-18 (Complete) (HGL)	3,02	3,64	4,80 ¹	11,48 kW	Inverter	1	ja
Intercal Wärmetechnik GmbH	Ecoheat Pump LWE 10 (H)	2,48	3,44	4,41	7,21 kW	Inverter	1	/
Intercal Wärmetechnik GmbH	Ecoheat Pump LWE 16 (H)	2,57	3,24	4,72	9,56 kW	Inverter	1	/
Intercal Wärmetechnik GmbH	Ecoheat Hybrid 10	2,48	3,44	4,41	7,21 kW	Inverter	1	/
Intercal Wärmetechnik GmbH	Ecoheat Hybrid 16	2,57	3,24	4,72	9,56 kW	Inverter	1	/
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco SAO 60-2	2,82	4,13	5,14 ¹	3,90 kW	Inverter	1	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco SAO 80-2	2,95	4,29	5,18 ¹	5,05 kW	Inverter	1	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco SAO 110-2	2,85	4,05	5,20 ¹	7,11 kW	Inverter	1	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco SAO 140-2	2,55	4,03	5,12 ¹	7,42 kW	Inverter	1	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco SAS ODU 75-ASE (ASB)	2,51	3,33	4,75 ¹	6,42 kW	Inverter	1	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco SAS ODU 100-ASE (ASB)	2,55	3,45	5,01 ¹	7,86 kW	Inverter	1	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco SAS ODU 120-ASE (ASB)	2,44	3,16	4,84 ¹	10,47 kW	Inverter	1	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco A SAS 4-2 AS (E / B / M / MS)	2,50	3,50	5,00 ¹	4,50 kW	Inverter	1	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco A SAS 6-2 AS (E / B / M / MS)	2,50	3,50	5,00 ¹	5,00 kW	Inverter	1	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco A SAS 8-2 AS (E / B / M / MS)	2,61	3,48	5,10 ¹	5,23 kW	Inverter	1	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco A SAS 11-2 AS (E / B / M / MS)	2,70	3,60	4,70 ¹	7,50 kW	Inverter	1	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco A SAS 13-2 AS (E / B / M / MS)	2,69	3,54	4,71 ¹	9,51 kW	Inverter	1	ja
KELVIN GmbH	Invento LWWP-M	2,53	3,90	4,80 ¹	13,91 kW	Inverter	1	/

¹ COP bei A10/W35 berechnet

² COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
Kermi GmbH	x-change dynamic 8 AW E	3,15	4,11	5,40	5,76 kW	Inverter	1	ja
Kermi GmbH	x-change dynamic 16 AW E	3,15	4,32	5,45	8,81 kW	Inverter	1	ja
Kermi GmbH	x-change WPL 12	2,61	4,05	5,35	9,73 kW	Inverter	1	ja
Kermi GmbH	x-change WPL 16	3,10	4,20	5,70	11,20 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-F 30	3,10	3,83	4,57	32,58 kW	Leistungsstufen	2	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	Greenline SPLIT LWSE-F 36	3,10	3,80	4,50	37,20 kW	Leistungsstufen	2	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KUFI INT, s.r.o. - Division AC Heating	Convert AW6	2,60	3,76	5,11 ¹	3,38 kW	Inverter	1	/
KUFI INT, s.r.o. - Division AC Heating	Convert AW9	2,55	3,70	5,03 ¹	4,88 kW	Inverter	1	/
KUFI INT, s.r.o. - Division AC Heating	Convert AW14	2,70	3,85	5,28 ¹	7,10 kW	Inverter	1	/
KUFI INT, s.r.o. - Division AC Heating	Convert AW16	2,70	3,85	5,28 ¹	7,78 kW	Inverter	1	/
KUFI INT, s.r.o. - Division AC Heating	Convert AW16-3P	2,60	3,57	4,86 ¹	7,45 kW	Inverter	1	/
KUFI INT, s.r.o. - Division AC Heating	Convert AW19-3P	2,55	3,55	4,77 ¹	8,85 kW	Inverter	1	/
KUFI INT, s.r.o. - Division AC Heating	Convert AW22-3P	2,65	3,73	5,01 ¹	10,22 kW	Inverter	1	/
KUFI INT, s.r.o. - Division AC Heating	Convert AW28-3P	2,65	3,59	4,96 ¹	12,35 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HM031M]	2,23	3,19	4,41 ¹	2,21 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HM051M]	2,39	3,31	4,72 ¹	3,68 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HM071M]	2,33	3,31	4,59 ¹	5,16 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HM091M]	2,35	3,26	4,50 ¹	5,21 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HM121M]	2,78	3,34	4,79 ¹	8,27 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HM141M]	2,75	3,33	4,74 ¹	9,80 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HM161M]	2,55	3,30	4,50 ¹	10,98 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HM123M]	2,81	3,40	4,79 ¹	8,29 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HM143M]	2,75	3,34	4,74 ¹	9,64 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HM163M]	2,55	3,32	4,64 ¹	9,01 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HU091 (U41) + HN0914 (NK1)]	2,79	3,24	4,56 ¹	6,19 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HU121 (U31) + HN1616 (NK1)]	2,77	3,17	4,78 ¹	9,20 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HU141 (U31) + HN1616 (NK1)]	2,67	3,15	4,63 ¹	11,03 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HU163 (U31) + HN1639 (NK1)]	2,64	3,16	4,51 ¹	12,04 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HU031 (UE2) + HN0314 (NK2)]	2,58 ²	3,19	4,85 ¹	2,55 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HU051 (U42) + HN0914 (NK2)]	2,91 ²	3,40	4,97 ¹	4,25 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HU071 (U42) + HN0914 (NK2)]	2,77 ²	3,30	4,69 ¹	5,00 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HU091 (U42) + HN0914 (NK2)]	2,52 ²	3,24	4,62 ¹	5,42 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HU121 (U32) + HN1616 (NK2)]	2,76 ²	3,30	4,74 ¹	9,40 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HU141 (U32) + HN1616 (NK2)]	2,70 ²	3,20	4,68 ¹	9,80 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HU161 (U32) + HN1616 (NK2)]	2,64 ²	3,11	4,45 ¹	10,30 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HU123 (U32) + HN1639 (NK2)]	2,76 ²	3,30	4,74 ¹	9,40 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HU143 (U32) + HN1639 (NK2)]	2,70 ²	3,20	4,68 ¹	9,80 kW	Inverter	1	/
LG Electronics Deutschland GmbH	THERMA V [HU163 (U32) + HN1639 (NK2)]	2,56 ²	3,11	4,51 ¹	10,25 kW	Inverter	1	/
Mack ThermoTechnik	MTT LWWP 16	2,88	3,79	4,54 ¹	10,72 kW	Inverter	1	/
Mack ThermoTechnik	MTT LWWP 20	2,63	3,62	4,40 ¹	16,69 kW	Inverter	1	/
Mack ThermoTechnik	MTT LWWP 25	2,95	3,82	4,52 ¹	15,52 kW	Inverter	1	/
Mack ThermoTechnik	MTT LWWP 30	2,92	3,71	4,40 ¹	19,09 kW	Inverter	1	/
MasterTherm Deutschland	BoxAir BA 22 I	2,87	3,48	4,87 ¹	3,61 kW	Inverter	1	/
MasterTherm Deutschland	BoxAir BA 30 I	2,81	3,72	5,36 ¹	6,12 kW	Inverter	1	/
MasterTherm Deutschland	BoxAir BA 45 I	2,63	3,35	4,85 ¹	9,97 kW	Inverter	1	/

¹ COP bei A10/W35 berechnet

² COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärmeleistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
Mederer Energie + Technik	APC 5 PUHZ-HRP71 VHA2 + OptiCOP	2,96	3,73	4,75 ¹	8,38 kW	Inverter	1	/
Mederer Energie + Technik	APC 5 PUHZ-SHW112 YHA + OptiCOP	2,95	3,60	4,90 ¹	9,38 kW	Inverter	1	/
Mederer Energie + Technik	APC 5 PUHZ-SHW140 YHA + OptiCOP	2,77	3,23	4,80 ¹	11,70 kW	Inverter	1	/
MHG Heiztechnik GmbH	ThermiAir 10	2,48	3,44	4,41	7,21 kW	Inverter	1	/
MHG Heiztechnik GmbH	ThermiAir 16	2,57	3,24	4,72	9,56 kW	Inverter	1	/
MHG Heiztechnik GmbH	EcoStar Hybrid (515-10 / 518-10 / 522-10 / 527-10)	2,48	3,44	4,41	7,21 kW	Inverter	1	/
MHG Heiztechnik GmbH	EcoStar Hybrid (515-16 / 518-16 / 522-16 / 527-16)	2,57	3,24	4,72	9,56 kW	Inverter	1	/
MHG Heiztechnik GmbH	ProCon Streamline Hybrid	2,48	3,44	4,41	7,21 kW	Inverter	1	/
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SHW 80 VHA + E H(R) S (T20) C(D)-V(Y)M 2(6/9) (E) B(C)	3,34	3,76	5,21 ¹	8,51 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SHW 112 V(Y)HA + E H(R) S (T20) C(D)-V(Y)M 2(6/9) (E) B(C)	3,03	3,54	5,01 ¹	11,91 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SHW 140 YHA + E H(R) S (T20) C(D)-V(Y)M 2(6/9) (E) B(C)	2,75	3,14	4,76 ¹	14,89 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW 40 VHA + E H(R) S (T20) C(D)-V(Y)M 2(6/9) (E) B(C)	2,93	3,63	5,13 ¹	4,03 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW 50 VHA + E H(R) S (T20) C(D)-V(Y)M 2(6/9) (E) B(C)	2,86	3,33	4,75 ¹	5,04 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW 75 VHA + E H(R) S (T20) C(D)-V(Y)M 2(6/9) (E) B(C)	3,05	3,81	4,73 ¹	7,56 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW 100 V(Y)HA + E H(R) S (T20) C(D)-V(Y)M 2(6/9) (E) B(C)	2,84	3,35	4,54 ¹	10,48 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-SW 120 V(Y)HA + E H(R) S (T20) C(D)-V(Y)M 2(6/9) (E) B(C)	2,85	3,27	4,40 ¹	12,58 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-W50 VHA-BS	2,78	3,31	4,57 ¹	3,26 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-HRP 71 VHA2 + EH-SGK 125	2,59	3,44	4,70 ¹	7,92 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-HRP 100 V(Y)HA2 + EH-SGK 125	2,23	3,27	4,68 ¹	8,44 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-HRP 125 YHA2 + EH-SGK 125	2,30	3,11	4,72 ¹	9,47 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	Ecodan EH-S20-HRP 80V	2,73	3,68	4,90 ¹	8,20 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	Ecodan EH-S20-HRP 112V(Y)	2,56	3,55	4,97 ¹	8,53 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	Ecodan EH-S20-HRP 140Y	2,38	3,34	4,85 ¹	10,55 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-HRP 71 VHA2 + Ecodan Speicher EHST 20BYS9-H	2,73	3,68	4,90 ¹	8,20 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-HRP 100 YHA2 + Ecodan Speicher EHST 20BYS9-H	2,56	3,55	4,97 ¹	8,53 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	PUHZ-HRP 125 YHA2 + Ecodan Speicher EHST 20BYS9-H	2,38	3,34	4,85 ¹	10,55 kW	Inverter	1	ja
Mitsubishi Electric Europe B.V	QUHZ-W40 VA (Wärmepumpe verwendet das natürliche Kältemittel Co2)	2,55	3,41	3,66 ¹	4,03 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	AP-AW30-25E	2,80	3,60	4,00	24,00 kW	Leistungsstufen	2	/
NIBE Systemtechnik GmbH	AP-AW30-31E	2,80	3,50	4,10	31,00 kW	Leistungsstufen	2	/
NIBE Systemtechnik GmbH	F 2040 - 8	2,84	3,79	4,90	6,03 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 2040 - 12	2,78	3,84	5,09 ¹	7,07 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 2040 - 16	2,87	3,78	4,96	9,58 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 2120 - 8	3,29	4,43	5,07	4,03 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 2120 - 16	3,25	4,36	5,41	7,80 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 2120 - 20	3,13	4,22	5,41	9,95 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE SPLIT (AMS 10-8 + ACVM 270)	2,81	3,34	4,52 ¹	5,68 kW	Inverter	1	/
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE SPLIT (AMS 10-12 + ACVM 270)	2,90	3,35	4,31 ¹	8,25 kW	Inverter	1	/
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE SPLIT (AMS 10-12 + HBS 12 + HEV 500)	2,90	3,35	4,31 ¹	8,25 kW	Inverter	1	/
NIBE Systemtechnik GmbH	NIBE SPLIT (AMS 10-16 + HBS 16)	3,01	3,69	4,74 ¹	10,12 kW	Inverter	1	/
NILAN GmbH	AIR 9	2,94	3,40	4,48 ¹	6,66 kW	Inverter	1	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	L8 Split CS Split L8 Split-CS L8 Split-HI 8-12	2,81	3,34	4,52 ¹	5,68 kW	Inverter	1	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	L12 Split CS Split L12 Split-CS L12 Split-HI 8-12	2,90	3,35	4,31 ¹	8,25 kW	Inverter	1	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	L16 Split HI Split L16 Split-HI	3,01	3,69	4,74 ¹	10,12 kW	Inverter	1	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LA 16 HV LA 16 HV-WPR-Net 2.1	3,21	4,20	4,63 ¹	8,05 kW	Inverter	1	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LA 18 LA 18-WPR-Net	2,80	3,60	4,00	17,20 kW	Leistungsstufen	2	ja

¹ COP bei A10/W35 berechnet² COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärmeleistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LA 18 H	2,84	3,27	3,95 ¹	17,93 kW	Leistungsstufen	2	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LA 25.1 LA 25.1-WPR-Net	2,80	3,60	4,00	24,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LA 31 LA 31-WPR-Net	2,80	3,50	4,10	31,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LA 32 H LI 32 H	2,70	3,15	3,80 ¹	17,75 kW	Leistungsstufen	2	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LAD 55 A-HID 2	3,18	3,81	5,04	11,20 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LAD 55 A/RX-HID 2R	3,18	3,81	5,04	10,80 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LAD 75 A-HID 2	3,20	3,80	5,10	13,30 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LAD 75 A/RX-HID 2R	3,20	3,80	5,10	12,70 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LAD 77 A-HID 2	3,20	3,80	5,10	15,40 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LAD 77 A/RX-HID 2R	3,20	3,80	5,10	16,60 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LAD 95 A-HID 2	3,12	3,60	4,50	14,60 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LAD 97 A-HID 2	3,12	3,60	4,50	16,70 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LAD 99 A-HID 2	3,12	3,60	4,50	18,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LI 16 HV LI 16 HLV	3,21	4,20	4,63 ¹	8,05 kW	Inverter	1	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LI 18 LI 18 L	2,80	3,60	4,00	17,20 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LI 25.1 LI 25.1 L	2,80	3,60	4,00	24,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	LI 31 LI 31 L	2,80	3,50	4,10	31,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER AIR 414 C EAGLE	2,92 ²	4,00	4,80 ¹	5,50 kW	Inverter	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	OCHSNER AIR 717 C EAGLE	2,81 ²	4,25	5,07 ¹	7,05 kW	Inverter	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	ELW 8	2,60	3,64	4,74 ¹	5,52 kW	Inverter	1	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	ELW 12	2,64	3,48	4,71 ¹	9,65 kW	Inverter	1	ja
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	OEnoviaPac Comfort AHWP MHR-IN 8 MR	2,29	3,12	4,27 ¹	5,97 kW	Inverter	1	/
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	OEnoviaPac Comfort AHWP MHR-IN 16 TR	2,33	3,10	4,20 ¹	10,40 kW	Inverter	1	/
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	PUHZ-W50 VHA	2,78	3,31	4,57 ¹	3,26 kW	Inverter	1	/
Panarotto - effiziente Energietechnik	Opti_COP 71	2,96	3,73	4,75 ¹	8,38 kW	Inverter	1	/
Panarotto - effiziente Energietechnik	Opti_COP 112	2,95	3,60	4,90 ¹	9,38 kW	Inverter	1	/
Panarotto - effiziente Energietechnik	Opti_COP 140	2,77	3,23	4,80 ¹	11,70 kW	Inverter	1	/
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD03EE5 + WH-ADC0309G3E5]	2,75	3,74	5,39	3,32 kW	Inverter	1	/
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD03HE5-1 + WH-ADC0309H3E5(B)]	3,04	3,79	5,59 ¹	3,29 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD05EE5 + WH-ADC0309G3E5]	2,68	3,41	4,49	4,43 kW	Inverter	1	/
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD05HE5-1 + WH-ADC0309H3E5(B)]	2,63	3,24	4,87 ¹	4,19 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD07FE5 + WH-ADC0309G3E5]	2,89	3,35	4,98	6,64 kW	Inverter	1	/
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD07HE5-1 + WH-ADC0309H3E5(B)]	2,95	3,43	4,77 ¹	6,86 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD09FE5 + WH-ADC0309G3E5]	2,75	3,48	4,74	7,07 kW	Inverter	1	/
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD09HE5-1 + WH-ADC0309H3E5(B)]	2,66	3,34	4,61 ¹	6,79 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD09FE8 + WH-ADC0916G9E8]	3,08	3,82	5,33 ¹	8,83 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD12FE8 + WH-ADC0916G9E8]	2,87	3,58	5,12 ¹	11,12 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD16FE8 + WH-ADC0916G9E8]	2,81	3,43	4,70 ¹	12,34 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UX09FE8 + WH-ADC0916G9E8]	2,93	3,82	5,36 ¹	8,85 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UX12FE8 + WH-ADC0916G9E8]	2,67	3,47	5,01 ¹	11,29 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UX16FE8 + WH-ADC0916G9E8]	2,61	3,18	4,94	15,92 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD03EE5 + WH-SDC(SDF)03E3E5]	2,75	3,74	5,39	3,32 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD03HE5 + WH-SDC03H3E5]	3,04	3,79	5,59 ¹	3,29 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD05EE5 + WH-SDC(SDF)05E3E5]	2,68	3,41	4,49	4,43 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD05HE5 + WH-SDC05H3E5]	2,63	3,24	4,87 ¹	4,19 kW	Inverter	1	ja

¹COP bei A10/W35 berechnet

²COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärmeleistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD07FE5 + WH-SDC(SDF)07F3E5]	2,89	3,35	4,98	6,64 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD07HE5 + WH-SDC07H3E5]	2,95	3,43	4,77 ¹	6,86 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD09FE5 + WH-SDC(SDF)09F3E5]	2,75	3,48	4,74	7,07 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD09HE5 + WH-SDC09H3E5]	2,66	3,34	4,61 ¹	6,79 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD09FE8 + WH-SDC09F3E8]	3,08	3,82	5,33 ¹	8,83 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD12FE8 + WH-SDC12F9E8]	2,87	3,58	5,12 ¹	11,12 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UD16FE8 + WH-SDC(SDF)16F9E8]	2,81	3,43	4,70 ¹	12,34 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UH09FE8 + WH-SHF09F3E8]	2,99	3,56	5,12 ¹	8,44 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UH12FE8 + WH-SHF12F9E8]	2,52	3,18	4,78 ¹	11,53 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UX09FE8 + WH-SXC09F3E8]	2,93	3,82	5,36 ¹	8,85 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UX12FE8 + WH-SXC12F9E8]	2,67	3,47	5,01 ¹	11,29 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-UX16FE8 + WH-SXC16F9E8]	2,61	3,18	4,94	15,92 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-MDC05F3E5]	3,38	3,88	5,49	4,75 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-MDC(MDF)06E3E5]	2,80	3,54	5,17	5,23 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-MDC(MDF)09E3E5]	2,27	3,15	4,59	7,51 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-MXC09G3E8]	3,11	3,78	5,30 ¹	8,66 kW	Inverter	1	ja
Panasonic Deutschland	AQUAREA [WH-MXC12G9E8]	2,66	3,43	5,03 ¹	11,04 kW	Inverter	1	ja
REHAU AG + Co	AERO 7 (C-i / CC-i)	2,93	3,45	4,62	6,95 kW	Inverter	1	/
REHAU AG + Co	AERO 11 CC-i	2,95	3,48	4,71	11,29 kW	Inverter	1	/
REHAU AG + Co	AERO 11 CC-i 230V	3,00	3,48	4,71	11,30 kW	Inverter	1	/
Remeha	HP PUHZ-W50	2,78	3,31	4,57 ¹	3,26 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	CMF 85	2,76	3,30	4,64 ¹	4,92 kW	Inverter	1	/
REMKO GmbH & Co. KG	CMF 120	2,48	3,44	4,41	7,21 kW	Inverter	1	/
REMKO GmbH & Co. KG	CMF 160	2,57	3,24	4,72	9,56 kW	Inverter	1	/
REMKO GmbH & Co. KG	CMF 180	2,69	3,36	4,90 ¹	9,38 kW	Inverter	1	/
REMKO GmbH & Co. KG	CMF 180 Duo	2,69	3,36	4,90 ¹	18,76 kW	Inverter / Leistun	2	/
REMKO GmbH & Co. KG	CMT 85	2,76	3,30	4,64 ¹	4,92 kW	Inverter	1	/
REMKO GmbH & Co. KG	CMT 120	2,48	3,44	4,41	7,21 kW	Inverter	1	/
REMKO GmbH & Co. KG	CMT 160	2,57	3,24	4,72	9,56 kW	Inverter	1	/
REMKO GmbH & Co. KG	CMT 180	2,69	3,36	4,90 ¹	9,38 kW	Inverter	1	/
REMKO GmbH & Co. KG	EMF 150	2,69	3,36	4,90 ¹	9,38 kW	Inverter	1	/
REMKO GmbH & Co. KG	EMT 150	2,69	3,36	4,90 ¹	9,38 kW	Inverter	1	/
REMKO GmbH & Co. KG	HotHybrid HBW 150	2,48	3,44	4,41	7,21 kW	Inverter	1	/
REMKO GmbH & Co. KG	HotHybrid HBW 180	2,48	3,44	4,41	7,21 kW	Inverter	1	/
REMKO GmbH & Co. KG	HotHybrid HBW 220	2,48	3,44	4,41	7,21 kW	Inverter	1	/
REMKO GmbH & Co. KG	HTS 90	3,17	3,77	5,39 ¹	5,26 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	HTS 130	3,27	3,71	5,25 ¹	7,41 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	HTS 200	3,43	3,91	5,31 ¹	12,02 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	HTS 260	3,24	3,82	5,28 ¹	17,41 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 70	2,80 ²	3,50	4,92 ¹	4,61 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 85	2,77	3,34	4,67 ¹	4,87 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 120	2,89	3,64	4,74 ¹	6,95 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 120 Duo	2,89	3,64	4,74 ¹	13,90 kW	Inverter / Leistun	2	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 180	2,87	3,53	4,83 ¹	9,32 kW	Inverter	1	ja
REMKO GmbH & Co. KG	WKF 180 Duo	2,87	3,53	4,83 ¹	18,64 kW	Inverter / Leistun	2	ja

¹COP bei A10/W35 berechnet

²COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärmeleistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU Bi-Bloc (4 kW)	2,81	4,02	5,34 ¹	3,27 kW	Inverter	1	/
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU Bi-Bloc (6 kW)	2,83	3,75	5,18	4,56 kW	Inverter	1	/
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU Bi-Bloc (8 kW)	2,71	3,53	4,75 ¹	5,80 kW	Inverter	1	/
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU Bi-Bloc (11 kW)	2,75	3,60	4,90 ¹	8,56 kW	Inverter	1	/
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU Bi-Bloc (14 kW)	2,58	3,36	4,60	10,13 kW	Inverter	1	/
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU Bi-Bloc (16 kW)	2,54	3,25	4,47	10,95 kW	Inverter	1	/
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU compact 304 H/C (Biv) 4 kW [2013]	2,85	4,07	5,53 ¹	3,47 kW	Inverter	1	ja
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU compact 308 (508) H/C (Biv) 6 kW [2013]	2,73	3,64	4,95 ¹	4,60 kW	Inverter	1	ja
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU compact 308 (508) H/C (Biv) 8 kW [2013]	2,78	3,54	4,90 ¹	5,51 kW	Inverter	1	ja
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU compact 308 / 508 (6 kW)	2,53	3,47	4,94	4,26 kW	Inverter	1	ja
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU compact 308 / 508 (7 kW)	2,70	3,49	4,78	5,03 kW	Inverter	1	ja
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU compact 308 / 508 (8 kW)	2,67	3,34	4,54	5,72 kW	Inverter	1	ja
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU compact 516 (11 kW)	2,45	3,29	4,60	7,74 kW	Inverter	1	ja
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU compact 516 (14 kW)	2,58	3,22	4,41	9,57 kW	Inverter	1	ja
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU compact 516 (16 kW)	2,44	3,15	4,31	10,05 kW	Inverter	1	ja
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU monobloc 5 kW Heizen (Heizen + Kühlen)	2,71	4,04	5,30 ¹	3,27 kW	Inverter	1	/
ROTEX Heating Systems GmbH	HPSU monobloc 7 kW Heizen (Heizen + Kühlen)	2,50	3,55	4,97 ¹	4,47 kW	Inverter	1	/
Roth Werke GmbH	Roth AuraModul E ⁺ 17 kW E	2,80	3,60	4,00	17,20 kW	Leistungsstufen	2	/
Schüco International KG	HPSol V 24	2,40	3,10	3,40	18,70 kW	Leistungsstufen	2	/
Schüco International KG	PUHZ-HRP 71 YHA2 + STE 611 RH 7 HE	2,73	3,61	4,96 ¹	8,06 kW	Inverter	1	/
Schüco International KG	PUHZ-HRP 100 YHA2 + STE 611 RH 7 HE	2,47	3,51	4,83 ¹	8,67 kW	Inverter	1	/
Schüco International KG	PUHZ-HRP 125 YHA2 + STE 611 RH 7 HE	2,38	3,37	4,79 ¹	9,97 kW	Inverter	1	/
Schüco International KG	HTE 8 HP	2,73	3,61	4,96 ¹	8,06 kW	Inverter	1	/
Schüco International KG	HTE 11 HP	2,47	3,51	4,83 ¹	8,67 kW	Inverter	1	/
Schüco International KG	HTE 14 HP	2,38	3,37	4,79 ¹	9,97 kW	Inverter	1	/
Schüco International KG	HTE 15/8 HG	2,73	3,61	4,96 ¹	8,06 kW	Inverter	1	/
Schüco International KG	HTE 15/11 HG (25/11 HG)	2,47	3,51	4,83 ¹	8,67 kW	Inverter	1	/
Schüco International KG	HTE 25/14 HG	2,38	3,37	4,79 ¹	9,97 kW	Inverter	1	/
Solarbayer GmbH	Solarbayer WP 11 AM	2,70	3,39	4,76 ¹	10,57 kW	Inverter	1	/
Solarbayer GmbH	Solarbayer WP 14 AM	2,93	3,32	4,74 ¹	9,60 kW	Inverter	1	/
Solarbayer GmbH	Solarbayer WP 16 AM	3,03	3,33	4,72 ¹	10,84 kW	Inverter	1	/
Solarbayer GmbH	Solarbayer WP 7 AM INVERT 230V	2,93	3,45	4,62	6,95 kW	Inverter	1	/
Solarbayer GmbH	Solarbayer WP 11 AM INVERT 230V	3,00	3,48	4,71	11,30 kW	Inverter	1	/
Solarbayer GmbH	Solarbayer WP 11 AM INVERT 400V	2,95	3,48	4,71	11,29 kW	Inverter	1	/
Solarbayer GmbH	Solarbayer WP 16 AM INVERT 400V	2,67	3,12	4,70	15,50 kW	Inverter	1	/
Sonnenkraft Deutschland GmbH	HP12M	3,00	4,02	5,01 ¹	6,84 kW	Inverter	1	ja
Sonnenkraft Deutschland GmbH	HP9SM + HMHP9 (-PSV1 / -PSV1DHW / -V2)	2,78	3,69	4,96	5,30 kW	Inverter	1	ja
Sonnenkraft Deutschland GmbH	HP14SM + HMHP14 (-PSV1 / -PSV1DHW / -V2)	2,97	3,86	5,61	9,58 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	LWZ 504	2,61	3,74	4,95	5,16 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 5 N plus (Wärmepumpe verwendet das natürliche Kältemittel Co2)	2,14	2,85	4,41	2,58 kW	Inverter	1	/
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 15 A(C)S	2,83	3,88	4,83	4,23 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 15 IS-2 / WPL 15 IKS-2	2,92	4,01	5,35 ¹	4,77 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 20 A(C)	3,38	3,99	4,91	6,85 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 25 A(C)	2,93	4,17	5,16	8,33 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 25 I-2 / WPL 25 IK-2	3,05	3,89	5,28	8,14 kW	Inverter	1	ja

¹ COP bei A10/W35 berechnet

² COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärmeleistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 33 HT	2,46	3,45	4,84	7,45 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 08 S Trend	2,89	3,89	4,87 ¹	2,79 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 12 S Trend	2,82	4,13	5,14 ¹	3,90 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 16 S Trend	2,95	4,29	5,18 ¹	5,05 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 22 Trend	2,85	4,05	5,20 ¹	7,11 kW	Inverter	1	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPL 28 Trend	2,55	4,03	5,12 ¹	7,42 kW	Inverter	1	ja
SunHybrid GmbH	AlphaTherm Zero 8	3,02	3,84	5,26 ¹	6,81 kW	Inverter	1	ja
SunHybrid GmbH	AlphaTherm Zero 11	2,76	3,75	5,07 ¹	9,14 kW	Inverter	1	ja
SunHybrid GmbH	AlphaTherm Zero 14	2,63	3,74	4,92 ¹	11,58 kW	Inverter	1	ja
SunHybrid GmbH	AlphaTherm Zero 23	2,27	3,11	4,54 ¹	13,33 kW	Inverter	1	ja
SunHybrid GmbH	Sunhybrid SH14 + Mitsubishi PUHZ-HRP 71 VHA2	2,49	3,42	4,84 ¹	7,77 kW	Inverter	1	/
SunHybrid GmbH	Sunhybrid SH14 + Mitsubishi PUHZ-HRP 100 YHA2	2,41	3,33	4,86 ¹	8,43 kW	Inverter	1	/
SunHybrid GmbH	Sunhybrid SH14 + Mitsubishi PUHZ-HRP 125 YHA2	2,28	3,15	4,81 ¹	9,34 kW	Inverter	1	/
tecalor GmbH	THZ 504	2,61	3,74	4,95	5,16 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 5 N plus	2,14	2,85	4,41	2,58 kW	Inverter	1	/
tecalor GmbH	TTL 15 A(C)S	2,83	3,88	4,83	4,23 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 15 IS-2 / TTL 15 IKS-2	2,92	4,01	5,35 ¹	4,77 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 20 A(C)	3,38	3,99	4,91	6,85 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 25 A(C)	2,93	4,17	5,16	8,33 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 25 I-2 / TTL 25 IK-2	3,05	3,89	5,28	8,14 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 33 HT	2,46	3,45	4,84	7,45 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 08 S eco	2,89	3,89	4,87 ¹	2,79 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 12 S eco	2,82	4,13	5,14 ¹	3,90 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 16 S eco	2,95	4,29	5,18 ¹	5,05 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 22 eco	2,85	4,05	5,20 ¹	7,11 kW	Inverter	1	ja
tecalor GmbH	TTL 28 eco	2,55	4,03	5,12 ¹	7,42 kW	Inverter	1	ja
Templari Srl.	KITA S	3,01	4,57	5,50 ¹	3,96 kW	Inverter	1	/
Templari Srl.	KITA S Plus	2,57	4,52	5,45 ¹	4,91 kW	Inverter	1	/
Templari Srl.	KITA M	2,88 ²	4,15	5,22 ¹	6,75 kW	Inverter	1	/
Templari Srl.	KITA M Plus	2,84	4,37	5,21 ¹	9,36 kW	Inverter	1	/
Templari Srl.	KITA L33	2,84 ²	4,29	5,38 ¹	12,15 kW	Inverter	1	/
Templari Srl.	KITA L42	3,15	4,21	4,94 ¹	16,70 kW	Inverter	1	/
Templari Srl.	KITA L66	3,06	4,12	4,86 ¹	22,88 kW	Inverter	1	/
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 8 kW (Serie 03) [HWS-803H-E HWS-803XWH M3(T6/T9)-E]	2,61	3,10	4,51	5,05 kW	Inverter	1	/
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 11 kW (Serie 03) [HWS-1103H8(R)-E HWS-1403XWH M3(T6/T9)-E]	2,85	3,11	5,09	6,75 kW	Inverter	1	/
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 14 kW (Serie 03) [HWS-1403H8-E HWS-1403XWH M3(T6/T9)-E]	2,61	3,15	4,49 ¹	11,17 kW	Inverter	1	/
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 8 kW (Serie 04) [HWS-804H-E HWS-804 XWH M3(T6/T9)-E]	2,65	3,34	4,65 ¹	5,41 kW	Inverter	1	/
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 11 kW (Serie 04) [HWS-1104H8(R)-E HWS-1404 XWH M3(T6/T9)-E]	2,95	3,25	5,18 ¹	6,79 kW	Inverter	1	/
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 14 kW (Serie 04) [HWS-1404H8-E HWS-1404 XWH M3(T6/T9)-E]	2,87	3,27	4,84 ¹	8,58 kW	Inverter	1	/
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 16 kW (Serie 04) [HWS-1604H8(R)-E HWS-1404 XWH M3(T6/T9)-E]	2,68	3,16	4,34 ¹	11,68 kW	Inverter	1	/
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 8 kW (Serie 04 - Hi Power) [HWS-P804HR-E HWS-P804 XWH M3(T6/T9)-E]	2,87	3,71	5,01 ¹	6,07 kW	Inverter	1	/
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 11 kW (Serie 04 - Hi Power) [HWS-P1104HR-E HWS-P1104 XWH M3(T6/T9)-E]	2,77	3,74	5,45 ¹	8,39 kW	Inverter	1	/
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 8 kW (Serie 04) [HWS-804H-E1 HWS-804 XWH M3(T6/T9)-E1]	2,65	3,34	4,65 ¹	5,41 kW	Inverter	1	/
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 11 kW (Serie 04) [HWS-1104H8(R)-E1 HWS-1404 XWH M3(T6/T9)-E1]	2,95	3,25	5,18 ¹	6,79 kW	Inverter	1	/
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 14 kW (Serie 04) [HWS-1404H8-E1 HWS-1404 XWH M3(T6/T9)-E1]	2,87	3,27	4,84 ¹	8,58 kW	Inverter	1	/

¹ COP bei A10/W35 berechnet² COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärmeleistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 16 kW (Serie 04) [HWS-1604H8(R)-E1 HWS-1404 XWH M3(T6/T9)-E1]	2,68	3,16	4,34 ¹	11,68 kW	Inverter	1	/
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 8 kW (Serie 04 - Hi Power) [HWS-P804HR-E1 HWS-P804 XWH M3(T6/T9)-E1]	2,87	3,71	5,01 ¹	6,07 kW	Inverter	1	/
Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH	ESTIA 11 kW (Serie 04 - Hi Power) [HWS-P1104HR-E1 HWS-P1104 XWH M3(T6/T9)-E1]	2,77	3,74	5,45 ¹	8,39 kW	Inverter	1	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM VWL 55/3 A 230V	2,50	3,56	5,48	2,80 kW	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM VWL 85/3 A 230V	2,66	3,91	5,49	4,50 kW	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM VWL 55/2 A 230V	2,44	3,55	5,02	2,97 kW	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM VWL 85/2 A 230V	2,78	3,83	5,59	4,47 kW	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM VWL 115/2 A 400V	2,51	3,60	5,11	4,98 kW	Inverter	1	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	aroTHERM VWL 155/2 A 400V	2,58	3,55	4,92	8,07 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07	2,82	3,76	5,07 ¹	4,98 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10	2,56	3,41	4,88 ¹	6,85 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB(-AC) 201.A04 (B04)	2,54	3,11	4,80 ¹	2,86 kW	Inverter	1	ja (gilt für Version B04)
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB(-AC/-E) 201.B05	2,69 ²	3,50	5,09 ¹	3,70 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB(-AC) 201.A07 (B07)	2,49	3,11	4,65 ¹	5,54 kW	Inverter	1	ja (gilt für Version B07)
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB(-AC) 201.A10	2,50	3,33	4,80 ¹	7,68 kW	Inverter	1	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB(-AC) 201.B10	2,55	3,42	4,91 ¹	7,68 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB(-AC) 201.C10	3,12	4,27	5,89	7,45 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB(-AC) 201.A13 (B13)	2,62	3,25	4,40 ¹	10,60 kW	Inverter	1	ja (gilt für Version B13)
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB(-AC) 201.C13	2,91	3,72	4,99 ¹	9,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-S AWB(-AC/-E) 201.C16	2,61 ²	3,66	4,47 ¹	11,28 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWT-AC 221.A04	2,54	3,11	4,80 ¹	2,86 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWT-AC 221.A05	2,69 ²	3,50	5,09 ¹	3,70 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWT-AC 221.A07	2,49	3,11	4,65 ¹	5,54 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWT-AC 221.A10	2,55	3,42	4,91 ¹	7,68 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWT-AC 221.B10	3,12	4,27	5,89	7,45 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWT-AC 221.A13	2,62	3,25	4,40 ¹	10,60 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWT-AC 221.B13	2,91	3,72	4,99 ¹	9,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-S AWT-AC 221.C16	2,61 ²	3,66	4,47 ¹	11,28 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-S AWT-AC 241.A04	2,54	3,11	4,80 ¹	2,86 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-S AWT-AC 241.A05	2,69 ²	3,50	5,09 ¹	3,70 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-S AWT-AC 241.A07	2,49	3,11	4,65 ¹	5,54 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-S AWT-AC 241.A10	2,55	3,42	4,91 ¹	7,68 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-S AWT-AC 241.B10	3,12	4,27	5,89	7,45 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-S AWT-AC 241.A13	2,62	3,25	4,40 ¹	10,60 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-S AWT-AC 241.B13	2,91	3,72	4,99 ¹	9,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-S AWT-AC 241.C16	2,61 ²	3,66	4,47 ¹	11,28 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 250-S HAWB-M-AC 252.A04	2,54	3,11	4,80 ¹	2,86 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 250-S HAWB-M AC 252.A05	2,69 ²	3,50	5,09 ¹	3,70 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 250-S HAWB-M-AC 252.A07	2,49	3,11	4,65 ¹	5,54 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 250-S HAWB-M-AC 252.A10	2,55	3,42	4,91 ¹	7,68 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 250-S HAWB-AC 252.A10	3,12	4,27	5,89	7,45 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 250-S HAWB-AC 252.A13	2,91	3,72	4,99 ¹	9,00 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-A AWO-AC 301.B07	3,33	4,04	5,20	7,42 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-A AWO-AC 301.B11	2,85	4,04	5,20	7,42 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14	3,00	3,90	5,17	8,50 kW	Inverter	1	ja

¹ COP bei A10/W35 berechnet² COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärmeleistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-A AWCI-AC 301.A09	2,90	3,85	4,72	8,62 kW	Digital Scroll	1	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-A AWO-AC 301.A09	2,90	3,85	4,72	8,62 kW	Digital Scroll	1	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-A AW-O	3,03	3,71	4,44	9,00 kW	Digital Scroll	1	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-A AWC-I	3,03	3,71	4,44	9,00 kW	Digital Scroll	1	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-A AWO 302.A25	3,00	3,70	4,70 ¹	19,60 kW	Leistungsstufen	2	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-A AWO 302.A40	3,00	3,65	4,60 ¹	28,08 kW	Leistungsstufen	2	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-A AWO 302.A60	2,94	3,66	4,42 ¹	50,32 kW	Leistungsstufen	2	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocaldens 222-F Typ HAWB-M 222.A26	2,49	3,11	4,65 ¹	5,54 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocaldens 222-F Typ HAWB-M 222.A29	2,50	3,33	4,80 ¹	7,68 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocaldens 222-F Typ HAWB 222.A29	3,12	4,27	5,89	7,45 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitolacaldens 222-F Typ HAWB-M 222.A30	2,49	3,11	4,65 ¹	5,54 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitolacaldens 222-F Typ HAWB-M 222.A33	2,55	3,42	4,91 ¹	7,68 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitolacaldens 222-F Typ HAWB 222.A33	3,12	4,27	5,89	7,45 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Air 5010.5 A	2,43	3,55	4,65 ¹	6,74 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line BM 7010	2,55	3,60	4,74 ¹	6,93 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Split 5010.5 A	2,43	3,55	4,65 ¹	6,74 kW	Inverter	1	/
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Air 5008.5	2,58	3,59	5,06 ¹	8,17 kW	Inverter	1	/
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Air 5010.5	3,10	3,90	4,80 ¹	8,10 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Air 5011.5	2,49	3,53	5,01	8,76 kW	Inverter	1	/
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Air 5014.5	2,35	3,42	5,00	10,45 kW	Inverter	1	/
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Air 5018.5	3,06	4,20	5,11 ¹	8,21 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DA 5010.5	3,10	3,90	4,80 ¹	8,10 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DA 5018.5	3,06	4,20	5,11 ¹	8,21 kW	Inverter	1	ja
WATERKOTTE GmbH	Ai2QL 5008.5	2,58	3,59	5,06 ¹	8,17 kW	Inverter	1	/
WATERKOTTE GmbH	Ai2QL 5011.5	2,49	3,53	5,01	8,76 kW	Inverter	1	/
WATERKOTTE GmbH	Ai2QL 5014.5	2,35	3,42	5,00	10,45 kW	Inverter	1	/
WATERKOTTE GmbH	WPQL(N) 5008.5	2,58	3,59	5,06 ¹	8,17 kW	Inverter	1	/
WATERKOTTE GmbH	WPQL(N) 5011.5	2,49	3,53	5,01	8,76 kW	Inverter	1	/
WATERKOTTE GmbH	WPQL(N) 5014.5	2,35	3,42	5,00	10,45 kW	Inverter	1	/
WATERKOTTE GmbH	WPQL K 5022.5	2,49	3,53	5,01	17,52 kW	Inverter	1	/
WATERKOTTE GmbH	WPQL K 5028.5	2,35	3,42	5,00	20,90 kW	Inverter / Leistun	2	/
WATERKOTTE GmbH	WPQL K 5033.5	2,49	3,53	5,01	26,28 kW	Inverter / Leistun	3	/
WATERKOTTE GmbH	WPQL K 5042.5	2,35	3,42	5,00	31,35 kW	Inverter / Leistun	3	/
WATERKOTTE GmbH	WPQL K 5056.5	2,35	3,42	5,00	41,80 kW	Inverter / Leistun	4	/
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 7 AERS	2,80	3,41	4,73 ¹	3,40 kW	Inverter	1	/
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 11 AERS	2,69	3,30	4,73 ¹	6,71 kW	Inverter	1	/
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 15 ARS	2,84	3,39	5,10 ¹	8,28 kW	Inverter	1	/
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 18 AD	3,22	4,20	5,18	7,26 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 20 I-2	2,91	3,34	4,50	14,75 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 24 I-2	2,72	3,36	4,06	19,87 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 25 A	3,00	3,70	4,90	19,60 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 28 I-2	2,82	3,26	3,55	25,19 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 35 AR	3,08	3,85	4,79 ¹	25,12 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 40 A	3,00	3,65	4,60 ¹	28,08 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 60 ADR	3,03	3,48	4,02	48,63 kW	Leistungsstufen	2	ja

¹ COP bei A10/W35 berechnet

² COP bei A-7/W35 berechnet

→ Luft / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP-Werte			Nennwärme- Leistung [bei A2 / W35]	Art der Leistungs-	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
		A-7 / W35	A2 / W35	A10 / W35				
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP L 60 AD	2,94	3,66	4,42 ¹	50,32 kW	Leistungsstufen	2	ja
Wolf GmbH	BWL-1S(B)-07	2,73	3,55	5,14	4,97 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	BWL-1S(B)-10	2,80	3,80	5,10 ¹	7,60 kW	Inverter	1	ja
Wolf GmbH	BWL-1S(B)-14	2,84	3,74	5,09	8,77 kW	Inverter	1	ja
Zubatherm GmbH	LWP-Z11	2,45	3,34	4,41	7,25 kW	Inverter	1	/
ZWS GmbH	RATIO LWS 7	2,60	3,46	5,13 ¹	5,19 kW	Inverter	1	/

¹ COP bei A10/W35 berechnet² COP bei A-7/W35 berechnet

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom Bafa als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-SW 36 T6	4,30	35,70 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-SW 44 T6	4,30	43,40 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-SW 07 T10	4,78	7,57 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-SW 10 T10	4,88	10,22 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-SW 13 T10	5,02	13,45 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-SW 17 T10	4,87	17,45 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	KHZ-SW 60(K)/300 (400)	4,40	5,70 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	KHZ-SW 70(K)/300 (400)	4,40	6,90 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	KHZ-SW 80(K)/400	4,37	9,00 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	KHZ-SW 100(K)/400	4,60	10,20 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SW 42 H3	4,70	4,70 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SW 62 H3	4,68	6,11 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SW 82 H3	4,90	7,70 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SW 102 H3	5,05	9,34 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SW 122 H3	5,00	12,18 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SW 142 H3	5,08	13,50 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SW 172 H3	4,93	16,86 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SW 192 H3	4,87	18,60 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SW 232 H3	4,95	22,35 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SW 262 H3	4,92	25,60 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SW 302 H3	4,88	29,60 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 42 (H3 / K3)	4,70	4,70 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 62 (H3 / K3)	4,68	6,11 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 82 (H3 / K3)	4,90	7,70 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 102 (H3 / K3)	5,05	9,34 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 122 (H3 / K3)	5,00	12,18 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 142 (H3 / K3)	5,08	13,50 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 172 (H3 / K3)	4,93	16,86 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 192 (H3 / K3)	4,87	18,60 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WZS 42 (H3M / K3M)	4,70	4,70 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WZS 62 (H3M / K3M)	4,68	6,11 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WZS 82 (H3M / K3M)	4,90	7,70 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WZS 102 (H3M / K3M)	5,05	9,34 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WZS 122 (H3M / K3M)	5,00	12,18 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 60 (H / K)	4,40	5,70 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 70 (H / K)	4,40	6,90 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 80 (H / K)	4,37	9,00 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 100 (H / K)	4,60	10,20 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 120 (H / K)	4,50	11,70 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 140 (H / K)	4,41	14,21 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 170 (H / K)	4,60	16,70 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWC 230 (H / K)	4,30	22,10 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWP 291 H	4,37	25,93 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWP 371	4,79	37,18 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWP 451	4,79	45,03 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWP 561 H	4,40	53,33 kW	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom Bafa als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWP 581	4,77	57,56 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWP 691	4,65	68,48 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WZS 61 (H / K)	4,60	6,00 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WZS 81 (H / K)	4,47	7,49 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WZS 101 (H / K)	4,70	9,60 kW	/
Arwego e.K.	WP11	4,50	11,20 kW	/
Arwego e.K.	WP14	4,54	14,64 kW	/
Arwego e.K.	WP18	4,55	18,00 kW	/
Arwego e.K.	WP22	4,62	22,20 kW	/
AWES Newco AG	SW 9/1	4,65	8,41 kW	/
AWE Wärmepumpen	ESW 36	4,30	35,70 kW	/
AWE Wärmepumpen	ESW 44	4,30	43,40 kW	/
Bartl Wärmepumpen	ECO 1 S (HG)	4,30	5,10 kW	/
Bartl Wärmepumpen	ECO 2 S (HG)	4,30	8,10 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 4 S (HG)	4,30	9,70 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 6 S (HG)	4,30	13,40 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 8 S (HG)	4,30	16,20 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 10 S (HG)	4,45	25,29 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 12 S (HG)	4,50	29,40 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 16 S (HG)	4,50	33,50 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	ECO 18 S (HG)	4,50	43,40 kW	ja
BioEnergieTeam GmbH	TerraSol 07 T10	4,78	7,57 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraSol 10 T10	4,88	10,22 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraSol 13 T10	5,02	13,45 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraSol 17 T10	4,87	17,45 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraSol 36	4,30	35,70 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraSol 44	4,30	43,40 kW	/
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW 6 D / E	4,31	5,91 kW	ja (gilt für Version E)
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW 7 D / E	4,33	6,30 kW	ja (gilt für Version E)
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW 8 D / E	4,37	7,54 kW	ja (gilt für Version E)
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW 10 D / E	4,45	9,85 kW	ja (gilt für Version E)
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW 13 D / E	4,48	12,89 kW	ja (gilt für Version E)
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW 15 D / E	4,62	14,88 kW	ja (gilt für Version E)
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW 21 D / E	4,35	21,21 kW	ja (gilt für Version E)
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW-K (KC) 6 B	4,57	5,75 kW	ja
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW-K (KC) 8 B	4,65	7,86 kW	ja
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW-K (KC) 10 B	4,86	10,33 kW	ja
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW-K (KC) 13 B	4,66	13,16 kW	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 6(K)-1	4,37	5,77 kW	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 8(K)-1	4,55	7,48 kW	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 10-1	4,77	10,40 kW	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 10K-1	4,73	10,40 kW	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 13-1	4,56	12,51 kW	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 17-1	4,68	16,98 kW	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 9 (K)	4,50	9,20 kW	/

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 11 (K)	4,40	10,60 kW	/
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 14	4,30	14,20 kW	/
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 22	4,40	21,00 kW	ja
Buschbeck GmbH	BP	4,53	5,03 kW	/
Buschbeck GmbH	BN	4,66	5,69 kW	/
Buschbeck GmbH	B 1	4,78	7,57 kW	/
Buschbeck GmbH	B 2	4,84	10,45 kW	/
Buschbeck GmbH	B 3	4,92	12,96 kW	/
Buschbeck GmbH	B 4	4,93	17,45 kW	/
Buschbeck GmbH	B 5	4,87	21,80 kW	/
CTA AG	Optiheat OH 1-5es	4,47	5,00 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-6es	4,47	5,91 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-8es	4,52	7,70 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-11es	4,72	10,60 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-14es	4,58	13,18 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-18es	4,54	17,80 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-22e	4,40	21,50 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-25e	4,60	24,90 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-29e	4,60	29,10 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-33e	4,60	33,10 kW	ja
CTC	EcoHeat 406	4,40	5,94 kW	/
CTC	EcoHeat 408	4,42	8,19 kW	/
CTC	EcoHeat 410	4,46	10,04 kW	/
CTC	EcoHeat 412	4,42	11,97 kW	/
CTC	EcoPart 406	4,40	5,94 kW	ja
CTC	EcoPart 408	4,42	8,19 kW	ja
CTC	EcoPart 410	4,46	10,04 kW	ja
CTC	EcoPart 412	4,42	11,97 kW	ja
CTC	EcoPart 414	4,55	14,47 kW	ja
CTC	EcoPart 417	4,36	16,24 kW	ja
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-C (-H / -L) 8	4,34	7,51 kW	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-L Opti 8	4,34	7,51 kW	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-H Opti Pro 8	4,34	7,51 kW	/
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 6 TU	4,66	6,06 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 8 TU	4,84	8,12 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 11 TU	4,86	10,90 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI(K) 14 TE	4,30	14,40 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 14 TU	4,98	14,01 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 17 TE	4,40	16,90 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 18 TU	4,67	17,50 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 22 TU	4,31	22,95 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIH 6 TE	4,40	6,40 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIH 9 TE	4,40	9,10 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIH 11 ME	4,47	10,33 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIH 11 TE	4,50	10,90 kW	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIH 20 TE	4,40	21,30 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIK 6 TES	4,69	5,84 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIK 8 TES	4,84	7,79 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIK 11 TES	4,99	10,62 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIK 14 TES	4,70	13,07 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIKH 9 TE	4,50	9,20 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIW 6 TES	4,69	5,84 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIW 8 TES	4,84	7,79 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIW 11 TES	4,99	10,62 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIW 6 TU	4,80	6,10 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIW 8 TU	4,96	8,12 kW	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SIW 11 TU	5,00	10,90 kW	ja
drexel und weiss deutschland gmbh	x ² S3	4,40	3,60 kW	ja
drexel und weiss deutschland gmbh	x ² S5	4,30	4,60 kW	ja
drexel und weiss deutschland gmbh	x ² S7	4,38	7,21 kW	ja
drexel und weiss deutschland gmbh	x ² S9	4,50	9,50 kW	ja
EFFITEC UG & Co. KG	ET-SOL 07	4,78	7,57 kW	/
EFFITEC UG & Co. KG	ET-SOL 10	4,88	10,22 kW	/
EFFITEC UG & Co. KG	ET-SOL 13	5,02	13,45 kW	/
EFFITEC UG & Co. KG	ET-SOL 17	4,87	17,45 kW	/
EFFITEC UG & Co. KG	ET-SW EVI 13	4,50	13,90 kW	/
ELCO GmbH	AQUATOP S06	4,58	5,59 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S08	4,65	7,74 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S11	4,98	10,49 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S14	4,94	13,47 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S17	4,89	16,83 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T05C	4,30	5,20 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T06C	4,30	6,70 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T08C	4,30	7,90 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T10C	4,34	9,21 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T11C-HT	4,40	10,23 kW	/
ELCO GmbH	AQUATOP T12C	4,40	11,50 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T14C	4,40	14,00 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T17CH	4,48	17,72 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T22H	4,60	21,00 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T28H	4,40	28,66 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T35H	4,40	36,70 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T43H	4,40	44,40 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T1CH	4,48	17,72 kW	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoHeat 406	4,40	5,94 kW	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoHeat 408	4,42	8,19 kW	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoHeat 410	4,46	10,04 kW	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoHeat 412	4,42	11,97 kW	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoPart 406	4,40	5,94 kW	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoPart 408	4,42	8,19 kW	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoPart 410	4,46	10,04 kW	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoPart 412	4,42	11,97 kW	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoPart 414	4,55	14,47 kW	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoPart 417	4,36	16,24 kW	ja
Frigopol k.s.	DSBWHP11	4,30	11,50 kW	/
GALMET	Maxima 7GT	4,32	7,25 kW	/
GALMET	Maxima 10GT	4,46	9,85 kW	/
GALMET	Maxima 12GT	4,50	12,50 kW	/
GALMET	Maxima 16GT	4,40	16,57 kW	/
GDH Energy International Ltd.	ECO100	4,32	10,23 kW	/
GDH Energy International Ltd.	ECO130	4,30	13,80 kW	/
GDH Energy International Ltd.	ECO160	4,30	16,90 kW	/
GDH Energy International Ltd.	ECO220	4,30	22,10 kW	/
geosolar Gösselsberger GmbH	Scroll 07 N Sole	4,72	7,46 kW	/
geosolar Gösselsberger GmbH	Scroll 10 N Sole	4,51	10,59 kW	/
geosolar Gösselsberger GmbH	Scroll 12 N Sole	4,80	11,90 kW	/
geosolar Gösselsberger GmbH	Scroll 14 N Sole	4,34	14,43 kW	/
geosolar Gösselsberger GmbH	Scroll 17 N Sole	4,99	17,20 kW	/
Gorenje, d.d.	TCSV 6	4,39	6,94 kW	/
Gorenje, d.d.	TCSV 9	4,35	9,23 kW	/
Gorenje, d.d.	TCSV 11	4,42	11,53 kW	/
Gorenje, d.d.	TCSV 14	4,36	14,23 kW	/
Gorenje, d.d.	TCSV 12VT	4,30	11,38 kW	/
Gorenje, d.d.	TCSV 15VT	4,39	13,81 kW	/
Gorenje, d.d.	TCSV 17VT	4,35	16,46 kW	/
Greene Planet GmbH	Ekobee 7-B	4,65	5,83 kW	/
Greene Planet GmbH	Ekobee 9-B	4,43	10,21 kW	/
Greene Planet GmbH	Ekobee 12-B	4,32	13,95 kW	/
Hagleitner GmbH & Co KG	GEOSOL AHWP (K) 600 S	4,33	6,50 kW	/
Hagleitner GmbH & Co KG	GEOSOL AHWP (K) 900 S	4,60	9,20 kW	/
Hagleitner GmbH & Co KG	GEOSOL AHWP (K) 1000 S	4,36	11,50 kW	/
Hagleitner GmbH & Co KG	GEOSOL AHWP (K) 1200 S	4,64	13,00 kW	/
Hagleitner GmbH & Co KG	GEOSOL AHWP (K) 1500 S	4,70	15,50 kW	/
Hagleitner GmbH & Co KG	GEOSOL AHWP (K) 1800 S	4,30	19,70 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 05	4,59	4,84 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 07	4,57	6,97 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 09	4,58	7,82 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 12	4,54	9,96 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 14	4,57	12,40 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 16	4,58	14,00 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 21	4,55	18,96 kW	/
Hautec GmbH	HCS-PN-15 R290	4,90	5,80 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-19 R290	4,70	6,70 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-21 R290	5,00	7,40 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-26 R290	4,87	8,71 kW	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Hautec GmbH	HCS-PN-30 R290	5,00	10,50 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-38 R290	4,69	11,92 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-45 R290	4,90	14,70 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-19(A) R407c	4,30	4,60 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-219K R407c HCS-PK-219K(A) R407c	4,30	4,60 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-25(A) R407c	4,40	6,30 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-225K R407c HCS-PK-225K(A) R407c	4,40	6,30 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-35(A) R407c	4,32	8,92 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-235K R407c HCS-PK-235K(A) R407c	4,32	8,92 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-42(A) R407c	4,33	10,49 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-242K R407c HCS-PK-242K(A) R407c	4,33	10,49 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-60(A) R407c	4,40	14,00 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PK-260K(A) R407c	4,40	14,00 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-94(A) R407c	4,30	21,40 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-124(A) R407c	4,30	28,10 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-144(A) R407c	4,30	33,70 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-42 R410A	4,50	10,44 kW	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-46 R410A	4,52	11,40 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP05S07W-WEB	4,60	5,57 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP06S08W-K-BC	4,57	7,56 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP07S08W-WEB	4,60	6,30 kW	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP08S10W-WEB	4,60	7,73 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP08S10W-K-BC	4,50	8,00 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP10S12W-WEB	4,60	9,94 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP10S12W-K-BC	4,50	10,30 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP12S14W-K-BC	4,50	13,00 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP12S16W-WEB	4,60	13,06 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP16S18W-WEB	4,60	16,19 kW	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP20S25W-WEB	4,40	20,81 kW	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP28S40W-WEB	4,40	27,76 kW	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP32S45W-WEB	4,40	31,68 kW	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP42S55W-WEB	4,40	40,96 kW	/
Herz Energietechnik GmbH	commotherm SW 5	4,70	5,70 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm SW 7	4,80	7,30 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm SW 10	4,92	10,60 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm SW 12	4,70	11,70 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm SW 15	4,75	14,45 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm hybrid tower SW 5	4,70	5,70 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm hybrid tower SW 7	4,80	7,30 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm hybrid tower SW 10	4,92	10,60 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm hybrid tower SW 12	4,70	11,70 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm hybrid tower SW 15	4,75	14,45 kW	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 6	4,45	5,83 kW	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 8	4,55	7,56 kW	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 10	4,80	10,58 kW	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom Bafa als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 13	4,80	13,36 kW	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 17	4,71	17,18 kW	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort H 5	4,40	5,08 kW	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort H 7	4,50	6,49 kW	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort H 10	4,58	9,12 kW	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 6 (Complete HGL)	4,45	5,83 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 8 (Complete HGL)	4,55	7,56 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 10 (Complete HGL)	4,80	10,58 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 13 (Complete HGL)	4,80	13,36 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 17 (Complete HGL)	4,71	17,18 kW	ja
IMMOSOLAR GmbH	IS - SW (EMS) 12	4,60	11,30 kW	/
IMMOSOLAR GmbH	IS - SW (EMS) 14	4,30	14,10 kW	/
IMMOSOLAR GmbH	IS - SW 27	4,30	27,00 kW	/
IMMOSOLAR GmbH	IS - SW 29	4,30	29,50 kW	/
IMMOSOLAR GmbH	IS - SW Kompakt 6	4,30	5,60 kW	/
IMMOSOLAR GmbH	IS - SW Kompakt 12	4,60	11,30 kW	/
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE/STM 60-1	4,37	5,77 kW	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE/STM 80-1	4,55	7,48 kW	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE 100-1	4,77	10,40 kW	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STM 100-1	4,73	10,40 kW	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE 130-1	4,56	12,51 kW	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE 170-1	4,68	16,98 kW	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE/STM 90	4,50	9,20 kW	/
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE/STM 110	4,40	10,60 kW	/
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE 140	4,30	14,20 kW	/
Kermi GmbH	x-change terra compact 5 BW I	4,32	5,23 kW	ja
Kermi GmbH	x-change terra compact 7 BW I	4,32	7,37 kW	ja
Kermi GmbH	x-change terra compact 9 BW I	4,32	9,51 kW	ja
Kermi GmbH	x-change terra compact 11 BW I	4,42	11,22 kW	ja
Kermi GmbH	x-change terra compact 13 BW I	4,38	13,32 kW	ja
Kermi GmbH	x-change terra compact 15 BW I	4,37	16,24 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1140-6	4,60	6,20 kW	/
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-5	4,30	4,65 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-6	4,60	6,07 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-8	4,76	8,07 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-10	4,81	9,66 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-12	4,59	11,82 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-15	4,35	15,71 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-17	4,30	16,89 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1240-10	4,60	9,50 kW	/
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-5	4,30	4,65 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-6	4,60	6,07 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-8	4,76	8,07 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-10	4,81	9,66 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-12	4,59	11,82 kW	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1330-22	4,30	22,90 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KSE 36 T6	4,30	35,70 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KSE 44 T6	4,30	43,40 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KSEA 36 T6	4,30	35,70 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KSEA 44 T6	4,30	43,40 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KSEA 07 T10	4,78	7,57 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KSEA 10 T10	4,88	10,22 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KSEA 13 T10	5,02	13,45 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KSEA 17 T10	4,87	17,45 kW	/
KWE GmbH	SWWP 5	4,30	5,10 kW	/
KWE GmbH	SWWP 8	4,30	8,10 kW	/
KWE GmbH	SWWP 10	4,30	9,70 kW	/
KWE GmbH	SWWP 13	4,30	13,40 kW	/
KWE GmbH	SWWP 16	4,30	16,20 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 17 Z(1)	4,40	6,60 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 22 Z(1)	4,50	7,80 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 26 Z	4,40	10,10 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 30 Z(1)	4,40	11,40 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 45 Z	4,40	17,20 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 50 Z	4,30	18,50 kW	/
MEFUS & FRISCH Kältetechnik GmbH	M & F SWP 6	4,64	6,22 kW	/
MEFUS & FRISCH Kältetechnik GmbH	M & F SWP 8	4,65	7,91 kW	/
MEFUS & FRISCH Kältetechnik GmbH	M & F SWP 10	4,52	9,94 kW	/
MEFUS & FRISCH Kältetechnik GmbH	M & F SWP 12	4,62	11,51 kW	/
MEFUS & FRISCH Kältetechnik GmbH	M & F Typ 17	4,33	16,35 kW	/
MHG Heiztechnik GmbH	ThermiStar S 08 E KP QP (Kompakt DM)	4,33	8,07 kW	/
MHG Heiztechnik GmbH	ThermiStar S 11 E KP QP (Kompakt DM)	4,64	10,78 kW	/
NawaRoTech GmbH	TerraSol 25-1	4,30	29,43 kW	/
NawaRoTech GmbH	TerraSol 36-1	4,30	35,70 kW	/
NawaRoTech GmbH	TerraSol 44-1	4,30	43,40 kW	/
NEURA GmbH	S8 EuC	4,46	8,49 kW	ja
NEURA GmbH	S10 EuC	4,30	9,92 kW	ja
NEURA GmbH	S14 EuC	4,30	14,64 kW	ja
NEURA GmbH	S18 EuC	4,40	17,17 kW	ja
NEURA GmbH	S20 EuC	4,36	19,77 kW	ja
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 05 AC	4,30	5,20 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 06 AC	4,30	6,70 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 08 AC	4,30	7,90 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 10 AC	4,33	9,31 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 12 AC	4,40	11,50 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 14 AC	4,40	14,00 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 17 ACH	4,48	17,72 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 22 AH	4,60	21,00 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 28 AH	4,40	28,66 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 35 AH	4,40	36,70 kW	/

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 43 AH	4,40	44,40 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1140 - 6	4,60	6,24 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1140 - 8	4,52	8,09 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1140 - 10	4,57	9,50 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 (PC) - 5	4,30	4,65 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 (PC) - 6	4,59	6,07 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 (PC) - 8	4,76	8,07 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 (PC) - 10	4,81	9,66 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 - 12	4,59	11,82 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 - 15	4,35	15,71 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 - 17	4,30	16,89 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1240 - 6	4,60	6,24 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1240 - 8	4,52	8,09 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1240 - 10	4,60	9,50 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1245 (PC) - 5	4,30	4,65 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1245 (PC) - 6	4,59	6,07 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1245 (PC) - 8	4,76	8,07 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1245 (PC) - 10	4,81	9,66 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1245 - 12	4,59	11,82 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1330 - 22	4,32	22,90 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	HSW 6E/3 (4)	4,40	5,70 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	HSW 7E/3 (4)	4,40	6,90 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	HSW 8E/4	4,37	9,00 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	HSW 10E/4	4,60	10,20 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 4.2 H3	4,70	4,70 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 6.2 H3	4,68	6,11 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 8.2 H3	4,90	7,70 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 10.2 H3	5,05	9,34 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 12.2 H3	5,00	12,18 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 14.2 H3	5,08	13,50 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 17.2 H3	4,93	16,86 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 19.2 H3	4,87	18,60 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 23.2 H3	4,95	22,35 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 26.2 H3	4,92	25,60 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 30.2 H3	4,88	29,60 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 4.2 (H3 / K3)	4,70	4,70 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 6.2 (H3 / K3)	4,68	6,11 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 8.2 (H3 / K3)	4,90	7,70 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 10.2 (H3 / K3)	5,05	9,34 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 12.2 (H3 / K3)	5,00	12,18 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 14.2 (H3 / K3)	5,08	13,50 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 17.2 (H3 / K3)	4,93	16,86 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 19.2 (H3 / K3)	4,87	18,60 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WS 4.2 (H3M / K3M)	4,70	4,70 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WS 6.2 (H3M / K3M)	4,68	6,11 kW	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WS 8.2 (H3M / K3M)	4,90	7,70 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WS 10.2 (H3M / K3M)	5,05	9,34 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WS 12.2 (H3M / K3M)	5,00	12,18 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 6H	4,40	5,70 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 8H	4,37	9,00 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 10H	4,60	10,20 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 12H	4,50	11,70 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 14H	4,41	14,21 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SI 17H	4,60	16,70 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 6 (H / K / E)	4,40	5,70 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 7 (H / K / E)	4,40	6,90 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 8 (H / K / E)	4,37	9,00 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 10 (H / K / E)	4,60	10,20 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 12 (H / K / E)	4,50	11,70 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 14 (H / K / E)	4,41	14,21 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 17 (H / K / E)	4,60	16,70 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIC 23E	4,30	22,10 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIP 29.1H	4,37	25,93 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIP 37.1	4,79	37,18 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIP 45.1	4,79	45,03 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIP 56.1H	4,40	53,33 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIP 58.1	4,77	57,56 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SIP 69.1	4,65	68,48 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WS 6.1 HE	4,60	6,00 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WS 8.1 HE	4,47	7,49 kW	/
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WS 10.1 HE	4,70	9,60 kW	/
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 5 plus	4,30	5,20 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 6 plus	4,79	5,82 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 7 plus	4,30	7,10 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 8 plus	4,85	7,50 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 10 plus	4,56	10,29 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 10 plus S	4,72	10,55 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 11 plus	5,02	10,31 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 12 plus	4,50	12,10 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 14 plus	4,83	13,21 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 15 plus	4,44	14,17 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 17 plus	4,60	16,70 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 18 plus	4,54	17,02 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 22 plus	4,65	22,70 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 27 plus	4,50	26,10 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 28	4,31	22,19 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMSW 38	4,40	28,70 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	TERRA 40	4,71	40,40 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	TERRA 61	4,40	62,40 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	TERRA 76	4,40	77,50 kW	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom Bafa als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	WPSW 8 (HG)	4,30	8,10 kW	/
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	WPSW 10 (HG)	4,30	9,70 kW	/
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	WPSW 13 (HG)	4,30	13,40 kW	/
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	WPSW 16 (HG)	4,30	16,20 kW	/
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW108NT	4,78	7,57 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW110NT	4,88	10,22 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW114NT	5,02	13,45 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW118NT	4,87	17,45 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW229NT	4,30	29,43 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW336NT	4,30	35,70 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	SW344NT	4,30	43,40 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
PEWO Energietechnik GmbH	Titan SW 5 G2	4,53	5,03 kW	/
PEWO Energietechnik GmbH	Titan SW 6 G2	4,66	5,69 kW	/
PEWO Energietechnik GmbH	Titan SW 8 G2	4,78	7,57 kW	/
PEWO Energietechnik GmbH	Titan SW 10 G2	4,84	10,45 kW	/
PEWO Energietechnik GmbH	Titan SW 14 G2	4,92	12,96 kW	/
PEWO Energietechnik GmbH	Titan SW 18 G2	4,93	17,45 kW	/
PEWO Energietechnik GmbH	Titan SW 22 G2	4,87	21,80 kW	/
PZP HEATING a.s.	HP3BW 07	4,34	8,21 kW	/
PZP HEATING a.s.	HP3BW 09	4,30	9,50 kW	/
PZP HEATING a.s.	HP3BW 11	4,30	11,30 kW	/
PZP HEATING a.s.	HP3BW 13	4,30	13,40 kW	/
PZP HEATING a.s.	HP3BW 15	4,30	16,50 kW	/
Ratiotherm Heizung + Solartechnik GmbH & Co. KG	WP MAX ZH09	4,50	10,45 kW	/
Ratiotherm Heizung + Solartechnik GmbH & Co. KG	WP MAX ZH13	4,64	14,85 kW	/
Ratiotherm Heizung + Solartechnik GmbH & Co. KG	WP MAX ZH16	4,54	17,60 kW	/
Rauschmeier Wärmetechnik	R1-S-07	4,72	7,46 kW	/
Rauschmeier Wärmetechnik	R1-S-10	4,51	10,59 kW	/
Rauschmeier Wärmetechnik	R1-S-12	4,80	11,90 kW	/
Rauschmeier Wärmetechnik	R1-S-14	4,34	14,43 kW	/
Rauschmeier Wärmetechnik	R1-S-17	4,99	17,20 kW	/
REHAU AG + Co	GEO 7 B-H	4,39	7,16 kW	/
REHAU AG + Co	GEO 9 B-H	4,41	9,12 kW	/
REHAU AG + Co	GEO 12 B-H	4,44	12,11 kW	/
REHAU AG + Co	GEO 16 B-H	4,40	15,66 kW	/
REHAU AG + Co	GEO 19 (B/BC/C/CC)	4,40	19,50 kW	/
REHAU AG + Co	GEO HPC 6 (C/CC)	4,40	5,80 kW	/
REHAU AG + Co	GEO HPC 8 (C/CC)	4,50	7,60 kW	/
REHAU AG + Co	GEO HPC 11 (C/CC)	4,70	10,60 kW	/
REHAU AG + Co	GEO HPC 13 (C/CC)	4,70	13,40 kW	/
REHAU AG + Co	GEO HPC 17 (C/CC)	4,60	17,20 kW	/
Roth Werke GmbH	TerraCompact Ex 6 kW	4,40	5,70 kW	/
Roth Werke GmbH	TerraCompact Ex 8 kW	4,37	9,00 kW	/
Roth Werke GmbH	TerraCompact Ex 10 kW	4,60	10,20 kW	/
Roth Werke GmbH	TerraCompact Ex 12 kW	4,50	11,70 kW	/

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Roth Werke GmbH	TerraCompact Ex 14 kW	4,41	14,21 kW	/
Roth Werke GmbH	TerraCompact Ex 17 kW	4,60	16,70 kW	/
Roth Werke GmbH	TerraCompact Ex 23 kW	4,30	22,10 kW	/
Roth Werke GmbH	TerraCompact Ex B 6 kW	4,60	6,00 kW	/
Roth Werke GmbH	TerraCompact Ex B 8 kW	4,47	7,49 kW	/
Roth Werke GmbH	TerraCompact Ex B 10 kW	4,70	9,60 kW	/
Roth Werke GmbH	ThermoTerra 4 kW	4,70	4,70 kW	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra 6 kW	4,68	6,11 kW	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra 8 kW	4,90	7,70 kW	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra 10 kW	5,05	9,34 kW	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra 12 kW	5,00	12,18 kW	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra 14 kW	5,08	13,50 kW	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra 17 kW	4,93	16,86 kW	ja
Roth Werke GmbH	ThermoTerra 19 kW	4,87	18,60 kW	ja
SAPAC SA	ETNA 49-Plus	4,40	11,30 kW	/
Schüco International KG	HPSol 14 (S)	4,30	14,40 kW	/
Schüco International KG	HPSol 17 (S)	4,40	16,90 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP4 SW	4,32	4,17 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP5 SW	4,34	5,03 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP6 SW	4,38	6,52 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP8 SW	4,57	7,87 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP10 SW	4,61	9,98 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP12 SW	4,57	11,50 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP15 SW	4,63	14,55 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP18 SW	4,64	18,40 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP22 SW	4,71	22,70 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP25 SW	4,77	25,30 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP29 SW	4,78	29,50 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP33 SW	4,37	33,56 kW	/
SOLVIS GmbH & Co KG	SolvisTeo 6 kW	4,33	5,88 kW	/
SOLVIS GmbH & Co KG	SolvisTeo 10 kW	4,37	9,70 kW	/
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 04 / cool [neu]	4,52	4,77 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 05 / cool [neu]	4,79	5,82 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 07 / cool [neu]	4,85	7,50 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 10 / cool [neu]	5,02	10,31 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 13 / cool [neu]	4,83	13,21 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 04 / cool [neu]	4,52	4,77 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 05 / cool [neu]	4,79	5,82 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 07 / cool [neu]	4,85	7,50 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 10 / cool [neu]	5,02	10,31 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 13 / cool [neu]	4,83	13,21 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 16 / cool [neu]	4,54	17,02 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 5 (cool)	4,40	5,89 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 7 (cool)	4,40	7,40 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 10 (cool)	4,50	10,03 kW	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPC 13 (cool)	4,35	12,83 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 5 basic	4,33	5,88 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 5 E / cool	4,40	5,89 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 7 basic	4,50	7,64 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 7 E / cool	4,40	7,40 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 10 basic	4,37	9,70 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 10 E / cool	4,50	10,03 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 10 M	4,49	10,02 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 13 basic	4,42	12,59 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 13 E / cool	4,35	12,83 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 13 M	4,57	12,98 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 16 E / cool	4,32	16,90 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 16 M	4,35	16,99 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 20	4,66	21,50 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 27	4,85	29,70 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 27 HT	4,34	27,41 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 35	4,72	37,70 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 40	4,67	43,10 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 52	4,81	52,00 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPF 66	4,56	67,10 kW	ja
S+W Solar- und Wärmepumpentechnik AG	Futura HSWP 34	4,50	6,60 kW	/
tecalor GmbH	TTC 04 /cool [neu]	4,52	4,77 kW	ja
tecalor GmbH	TTC 05 /cool [neu]	4,79	5,82 kW	ja
tecalor GmbH	TTC 07 /cool [neu]	4,85	7,50 kW	ja
tecalor GmbH	TTC 10 /cool [neu]	5,02	10,31 kW	ja
tecalor GmbH	TTC 13 /cool [neu]	4,83	13,21 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 04 /cool [neu]	4,52	4,77 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 05 /cool [neu]	4,79	5,82 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 07 /cool [neu]	4,85	7,50 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 10 /cool [neu]	5,02	10,31 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 13 /cool [neu]	4,83	13,21 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 16 /cool [neu]	4,54	17,02 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 5 eco	4,40	5,89 kW	/
tecalor GmbH	TTF 5 E cool	4,40	5,89 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 7 E / cool	4,40	7,40 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 7 eco	4,40	7,40 kW	/
tecalor GmbH	TTF 7 E cool	4,40	7,40 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 10 E / cool	4,50	10,03 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 10 eco	4,50	10,03 kW	/
tecalor GmbH	TTF 10 E cool	4,50	10,03 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 10 M	4,49	10,02 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 13 E / cool	4,35	12,83 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 13 eco	4,35	12,83 kW	/
tecalor GmbH	TTF 13 E cool	4,35	12,83 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 13 M	4,57	12,98 kW	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
tecalor GmbH	TTF 16 E / cool	4,32	16,90 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 16 E cool	4,32	16,90 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 16 M	4,35	16,99 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 20 (GM)	4,66	21,50 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 27 (GM)	4,85	29,70 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 27 HT	4,34	27,41 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 35	4,72	37,70 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 40 (GM)	4,67	43,10 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 52 (GM)	4,81	52,00 kW	ja
tecalor GmbH	TTF 66 (GM)	4,56	67,10 kW	ja
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) (Optimum) (G2) 8	4,34	7,51 kW	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) Optimum G3 6	4,31	5,79 kW	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) Optimum G3 8	4,40	7,50 kW	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) Optimum G3 10	4,80	10,30 kW	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) Optimum G3 13	4,62	13,04 kW	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) Optimum G3 17	4,30	17,20 kW	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Comfort Optimum 8	4,40	7,50 kW	/
ThermoSolar AG	TS WP 5 S	4,33	6,50 kW	/
ThermoSolar AG	TS WP 9 S	4,60	9,20 kW	/
ThermoSolar AG	TS WP 10 S	4,36	11,50 kW	/
ThermoSolar AG	TS WP 12 S	4,64	13,00 kW	/
ThermoSolar AG	TS WP 15 S	4,70	15,50 kW	/
ThermoSolar AG	TS WP 18 S	4,30	19,70 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 57/4	4,66	5,22 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 87/4	5,03	8,76 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 117/4	4,96	11,12 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 157/4	4,87	14,28 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 197/4	4,67	19,52 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4	4,66	5,22 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4	5,03	8,76 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4	4,96	11,12 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 36/4	4,30	2,66 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 61/3	4,64	6,08 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 62/3	4,64	6,08 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 63/3	4,64	6,08 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 64/3	4,64	6,08 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 81/3	4,66	7,84 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 82/3	4,66	7,84 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 83/3	4,66	7,84 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 84/3	4,66	7,84 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 101/3	4,99	10,89 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 102/3	4,99	10,89 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 103/3	4,99	10,89 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 104/3	4,99	10,89 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 141/3	4,66	14,03 kW	/

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 171/3	4,85	17,44 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 220/3	4,35	21,49 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 300/3	4,38	30,89 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 380/3	4,37	37,89 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 460/3	4,35	45,59 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 220/2	4,41	22,04 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 300/2	4,57	29,73 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 380/2	4,51	38,27 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWS 460/2	4,59	49,95 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.A06	4,44	5,64 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.A08	4,39	7,73 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWCM 201.A08	4,39	7,61 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.A10	4,41	9,74 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWCM 201.A10	4,31	9,70 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.A13	4,69	13,05 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G BWC 201.A17	4,52	17,20 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT 221.A06	4,47	6,05 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT 221.A08	4,52	7,37 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT 221.A10	4,54	10,04 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT 108	4,39	8,01 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT 110	4,30	10,00 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT-M 108	4,37	7,68 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT-M 221.A08	4,37	7,68 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT 241.A06	4,47	6,05 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT 241.A08	4,52	7,37 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT 241.A10	4,54	10,04 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT 108	4,39	8,01 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT 110	4,30	10,00 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT-M 108	4,37	7,68 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT-M 241.A08	4,37	7,68 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(C/S) 106	4,50	6,20 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(C/S) 108	4,60	8,40 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(C/S) 110	4,60	10,20 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(C/S) 112	4,70	12,10 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(C/S) 114	4,50	15,10 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(C/S) 117	4,30	17,60 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 121	4,73	21,20 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 129	4,83	28,80 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 145	4,60	42,80 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.A06	4,51	5,94 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.A06	4,60	5,86 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.A08	4,60	7,86 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.A08	4,71	7,79 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.A10	4,50	9,94 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.A10	4,64	9,98 kW	/

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.A13	4,81	13,07 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.A13	4,76	13,02 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.A17	4,58	17,14 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.A17	4,70	17,03 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.A21	4,73	21,20 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.A29	4,83	28,80 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.A45	4,60	42,80 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B06	4,55	5,79 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B06	4,56	5,84 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B08	4,71	7,64 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B08	4,71	7,64 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B10	5,01	10,36 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B10	5,01	10,36 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B13	4,87	13,21 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B13	4,86	13,46 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B17	4,73	17,24 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B17	4,73	17,24 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G Pro BW 301.C(S)090	4,60	86,60 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G (NC) BWT 106	4,70	5,90 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G BWT(-NC) 331.A06	4,70	5,90 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G (NC) BWT 108	4,70	7,90 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G BWT(-NC) 331.A08	4,70	7,90 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G (NC) BWT 110	4,70	10,30 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G BWT(-NC) 331.A10	4,70	10,30 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G BWT(-NC) 331.B06	4,60	5,72 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G BWT(-NC) 331.B08	4,80	7,64 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G BWT(-NC) 331.B10	5,00	10,41 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 106	4,70	5,90 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 341.A06	4,70	5,90 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 108	4,70	7,90 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 341.A08	4,70	7,90 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 110	4,70	10,30 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 341.A10	4,70	10,30 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 341.B06	4,60	5,72 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 341.B08	4,80	7,64 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 341.B10	5,00	10,41 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.A07	4,45	7,45 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BWC 351.A07	4,67	7,48 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.A18	4,51	18,66 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B20	4,80	20,50 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B27	4,90	28,70 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B33	4,96	32,71 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B42	4,80	42,30 kW	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	SW 07R	4,70	7,40 kW	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	SW 10R	4,70	9,90 kW	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Voß Wärmepumpen GmbH	SW 13R	4,58	12,51 kW	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	SW 17R	4,60	16,60 kW	ja
WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH	SWM-I-8,3 WBH	4,58	8,15 kW	/
WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH	SWM-I-11,6 WBH	4,61	11,98 kW	/
WätaS Wärmetauscher Sachsen GmbH	SWM-I-18,7 WBH	4,58	18,72 kW	/
WAMAK, s.r.o.	BW 12	4,32	12,68 kW	/
WAMAK, s.r.o.	BW 13 EVI	4,50	13,90 kW	/
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	W&E 7 eso	4,40	5,40 kW	/
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	W&E 9 eso	4,48	6,90 kW	/
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	W&E 12 eso	4,30	8,50 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Ai1QE 5006.5	4,70	5,87 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Ai1QE 5007.5	4,78	7,19 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Ai1QE 5009.5	4,75	9,15 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Ai1QE 5010.5	4,91	10,24 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Ai1+ 5006.3	4,30	5,80 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Ai1+ 5009.3	4,30	9,20 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Ai1+ 5011.3	4,30	10,50 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5005.5 (NC)	4,60	4,80 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5006.5 (NC)	4,64	5,58 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5008.5 (NC)	4,90	7,60 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5010.5 (NC)	4,70	10,10 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	DS 5030.3T	4,60	22,30 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5037.3T	4,40	28,00 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5050.3T	4,56	37,70 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5007.3 Ai (NC)	4,36	5,23 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5009.3 Ai (NC)	4,31	6,73 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5012.3 Ai (NC)	4,43	9,30 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5015.3 Ai (NC)	4,42	11,50 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5019.3 Ai (NC)	4,47	14,34 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5022.3 Ai (NC)	4,51	16,70 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5025.3 Ai (NC)	4,59	18,80 kW	/
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5006.5	4,72	6,00 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5008.5	4,94	7,90 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5010.5	5,08	10,59 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5013.5	5,03	13,77 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5008.5 Ai	4,72	6,00 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5011.5 Ai	4,94	7,90 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5014.5 Ai	5,08	10,59 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5018.5 Ai	5,03	13,77 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5008.5 Ai (NC) A	4,70	5,90 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5008.5 Ai RC	4,70	5,90 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5010.5 Ai (NC) A	4,90	7,30 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5010.5 Ai RC	4,90	7,30 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5012.5 Ai (NC) A	5,00	9,20 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5012.5 Ai RC	5,00	9,20 kW	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom Bafa als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5014.5 Ai (NC) A	4,92	10,22 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5014.5 Ai RC	4,92	10,22 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5017.5 Ai (NC) A	5,03	13,28 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5017.5 Ai RC	5,03	13,28 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5020.5 Ai (NC) A	4,70	15,00 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5020.5 Ai RC	4,70	15,00 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5023.5 Ai (NC) A	4,80	17,40 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5023.5 Ai RC	4,80	17,40 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5027.5 Ai (NC) A	4,80	19,70 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5027.5 Ai RC	4,80	19,70 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	HW 90 eso	4,40	5,90 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	HW 120 eso	4,33	8,30 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	HW 150 eso	4,30	11,70 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	HW 230 eso	4,30	17,20 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 50 eso	4,40	4,40 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 70 eso	4,40	5,40 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 90 eso	4,48	6,90 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 120 eso	4,30	8,50 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 150 eso	4,65	11,38 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 210 eso	4,63	17,74 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 300 eso	4,30	22,50 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 6 ID	4,66	6,06 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 6 IDT	4,80	6,10 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 8 ID	4,84	8,12 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 8 IDT	4,96	8,12 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 9 IH	4,40	8,90 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 11 ID	4,86	10,90 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 11 IH	4,50	10,90 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 11 IDT	5,00	10,90 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 14 ID	4,98	14,01 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 18 ID	4,67	17,50 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 20 IH	4,40	21,40 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 22 IB	4,31	22,95 kW	/
Wolf GmbH	BWS-1-06	4,70	5,90 kW	ja
Wolf GmbH	BWS-1-08	4,70	8,40 kW	ja
Wolf GmbH	BWS-1-10	4,72	10,80 kW	ja
Wolf GmbH	BWS-1-12	4,71	12,00 kW	ja
Wolf GmbH	BWS-1-16	4,62	16,80 kW	ja
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus WPSE 6	4,30	5,80 kW	/
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus WPSE 8	4,44	7,91 kW	/
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus WPSE 10	4,49	10,00 kW	/
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus WPSE 16	4,54	16,80 kW	/
Zehnder Group AG	ComfoBox 5	4,47	5,00 kW	/
Zehnder Group AG	ComfoBox 6	4,47	5,91 kW	/
Zehnder Group AG	ComfoBox 8	4,52	7,70 kW	/

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Zehnder Group AG	ComfoBox 10	4,72	10,60 kW	/
Zehnder Group AG	ComfoBox 13	4,58	13,18 kW	/
Zehnder Group AG	Z7 S1	4,30	6,90 kW	/
Zehnder Group AG	Z10 S3	4,40	10,10 kW	/

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Art der Leistungs- Regelung	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWCV 62 (H3 / K3)	4,86	3,32 kW	Inverter	1	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	SWCV 162 (H3 / K3)	4,92	9,42 kW	Inverter	1	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WZSV 62 (H3 / K3)	4,86	3,32 kW	Inverter	1	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WZSV 162 (H3 / K3)	4,92	9,42 kW	Inverter	1	ja
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Logatherm WPS 33-1	4,47	33,79 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTA AG	Optiheat Inverta 4esr TWW	4,53	3,66 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 22e Duo HT	4,70	21,10 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 28e Duo HT	4,70	25,81 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 34e Duo HT	4,50	35,60 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-44e Duo	4,70	44,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-50e Duo	4,53	48,96 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-58e Duo	4,80	58,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-65e Duo	4,70	64,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-72e Duo	4,45	71,04 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-85e Duo	4,60	85,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTC	EcoPart i 425 Pro	4,39	24,43 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTC	EcoPart i 430 Pro	4,39	28,21 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTC	EcoPart i 435 Pro	4,36	32,48 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTC	Gsi 12	4,78	6,08 kW	Inverter	1	/
DAIKIN Altherma	Ground 1000 H9	4,37	10,45 kW	Inverter	1	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-M M	4,49	26,73 kW	Inverter	1	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-M L	4,50	35,59 kW	Inverter	1	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-M XL	4,52	51,42 kW	Inverter	1	/
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 26 TU	4,89	26,69 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 30 TE	4,40	30,30 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 35 TU	4,80	34,80 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 37 TE	4,40	35,50 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 50 TE	4,30	45,80 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 50 TU	5,00	52,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 75 TU	4,80	73,55 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH	SI 100 TE	4,40	93,30 kW	Leistungsstufen	2	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 3-12 kW	4,51	12,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 3-12 kW	4,51	12,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 3-12 kW	4,51	12,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B1 5-22 kW	4,60	22,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B2 5-22 kW	4,60	22,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO B3 5-22 kW	4,60	22,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 3-12 kW	4,51	12,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 3-12 kW	4,51	12,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 3-12 kW	4,51	12,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C1 5-22 kW	4,60	22,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C2 5-22 kW	4,60	22,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO C3 5-22 kW	4,60	22,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP 12-40 kW	4,76	23,46 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP1 12-40 kW	4,70	40,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP3 12-40 kW	4,70	40,00 kW	Inverter	1	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Art der Leistungs- Regelung	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP 15-70 kW	4,60	30,11 kW		1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP1 15-70 kW	4,52	70,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP3 15-70 kW	4,52	70,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP 25-100 kW	4,49	42,53 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP1 25-100 kW	4,40	100,00 kW	Inverter	1	ja
Ecoforest S.A.	ecoGEO HP3 25-100 kW	4,40	100,00 kW	Inverter	1	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoPart i 425 Pro	4,39	24,43 kW	Leistungsstufen	2	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoPart i 430 Pro	4,39	28,21 kW	Leistungsstufen	2	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	EcoPart i 435 Pro	4,36	32,48 kW	Leistungsstufen	2	ja
Enertech GmbH - Division Giersch	Gsi 12	4,78	6,08 kW	Inverter	1	ja
Hautec GmbH	HCS-PN-35/2K R407c	4,32	17,84 kW	Leistungsstufen	2	/
Hautec GmbH	HCS-PN-42/2K R407c	4,33	20,98 kW	Leistungsstufen	2	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP08S10W-M-BC	4,70	9,93 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP12S16W-M-BC	4,70	13,34 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP20S25W-M-BC	4,70	17,97 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP08S10W-M-WEB	4,70	9,93 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP12S16W-M-WEB	4,70	13,34 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP20S25W-M-WEB	4,70	17,97 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia dual (55)	4,63	57,87 kW	Leistungsstufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia dual (70)	4,49	73,38 kW	Leistungsstufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia dual (85)	4,57	82,56 kW	Leistungsstufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin H (13)	4,66	12,92 kW	Leistungsstufen	2	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin H (19)	4,67	18,30 kW	Leistungsstufen	2	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin H (22)	4,58	20,86 kW	Leistungsstufen	2	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (20)	4,89	20,42 kW	Leistungsstufen	2	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (26)	4,86	26,02 kW	Leistungsstufen	2	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (36)	4,96	35,25 kW	Leistungsstufen	2	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (42)	4,76	41,97 kW	Leistungsstufen	2	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 55 Max	4,63	57,87 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 70 Max	4,49	73,38 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 85 Max	4,57	82,56 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 50 Max (HGL) (P)	4,40	49,70 kW	Leistungsstufen	2	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 60 Max (HGL) (P)	4,46	57,30 kW	Leistungsstufen	2	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 70 Max (HGL) (P)	4,57	74,01 kW	Leistungsstufen	2	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 90 Max (HGL) (P)	4,40	86,10 kW	Leistungsstufen	2	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 20 Twin	4,89	20,42 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 26 Twin	4,86	26,02 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 35 Twin	4,96	35,25 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 42 Twin	4,76	41,97 kW	Leistungsstufen	2	ja
InovaTech GmbH	Inno SWP 32i	4,37	7,92 kW	Inverter	1	/
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STM 120-2	4,72	5,58 kW	Inverter	1	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 220-1	4,40	21,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 220-2	4,57	22,90 kW	Leistungsstufen	2	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 280-2	4,63	29,50 kW	Leistungsstufen	2	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 330-2	4,47	33,79 kW	Leistungsstufen	2	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 380-2	4,50	38,73 kW	Leistungsstufen	2	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Art der Leistungs- Regelung	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 480-2	4,36	47,47 kW	Leistungsstufen	2	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 540-2	4,53	54,17 kW	Leistungsstufen	2	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 640-2	4,44	64,24 kW	Leistungsstufen	2	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 720-2	4,39	72,83 kW	Leistungsstufen	2	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 800-2	4,30	78,54 kW	Leistungsstufen	2	ja
Kermi GmbH	x-change WPS 10	4,42	9,31 kW	Inverter	1	ja
Kermi GmbH	x-change WPS 20	4,50	11,70 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1155-6	4,86	3,32 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1155-12	4,87	5,01 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1155-16	4,92	9,42 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1255-6	4,86	3,32 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1255-12	4,87	5,01 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1255-16	4,92	9,42 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1345-24	4,60	22,91 kW	Leistungsstufen	2	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1345-30	4,36	30,80 kW	Leistungsstufen	2	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1345-40	4,33	40,23 kW	Leistungsstufen	2	ja
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KSZA 50 E10	4,70	48,04 kW	Leistungsstufen	2	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 22 I	4,50	5,70 kW	Inverter	1	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 30 I	4,50	8,90 kW	Inverter	1	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 45 I	4,40	10,44 kW	Inverter	1	/
M-TEC GmbH	WPS 26	4,57	4,37 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPS 412	4,74	5,78 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPS 618	5,09	8,97 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1155 - 6	4,86	3,32 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1155 - 12	4,87	5,01 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1155 - 16	4,92	9,42 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1255 - 6	4,86	3,32 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1255 - 12	4,87	5,01 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1255 - 16	4,92	9,42 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1345 - 24	4,60	22,91 kW	Leistungsstufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1345 - 30	4,36	30,70 kW	Leistungsstufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1345 - 40	4,33	40,23 kW	Leistungsstufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1345 - 60	4,32	59,22 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SICV 6.2 (H3 / K3)	4,86	3,32 kW	Inverter	1	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	SICV 16.2 (H3 / K3)	4,92	9,42 kW	Inverter	1	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WSV 6.2 (H3 / K3)	4,86	3,32 kW	Inverter	1	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WSV 16.2 (H3 / K3)	4,92	9,42 kW	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	GeoFlex 8 K	4,37	7,92 kW	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	GeoFlex 12	4,69	4,92 kW	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	GeoFlex 12 K	4,69	4,92 kW	Inverter	1	ja
Pollmann-Technik GmbH & Co. KG	GeoFlex 24	4,43	17,92 kW	Inverter	1	ja
ROTEX Heating Systems GmbH	HPU ground	4,37	10,45 kW	Inverter	1	/
SmartHeat Deutschland GmbH	Bravour 008 BWi	4,37	7,92 kW	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	Bravour 012 BWi	4,69	4,92 kW	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	Bravour eco+ 010 BWi	4,43	17,92 kW	Inverter	1	/
SmartHeat Deutschland GmbH	Classic 008 BWi	4,37	7,92 kW	Inverter	1	ja

→ Sole / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei B0 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei B0 / W35]	Art der Leistungs- Regelung	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
SmartHeat Deutschland GmbH	Classic 012 BWi	4,69	4,92 kW	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	Classic 024 BWi	4,43	17,92 kW	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	Classic eco+ 010 BWi	4,43	17,92 kW	Inverter	1	/
SmartHeat Deutschland GmbH	EM-III-008-Bwi	4,37	7,92 kW	Inverter	1	/
SmartHeat Deutschland GmbH	EM-III-024-BWi	4,43	17,92 kW	Inverter	1	/
Thermia Wärmepumpen	MEGA M	4,49	26,73 kW	Inverter	1	/
Thermia Wärmepumpen	MEGA L	4,50	35,59 kW	Inverter	1	/
Thermia Wärmepumpen	MEGA XL	4,52	51,42 kW	Inverter	1	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) Inverter M	4,60	5,10 kW	Inverter	1	ja
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) Inverter L	4,73	8,91 kW	Inverter	1	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G Pro BW 302.C(S)090	4,46	89,40 kW	Leistungsstufen	2	ja
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	2W&E 7 eso	4,40	10,80 kW	Leistungsstufen	2	/
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	2W&E 9 eso	4,50	13,80 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5063.5T	4,49	49,46 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5075.5T	4,51	58,21 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5085.5T	4,60	64,20 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5095.5T	4,60	71,40 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5112.5T	4,50	84,60 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5028.5T	4,50	20,20 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5034.5T	4,49	25,56 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5045.5T	4,40	34,10 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5056.5T	4,50	42,10 kW	Leistungsstufen	2	/
Weider Wärmepumpen GmbH	2HW 120 eso	4,30	16,60 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2HW 150 eso	4,30	23,40 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2HW 230 eso	4,30	34,40 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 70 eso	4,40	10,80 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 90 eso	4,50	13,80 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 120 eso	4,30	17,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 150 eso	4,65	22,76 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 210 eso	4,63	35,48 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 300 eso	4,30	45,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 26 ID	4,89	26,69 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 35 ID	4,80	34,80 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 50 ID	5,00	52,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP S 75 ID	4,80	73,55 kW	Leistungsstufen	2	ja
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus 10/10	4,34	19,63 kW	Leistungsstufen	2	/
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus 12/12	4,30	22,60 kW	Leistungsstufen	2	/
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus 14/14	4,35	27,70 kW	Leistungsstufen	2	/
Wolf-Technik GmbH	Aqua-Plus 16/16	4,37	33,10 kW	Leistungsstufen	2	/

→ Direktverdampfungs / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei E-1 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei E4 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Avenir Energie Danfoss GmbH	Solopack 8	4,00	10,30 kW	/
EQtherm GmbH	EQ E-6	4,52 ¹	6,56 kW	/
EQtherm GmbH	EQ E-8	4,55 ¹	8,42 kW	/
EQtherm GmbH	EQ E-10	4,50 ¹	10,83 kW	/
EQtherm GmbH	EQ E-14	4,54 ¹	15,85 kW	/
EQtherm GmbH	EQ E-18	4,53 ¹	18,87 kW	/
EQtherm GmbH	EQ E-20	4,51 ¹	21,27 kW	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP06E-K-BC	4,63 ¹	7,78 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP08E-K-BC	4,81 ¹	9,02 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP10E-K-BC	4,71 ¹	13,69 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP12E-K-BC	4,71 ¹	14,93 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP05E-WEB	4,70	6,11 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP07E-WEB	4,90	7,20 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP08E-WEB	4,70	8,55 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP10E-WEB	4,80	11,38 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP12E-WEB	4,60	14,35 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP16E-WEB	4,60	17,76 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP20E-WEB	4,50	25,18 kW	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP28E-WEB	4,50	31,32 kW	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA DE 7 HGL	3,99	7,65 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA DE 9 HGL	4,17	9,24 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA DE 11 HGL	4,21	10,73 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA DE 13 HGL	4,21	13,12 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA DE 16 HGL	4,20	16,11 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	GreenLine DXE-F 4	4,43 ¹	6,16 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	GreenLine DXE-F 6	4,22	8,02 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	GreenLine DXE-F 8	4,44 ¹	9,77 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	GreenLine DXE-F 10	4,45 ¹	11,34 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	GreenLine DXE-F 12	4,10	15,61 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	GreenLine DXE-F 15	4,40 ¹	19,31 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
KNV Energietechnik GmbH	GreenLine DXE-F 18	4,43 ¹	21,51 kW	ja (ab Reglersoftware 1.22.001)
NEURA GmbH	D6 EuC	4,52 ¹	6,56 kW	ja
NEURA GmbH	D8 EuC	4,55 ¹	8,42 kW	ja
NEURA GmbH	D10 EuC	4,50 ¹	10,83 kW	ja
NEURA GmbH	D14 EuC	4,54 ¹	15,85 kW	ja
NEURA GmbH	D18 EuC	4,53 ¹	18,87 kW	ja
NEURA GmbH	D20 EuC	4,51 ¹	21,27 kW	ja
NEURA GmbH	ProD6 EuP	4,00 ¹	6,24 kW	/
NEURA GmbH	ProD8 EuP	4,10 ¹	9,02 kW	/
NEURA GmbH	ProD10 EuP	4,09	11,46 kW	/
NEURA GmbH	ProD14 EuP	4,10 ¹	14,53 kW	/
NEURA GmbH	ProD18 EuP	4,20	17,41 kW	/
NEXTHERM Industrie	OPTIPACK SOL-EAU 4 Mono	4,31 ¹	2,45 kW	/
NEXTHERM Industrie	OPTIPACK SOL-EAU 6 Mono	4,33 ¹	4,63 kW	/
NEXTHERM Industrie	OPTIPACK SOL-EAU 8 Mono	4,44 ¹	6,64 kW	/

¹COP-Wert bei E-1/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt E4/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Direktverdampfungs / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei E-1 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei E4 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
NEXTHERM Industrie	OPTIPACK SOL-EAU 10 Mono	4,48 ¹	8,72 kW	/
NEXTHERM Industrie	OPTIPACK SOL-EAU 13 Mono	4,58 ¹	11,80 kW	/
NEXTHERM Industrie	SMARTPACK SOL-EAU 4 Mono	4,34 ¹	5,62 kW	/
NEXTHERM Industrie	SMARTPACK SOL-EAU 6 Mono	4,42	6,64 kW	/
NEXTHERM Industrie	SMARTPACK SOL-EAU 8 Mono	4,51 ¹	8,72 kW	/
NEXTHERM Industrie	SMARTPACK SOL-EAU 10 Mono	4,52 ¹	11,80 kW	/
NEXTHERM Industrie	SMARTPACK SOL-EAU 13 Mono	4,57 ¹	15,00 kW	/
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMDW 5 plus	4,10	6,20 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMDW 8 plus	4,20	8,60 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMDW 11 plus	4,60	12,10 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMDW 13 plus	4,40	14,20 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMDW 15 plus	4,40	16,00 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMDW 18 plus	4,40	20,80 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPD 05	4,10	5,20 kW	/
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPD 07	4,20	6,80 kW	/
tecalor GmbH	TTD 05	4,10	5,20 kW	/
tecalor GmbH	TTD 07	4,20	6,80 kW	/

¹COP-Wert bei E-1/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt E4/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Direktverdampfungs / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei E-1 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei E4 / W35]	Art der Leistungs- Regelung	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP08E-M-BC	5,04 ¹	8,24 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP12E-M-BC	5,03 ¹	12,77 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP20E-M-BC	4,88 ¹	22,45 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP08E-M-WEB	5,04 ¹	8,24 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP12E-M-WEB	5,03 ¹	12,77 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP20E-M-WEB	4,88 ¹	22,45 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	SNTM 3-10	5,35	5,53 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	SNTM 5-15	5,43	12,50 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPD 412	4,64	6,88 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPD 618	4,95	10,70 kW	Inverter	1	ja

¹COP-Wert bei E-1/W35 wurde auf Basis des geprüften COP-Wertes im Betriebspunkt E4/W35 rechnerisch ermittelt.

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei W10 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-WW 06 T6	5,30	7,80 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-WW 08 T6	5,20	9,40 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-WW 10 T6	5,20	10,20 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-WW 17 T6	5,20	17,80 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-WW 22 T6	5,30	21,30 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-WW 30 T6	5,10	28,60 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-WW 44 T6	5,20	48,10 kW	/
1A HEIZEN STROBL UG	1A ET-WW 53 T6	5,20	58,90 kW	/
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WWC 100 (H/X)	5,60	11,00 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WWC 130 (H/X)	5,26	12,76 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WWC 160 (H/X)	5,60	14,70 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WWC 190 (H/X)	5,60	18,60 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WWC 220 (H/X)	5,36	21,21 kW	ja
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WWC 280 X	5,10	27,00 kW	ja
AWE Wärmepumpen	EWW 9	5,20	9,40 kW	/
AWE Wärmepumpen	EWW 10	5,20	10,20 kW	/
AWE Wärmepumpen	EWW 17	5,20	17,80 kW	/
AWE Wärmepumpen	EWW 21	5,30	21,30 kW	/
AWE Wärmepumpen	EWW 30	5,10	28,60 kW	/
AWE Wärmepumpen	EWW 45	5,20	48,10 kW	/
Bartl Wärmepumpen	WB 2 CF/W (HG)	5,20	10,10 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	WB 4 CF/W (HG)	5,20	13,00 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	WB 6 CF/W (HG)	5,11	18,36 kW	ja
Bartl Wärmepumpen	WB 8 CF/W (HG)	5,10	21,30 kW	ja
BioEnergieTeam GmbH	TerraAqua 09 T10	6,29	10,25 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraAqua 13 T10	6,37	13,89 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraAqua 17 T10	6,46	18,05 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraAqua 22 T10	6,22	23,39 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraAqua 06	5,30	7,80 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraAqua 08	5,20	9,40 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraAqua 10	5,20	10,20 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraAqua 17	5,20	17,80 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraAqua 22	5,30	21,30 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraAqua 30	5,10	28,60 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraAqua 44	5,20	48,10 kW	/
BioEnergieTeam GmbH	TerraAqua 53	5,20	58,90 kW	/
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW 6 D / E	5,61	7,68 kW	ja (gilt für Version E)
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW 7 D / E	5,56	8,28 kW	ja (gilt für Version E)
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW 8 D / E	5,71	10,04 kW	ja (gilt für Version E)
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW 10 D / E	5,50	12,68 kW	ja (gilt für Version E)
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW 13 D / E	5,54	16,71 kW	ja (gilt für Version E)
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW 15 D / E	5,30	19,26 kW	/
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW 21 D / E	5,44	27,53 kW	ja (gilt für Version E)
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW-K (KC) 6 B	5,37	7,51 kW	/
Brötje - August Brötje GmbH	SensoTherm BSW-K (KC) 10 B	5,72	13,46 kW	/
CTA AG	Optiheat OH 1-5es	5,80	6,70 kW	ja

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei W10 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
CTA AG	Optiheat OH 1-6es	5,91	7,86 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-8es	6,09	10,40 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-11es	6,18	14,10 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-14es	5,91	17,56 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-18es	5,74	23,90 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 7e	5,50	8,20 kW	/
CTA AG	Optiheat OH 10e	5,30	13,10 kW	/
CTA AG	Optiheat OH 1-22e	5,60	28,70 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-25e	5,80	33,20 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-29e	5,70	38,90 kW	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-33e	5,60	44,10 kW	ja
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-C (-H / -L) 6	5,20	7,93 kW	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-C (-H / -L) 8	5,21	10,21 kW	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-L Opti 6	5,20	7,93 kW	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-L Opti 8	5,21	10,21 kW	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-H Opti Pro 6	5,20	7,93 kW	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-H Opti Pro 8	5,21	10,21 kW	/
Dimplex Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 10 TU	5,86	9,65 kW	ja
Dimplex Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 14 TU	6,08	13,30 kW	ja
Dimplex Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 18 TE	5,20	16,90 kW	ja
Dimplex Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 18 TU	5,78	17,14 kW	ja
Dimplex Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 22 TE	5,30	21,30 kW	ja
Dimplex Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 22 TU	5,67	22,26 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S06	5,61	6,67 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S08	5,69	9,84 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S11	6,08	13,34 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S14	6,07	17,06 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP S17	6,03	21,27 kW	ja
ELCO GmbH	AQUATOP T05C	5,70	7,00 kW	/
ELCO GmbH	AQUATOP T06C	5,80	9,10 kW	/
ELCO GmbH	AQUATOP T07C-HT	5,50	9,60 kW	/
ELCO GmbH	AQUATOP T08C	5,80	10,70 kW	/
ELCO GmbH	AQUATOP T10C	5,77	14,32 kW	/
ELCO GmbH	AQUATOP T11C-HT	5,70	14,10 kW	/
ELCO GmbH	AQUATOP T12C	5,80	15,40 kW	/
ELCO GmbH	AQUATOP T14C	5,70	19,30 kW	/
ELCO GmbH	AQUATOP T17CH	5,75	22,87 kW	/
ELCO GmbH	AQUATOP T22H	5,50	25,90 kW	/
ELCO GmbH	AQUATOP T28H	5,38	37,20 kW	/
ELCO GmbH	AQUATOP T35H	5,30	48,90 kW	/
ELCO GmbH	AQUATOP T43H	5,20	58,60 kW	/
emcal Wärmesysteme GmbH	emcal GEO ST 07	5,90	11,00 kW	/
emcal Wärmesysteme GmbH	emcal GEO ST 13	5,50	19,10 kW	/
EU-Therm	GHP10	5,63	13,40 kW	/
EU-Therm	GHP13	5,71	17,08 kW	/
FRIAP Holding AG	FWW 1-8	5,40	8,50 kW	/

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei W10 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
FRIAP Holding AG	FWW 1-14	5,40	13,90 kW	/
Frigopol k.s.	DSBWHP 30	5,10	34,10 kW	/
GDH Energy International Ltd.	ECO100	5,39	13,75 kW	/
GDH Energy International Ltd.	ECO130	5,39	18,30 kW	/
GDH Energy International Ltd.	ECO160	5,39	23,10 kW	/
GDH Energy International Ltd.	ECO220	5,39	29,60 kW	/
geosolar Gösselsberger GmbH	Scroll 07 N WW	5,70	10,94 kW	/
geosolar Gösselsberger GmbH	Scroll 10 N WW	5,69	14,80 kW	/
geosolar Gösselsberger GmbH	Scroll 12 N WW	5,69	16,50 kW	/
geosolar Gösselsberger GmbH	Scroll 14 N WW	5,67	19,22 kW	/
geosolar Gösselsberger GmbH	Scroll 17 N WW	5,74	23,00 kW	/
Gorenje, d.d.	TCVV 18	5,28	17,70 kW	/
Gorenje, d.d.	TCVV 13VT	5,19	12,72 kW	/
Gorenje, d.d.	TCVV 15VT	5,48	15,08 kW	/
Gorenje, d.d.	TCVV 18VT	5,17	17,40 kW	/
Hagleitner GmbH & Co KG	GEOSOL AHWP (K) 700 W	5,14	7,20 kW	/
Hagleitner GmbH & Co KG	GEOSOL AHWP (K) 900 W	5,13	9,81 kW	/
Hagleitner GmbH & Co KG	GEOSOL AHWP (K) 1200 W	5,48	12,60 kW	/
Hagleitner GmbH & Co KG	GEOSOL AHWP (K) 1500 W	5,27	14,71 kW	/
Hagleitner GmbH & Co KG	GEOSOL AHWP (K) 1800 W	5,56	17,80 kW	/
Hagleitner GmbH & Co KG	GEOSOL AHWP (K) 2100 W	5,50	20,90 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 05	5,62	7,28 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 07	5,57	9,38 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 09	5,59	10,68 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 12	5,62	13,39 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 14	5,59	14,42 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 16	5,61	18,22 kW	/
Harreither GmbH	Klima Star Hybrid 21	5,59	23,59 kW	/
Harreither GmbH	W-WP-H/K 7	5,16	9,69 kW	/
Harreither GmbH	W-WP-H/K 9	5,17	11,37 kW	/
Harreither GmbH	W-WP-H/K 12	5,33	13,33 kW	/
Harreither GmbH	W-WP-H/K 14	5,19	16,44 kW	/
Harreither GmbH	W-WP-H/K 16	5,19	18,69 kW	/
Harreither GmbH	W-WP-H/K 21	5,13	24,95 kW	/
Hautec GmbH	H CW-PN-15 R290	6,20	8,20 kW	ja
Hautec GmbH	H CW-PN-19 R290	6,00	9,60 kW	ja
Hautec GmbH	H CW-PN-21 R290	6,50	10,70 kW	ja
Hautec GmbH	H CW-PN-26 R290	6,22	11,58 kW	ja
Hautec GmbH	H CW-PN-30 R290	6,40	14,00 kW	ja
Hautec GmbH	H CW-PN-38 R290	5,83	15,91 kW	ja
Hautec GmbH	H CW-PN-45 R290	6,20	18,60 kW	ja
Hautec GmbH	H CW-PN-42 R410A	5,71	14,46 kW	/
Hautec GmbH	H CW-PN-46 R410A	5,69	15,86 kW	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP05S07W-WEB	6,40	7,36 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP07S08W-WEB	6,40	8,38 kW	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP08S10W-WEB	6,40	10,04 kW	ja

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei W10 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP10S12W-WEB	6,40	13,18 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP12S16W-WEB	6,40	17,28 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP16S18W-WEB	6,40	21,70 kW	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP20S25W-WEB	6,20	27,90 kW	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP28S40W-WEB	6,10	37,76 kW	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP32S45W-WEB	6,00	42,80 kW	/
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP42S55W-WEB	6,02	53,76 kW	/
Herz Energietechnik GmbH	commotherm WW 5	6,00	7,40 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm WW 7	6,10	9,50 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm WW 10	6,28	13,76 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm WW 12	6,00	15,10 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm WW 15	6,02	18,51 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm hybrid tower WW 5	6,00	7,40 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm hybrid tower WW 7	6,10	9,50 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm hybrid tower WW 10	6,28	13,76 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm hybrid tower WW 12	6,00	15,10 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm hybrid tower WW 15	6,02	18,51 kW	ja
Herz Energietechnik GmbH	commotherm 12	5,40	14,40 kW	/
Herz Energietechnik GmbH	commotherm 15	5,20	18,40 kW	/
Hiseer Guangzhou Hiseer Air conditioning Co., Ltd.	GHP10	5,63	13,40 kW	/
Hiseer Guangzhou Hiseer Air conditioning Co., Ltd.	GHP13	5,71	17,08 kW	/
Hiseer Guangzhou Hiseer Air conditioning Co., Ltd.	GHP15	5,62	20,17 kW	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 6	5,44	7,11 kW	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 8	5,89	9,63 kW	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 10	6,08	12,71 kW	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 13	6,29	17,52 kW	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort 17	5,88	22,34 kW	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort H 5	5,73	7,13 kW	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort H 7	5,86	9,10 kW	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia comfort H 10	5,96	12,78 kW	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 6 (Complete HGL)	5,44	7,11 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 8 (Complete HGL)	5,89	9,63 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 10 (Complete HGL)	6,08	12,71 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 13 (Complete HGL)	6,29	17,52 kW	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 17 (Complete HGL)	5,88	22,34 kW	ja
IMMOSOLAR GmbH	IS - WW 12	5,58	11,05 kW	/
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE/STM 60-1 + PWÜ	5,64	7,56 kW	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE/STM 80-1 + PWÜ	5,36	9,25 kW	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE 100-1 + PWÜ	6,05	13,58 kW	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STM 100-1 + PWÜ	6,01	13,58 kW	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE 130-1 + PWÜ	6,00	16,75 kW	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco STE 170-1 + PWÜ	5,99	21,53 kW	ja
Kermi GmbH	x-change terra compact 7 BW I	5,12	9,28 kW	ja
Kermi GmbH	x-change terra compact 9 BW I	5,10	12,17 kW	ja
Kermi GmbH	x-change terra compact 11 BW I	5,23	14,19 kW	ja
Kermi GmbH	x-change terra compact 13 BW I	5,16	17,16 kW	ja

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei W10 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Kermi GmbH	x-change terra compact 15 BW I	5,17	20,21 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1140-6	5,70	7,80 kW	/
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-5	5,63	6,54 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-6	5,60	7,67 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-8	5,90	10,92 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-10	5,86	12,82 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-12	5,56	15,47 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-15	5,51	20,13 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1145-17	5,41	21,93 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1240-10	5,90	12,60 kW	/
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-5	5,63	6,54 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-6	5,60	7,67 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-8	5,90	10,92 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-10	5,86	12,82 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1245-12	5,56	15,47 kW	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1330-22 G	5,10	29,40 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KWEA 06 T6	5,30	7,80 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KWEA 08 T6	5,20	9,4 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KWEA 10 T6	5,20	10,2 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KWEA 17 T6	5,20	17,8 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KWEA 22 T6	5,30	21,3 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KWEA 30 T6	5,10	28,6 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KWEA 44 T6	5,20	48,1 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KWEA 53 T6	5,20	58,90 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KWEA 09 T10	6,29	10,25 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KWEA 13 T10	6,37	13,89 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KWEA 17 T10	6,46	18,05 kW	/
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KWEA 22 T10	6,22	23,39 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 17 Z(1)	5,90	8,80 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 22 Z(1)	5,90	10,40 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 26 Z	5,70	13,30 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 30 Z(1)	5,50	14,90 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 45 Z	5,50	22,50 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 50 Z	5,40	24,10 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 50 Z1	5,60	26,40 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 60 Z	5,40	31,20 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 60 Z1	5,60	30,40 kW	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 75 Z	5,20	37,70 kW	/
NawaRoTech GmbH	AquaSol 6-1	5,30	7,80 kW	/
NawaRoTech GmbH	AquaSol 8-1	5,20	9,40 kW	/
NawaRoTech GmbH	AquaSol 10-1	5,20	10,20 kW	/
NawaRoTech GmbH	AquaSol 17-1	5,20	17,80 kW	/
NawaRoTech GmbH	AquaSol 22-1	5,30	21,30 kW	/
NawaRoTech GmbH	AquaSol 30-1	5,10	28,60 kW	/
NawaRoTech GmbH	AquaSol 44-1	5,20	48,10 kW	/
NawaRoTech GmbH	AquaSol 53-1	5,20	58,90 kW	/

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei W10 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
NEURA GmbH	W6 EuC	5,50	7,72 kW	ja
NEURA GmbH	W8 EuC	5,80	11,54 kW	ja
NEURA GmbH	W10 EuC	6,26	13,03 kW	ja
NEURA GmbH	W14 EuC	5,80	19,62 kW	ja
NEURA GmbH	W18 EuC	5,90	22,95 kW	ja
NEURA GmbH	W20 EuC	5,65	25,91 kW	ja
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 05 AC	5,70	7,00 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 06 AC	5,80	9,10 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 08 AC	5,80	10,70 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 10 AC	5,82	12,64 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 12 AC	5,80	15,40 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 14 AC	5,70	19,30 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 17 ACH	5,75	22,87 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 22 AH	5,50	25,90 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 35 AH	5,30	48,90 kW	/
NEWI-SOLAR GmbH	Humical 43 AH	5,20	58,60 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1140 - 6	5,70	7,80 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 (PC) - 5	5,56	6,54 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 (PC) - 6	5,55	7,67 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 (PC) - 8	5,90	10,92 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 (PC) - 10	5,86	12,82 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 - 12	5,56	15,47 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 - 15	5,51	20,13 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1145 - 17	5,56	21,93 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1240 - 6	5,70	7,80 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1240 - 10	5,90	12,60 kW	/
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1245 (PC) - 5	5,56	6,54 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1245 (PC) - 6	5,55	7,67 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1245 (PC) - 8	5,90	10,92 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1245 (PC) - 10	5,86	12,82 kW	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1245 - 12	5,56	15,47 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WIC 10 (H/X/E)	5,60	11,00 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WIC 13 (H/X/E)	5,26	12,76 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WIC 16 (H/X/E)	5,60	14,70 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WIC 19 (H/X/E)	5,60	18,60 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WIC 22 (H/X/E)	5,36	21,21 kW	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WIC 28 (X/E)	5,10	27,00 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 7 plus	5,30	6,90 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 10 plus	5,30	9,50 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 11 plus	5,80	10,40 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 13 plus	5,69	13,80 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 14 plus	5,75	12,30 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 15 plus	5,60	15,20 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 17 plus	5,90	16,60 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 19 plus	5,74	18,96 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 22 plus	5,90	22,10 kW	ja

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- leistung [bei W10 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 23 plus	5,80	22,60 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 30 plus	5,66	28,80 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 36 plus	5,70	35,30 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 28	5,46	29,53 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	GMWW 38	5,40	37,90 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	AQUA 54	5,82	53,80 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	AQUA 83	5,30	84,50 kW	ja
OCHSNER Wärmepumpen GmbH	AQUA 97	5,20	98,80 kW	ja
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW106NT	5,30	7,80 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW108NT	5,20	9,40 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW110NT	6,29	10,25 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW114NT	6,37	13,89 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW117NT	5,20	17,80 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW118NT	6,46	18,05 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW122NT	6,22	23,39 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW222NT	5,30	21,30 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW230NT	5,10	28,60 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW344NT	5,20	48,10 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
Orange Energy GmbH & Co. KG	WW353NT	5,20	58,90 kW	ja (mit Regler EB7000 WP)
PZP HEATING a.s.	HP3WW 10	5,11	10,40 kW	/
PZP HEATING a.s.	HP3WW 12	5,50	13,10 kW	/
PZP HEATING a.s.	HP3WW 14	5,40	15,10 kW	/
PZP HEATING a.s.	HP3WW 18	5,50	18,20 kW	/
Ratiotherm Heizung + Solartechnik GmbH & Co. KG	WP MAX ZH 09	5,46	14,20 kW	/
Ratiotherm Heizung + Solartechnik GmbH & Co. KG	WP MAX ZH 13	5,69	20,15 kW	/
Ratiotherm Heizung + Solartechnik GmbH & Co. KG	WP MAX ZH 16	5,59	23,50 kW	/
Rauschmeier Wärmetechnik	R1-W-07	5,70	10,94 kW	/
Rauschmeier Wärmetechnik	R1-W-10	5,69	14,80 kW	/
Rauschmeier Wärmetechnik	R1-W-12	5,69	16,50 kW	/
Rauschmeier Wärmetechnik	R1-W-14	5,67	19,22 kW	/
Rauschmeier Wärmetechnik	R1-W-17	5,74	23,00 kW	/
REHAU AG + Co	AQUA 7 (B/BC/C/CC)	5,20	6,80 kW	/
REHAU AG + Co	AQUA 9 (B/BC/C/CC)	5,30	8,50 kW	/
REHAU AG + Co	AQUA 11 (B/BC/C/CC)	5,50	10,40 kW	/
REHAU AG + Co	AQUA 13 (B/BC/C/CC)	5,40	12,40 kW	/
REHAU AG + Co	AQUA 15 (B/BC/C/CC)	5,40	15,50 kW	/
REHAU AG + Co	AQUA 19 (B/BC/C/CC)	5,10	18,26 kW	/
REHAU AG + Co	AQUA 21 (B/BC/C/CC)	5,30	21,30 kW	/
REHAU AG + Co	AQUA 25 (B/BC/C/CC)	5,30	25,00 kW	/
REHAU AG + Co	AQUA 28 (B/BC/C/CC)	5,10	27,60 kW	/
REHAU AG + Co	AQUA 39 (B/BC/C/CC)	5,20	37,00 kW	/
REHAU AG + Co	AQUA 45 (B/BC/C/CC)	5,10	45,90 kW	/
REHAU AG + Co	AQUA 56 (B/BC/C/CC)	5,20	55,70 kW	/
Roth Werke GmbH	AquaCompact 11 kW	5,60	11,00 kW	/
Roth Werke GmbH	AquaCompact 13 kW	5,26	12,76 kW	/
Roth Werke GmbH	AquaCompact 15 kW	5,60	14,70 kW	/

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom Bafa als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei W10 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Roth Werke GmbH	AquaCompact 19 kW	5,60	18,60 kW	/
SHPSystems GmbH	SHP 7	5,15	7,27 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP17 WW	5,81	15,80 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP20 WW	5,77	19,70 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP25 WW	6,03	25,20 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP30 WW	6,13	30,40 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP35 WW	6,17	34,40 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP40 WW	6,18	40,00 kW	/
SIMAKA GmbH	SIMATRON WP46 WW	5,42	43,64 kW	/
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPW 10 Trend	5,80	10,40 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPW 12 Trend	5,75	12,30 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPW 17 Trend	5,90	16,60 kW	ja
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG	WPW 22 Trend	5,90	22,10 kW	ja
Thermia Wärmepumpen	Thermia Comfort 6	5,20	7,93 kW	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Comfort 8	5,21	10,21 kW	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) (Optimum) (G2) 6	5,20	7,93 kW	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) (Optimum) (G2) 8	5,21	10,21 kW	/
ThermoSolar AG	TS WP 7 W	5,14	7,20 kW	/
ThermoSolar AG	TS WP 9 W	5,13	9,81 kW	/
ThermoSolar AG	TS WP 12 W	5,48	12,60 kW	/
ThermoSolar AG	TS WP 15 W	5,27	14,71 kW	/
ThermoSolar AG	TS WP 18 W	5,56	17,80 kW	/
ThermoSolar AG	TS WP 20 W	5,50	20,90 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 87/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI	5,17	9,88 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 117/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI	5,14	12,84 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 157/4 + fluoCOLLECT VWW 19/4 SI	5,36	16,57 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoTHERM exclusive VWF 197/4 + fluoCOLLECT VWW 19/4 SI	5,16	22,93 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI	5,17	9,88 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI	5,14	12,84 kW	ja
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWW 61/3	5,74	8,38 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWW 62/3	5,74	8,38 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWW 81/3	5,55	10,86 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWW 82/3	5,55	10,86 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWW 101/3	5,77	13,96 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWW 102/3	5,77	13,96 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWW 141/3	5,64	19,83 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWW 171/3	5,56	24,00 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWW 220/2	5,20	29,90 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWW 300/2	5,10	38,57 kW	/
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	geoTHERM VWW 380/2	5,30	52,60 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G WWC 201.A08	5,64	9,86 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G WWC 201.A08	5,63	9,92 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G WWC 201.A10	5,73	12,66 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G WWC 201.A10	5,69	12,80 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G WWC 201.A13	5,88	16,89 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 200-G WWC 201.A17	5,37	22,07 kW	ja

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei W10 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT 106	5,53	8,03 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT 221.A06	5,53	8,03 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT-M 106	5,26	7,94 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT-M 221.A06	5,26	7,94 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT 108	5,54	10,47 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT 221.A08	5,54	10,47 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT-M 108	5,44	10,06 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT-M 221.A08	5,44	10,06 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT 110	5,57	13,19 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT 221.A10	5,57	13,19 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT-M 110	5,25	13,05 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 222-G BWT-M 221.A10	5,25	13,05 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT 106	5,53	8,03 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT 241.A06	5,53	8,03 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT-M 106	5,26	7,94 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT-M 241.A06	5,26	7,94 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT 108	5,54	10,47 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT 241.A08	5,54	10,47 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT-M 108	5,44	10,06 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT-M 241.A08	5,44	10,06 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT 110	5,57	13,19 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT 241.A10	5,57	13,19 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT-M 110	5,25	13,05 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 242-G BWT-M 241.A10	5,25	13,05 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(C) 106	5,50	8,00 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(C) 108	5,50	11,00 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(C) 110	5,70	13,60 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(C) 112	5,50	15,80 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(C) 114	5,70	19,80 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(C) 117	5,10	21,60 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW 121	5,94	28,10 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW 129	6,00	37,10 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW 145	5,50	58,80 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(S) 301.A06	6,03	7,96 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(C) 301.A06	6,30	7,86 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(S) 301.A08	6,11	10,46 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(C) 301.A08	6,32	10,37 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(S) 301.A10	5,97	13,20 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(C) 301.A10	6,08	13,24 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(S) 301.A13	6,31	17,29 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(C) 301.A13	6,19	17,23 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(S) 301.A17	5,75	22,69 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW(C) 301.A17	6,19	23,00 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW 301.A21	5,94	28,10 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW 301.A29	6,00	37,10 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G WW 301.A45	5,50	58,80 kW	ja

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei W10 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B06	6,16	7,65 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B06	6,05	7,62 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B08	6,58	10,18 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B08	6,58	10,18 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B10	6,58	13,51 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B10	6,58	13,51 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B13	6,34	17,43 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B13	6,24	17,58 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BW(S) 301.B17	6,15	22,59 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 300-G BWC 301.B17	6,15	22,59 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G (NC) BWT 106	6,30	8,00 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G BWT(-NC) 331.A06	6,30	8,00 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G (NC) BWT 108	6,20	10,60 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G BWT(-NC) 331.A08	6,20	10,60 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G (NC) BWT 110	6,10	13,50 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 333-G BWT(-NC) 331.A10	6,10	13,50 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 106	6,30	8,00 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 341.A06	6,30	8,00 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 108	6,20	10,60 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 341.A08	6,20	10,60 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 110	6,10	13,50 kW	/
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 343-G BWT 341.A10	6,10	13,50 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G WW(S) 351.A07	5,80	10,37 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G WW 351.A07	6,06	10,44 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G WW(S) 351.A18	5,59	25,73 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B20	5,70	25,40 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B27	6,10	34,70 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B33	6,20	42,20 kW	ja
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Vitocal 350-G BW(S) 351.B42	5,80	52,30 kW	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	WW 10R	6,30	10,10 kW	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	WW 13R	6,30	13,50 kW	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	WW 18R	6,19	17,07 kW	ja
Voß Wärmepumpen GmbH	WW 23R	5,90	22,60 kW	ja
WAMAK, s.r.o.	WW 11	5,46	11,01 kW	/
WAMAK, s.r.o.	TWW 30	5,16	28,12 kW	/
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	W&E 7 egw	6,00	7,40 kW	/
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	W&E 9 egw	6,15	9,00 kW	/
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	W&E 12 egw	6,00	12,40 kW	/
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	W&E 15 egw	5,60	15,80 kW	/
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	W&E 21 egw	5,80	21,40 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Ai1QE 5006.5	6,37	7,96 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Ai1QE 5007.5	6,53	9,73 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Ai1QE 5009.5	6,62	12,34 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Ai1QE 5010.5	6,73	13,55 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Ai1+ 5007.3	5,14	8,94 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Ai1+ 5009.3	5,14	11,20 kW	/

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei W10 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5005.5	6,30	6,60 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5006.5	6,28	7,51 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5008.5	6,50	10,20 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	Basic Line Ai1 Geo 5010.5	6,00	13,50 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5006.5	6,36	8,14 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5008.5	6,52	10,50 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5010.5	6,49	14,00 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Ai1 Geo 5013.5	6,02	18,00 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5008.5Ai	6,36	8,14 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5011.5Ai	6,52	10,50 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5014.5Ai	6,49	14,00 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch Compact DS 5018.5Ai	6,02	18,00 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	DS 5007.3 Ai (NC)	5,67	6,80 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5009.3 Ai (NC)	5,67	8,84 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5010.3 Ai (NC)	5,57	10,34 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5012.3 Ai (NC)	5,79	12,27 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5015.3 Ai (NC)	5,77	15,00 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5019.3 Ai (NC)	5,68	19,30 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5022.3 Ai (NC)	5,76	21,90 kW	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5025.3 Ai (NC)	5,79	24,90 kW	/
WATERKOTTE GmbH	Basis Line Ai1 Geo 5005.5 (NC)	6,30	6,60 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	Basis Line Ai1 Geo 5006.5 (NC)	6,28	7,51 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	Basis Line Ai1 Geo 5008.5 (NC)	6,50	10,20 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	Basis Line Ai1 Geo 5010.5 (NC)	6,00	13,50 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5008.5 Ai (NC) A	6,50	8,00 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5008.5 Ai RC	6,50	8,00 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5010.5 Ai (NC) A	6,80	9,80 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5010.5 Ai RC	6,80	9,80 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5012.5 Ai (NC) A	6,68	12,30 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5012.5 Ai RC	6,68	12,30 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5014.5 Ai (NC) A	6,89	13,87 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5014.5 Ai RC	6,89	13,87 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5017.5 Ai (NC) A	6,96	17,98 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5017.5 Ai RC	6,96	17,98 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5020.5 Ai (NC) A	6,38	19,90 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5020.5 Ai RC	6,38	19,90 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5023.5 Ai (NC) A	6,14	23,10 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5023.5 Ai RC	6,14	23,10 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5027.5 Ai (NC) A	6,00	26,30 kW	ja
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5027.5 Ai RC	6,00	26,30 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 50 egw	5,90	5,50 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 70 egw	6,00	7,40 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 90 egw	6,15	9,00 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 120 egw	6,00	12,40 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 150 egw	5,60	15,80 kW	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 210 egw	5,80	21,40 kW	ja

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit fest eingestellter Leistung ("Fixed-speed")

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei W10 / W35]	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready" erfüllt
Weider Wärmepumpen GmbH	SW 300 egw	5,60	30,00 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 10 ID	5,86	9,65 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 14 ID	6,08	13,30 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 18 ID	5,78	17,14 kW	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 22 ID	5,67	22,26 kW	ja

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei W10 / W35]	Art der Leistungs- Regelung	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready-Fähigkeit"
Alpha-InnoTec (ait-deutschland GmbH)	WWC 440 X	5,30	42,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTA AG	Optiheat Inverta 4esr TWW	6,19	4,99 kW	Inverter	1	ja
CTA AG	Optiheat OH 22e Duo HT	6,20	28,20 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 28e Duo HT	6,00	34,15 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 34e Duo HT	5,70	47,70 kW	Leistungsstufen	2	ja
CTA AG	Optiheat OH 1-44e Duo	6,00	58,00 kW	Leistungsstufen	2	/
CTA AG	Optiheat OH 1-50e Duo	5,81	65,03 kW	Leistungsstufen	2	/
CTA AG	Optiheat OH 1-58e Duo	6,20	77,00 kW	Leistungsstufen	2	/
CTA AG	Optiheat OH 1-65e Duo	6,00	86,00 kW	Leistungsstufen	2	/
CTA AG	Optiheat OH 1-72e Duo	5,61	94,16 kW	Leistungsstufen	2	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-M M	5,54	34,39 kW	Inverter	1	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-M L	5,71	48,57 kW	Inverter	1	/
Danfoss AG Wärmepumpen	DHP-M XL	5,72	69,95 kW	Inverter	1	/
Dimplex Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 35 TU	6,19	35,58 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 40 CS	5,50	43,10 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 45 TU	5,76	46,20 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 50 TU	5,66	47,58 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 65 TU	6,16	68,90 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 90 CS	5,20	88,40 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 100 TU	5,30	95,35 kW	Leistungsstufen	2	ja
Dimplex Glen Dimplex Deutschland GmbH	WI 95 TU	5,86	98,86 kW	Leistungsstufen	2	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP08S10W-M-WEB 28%	6,58	11,59 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP12S16W-M-WEB 28%	6,58	14,97 kW	Inverter	1	ja
Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H	HP20S25W-M-WEB 28%	6,58	20,83 kW	Inverter	1	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia dual (55)	6,07	76,86 kW	Leistungsstufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia dual (70)	5,84	94,30 kW	Leistungsstufen	2	ja
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin H (13)	6,08	18,07 kW	Leistungsstufen	2	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin H (19)	6,09	25,60 kW	Leistungsstufen	2	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin H (22)	5,89	28,82 kW	Leistungsstufen	2	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (20)	6,53	27,32 kW	Leistungsstufen	2	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (26)	6,40	35,07 kW	Leistungsstufen	2	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (36)	6,41	46,38 kW	Leistungsstufen	2	/
Hoval Aktiengesellschaft	Thermalia twin (42)	6,06	55,38 kW	Leistungsstufen	2	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 55 Max	6,07	76,86 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 70 Max	5,84	94,30 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 50 Max (HGL) (P)	5,60	66,60 kW	Leistungsstufen	2	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 60 Max (HGL) (P)	5,77	77,50 kW	Leistungsstufen	2	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 70 Max (HGL) (P)	5,66	96,21 kW	Leistungsstufen	2	/
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 20 Twin	6,53	27,32 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 26 Twin	6,40	35,07 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 35 Twin	6,41	46,38 kW	Leistungsstufen	2	ja
IDM Energiesysteme GmbH	TERRA SW 42 Twin	6,06	55,38 kW	Leistungsstufen	2	ja
IMMOSOLAR GmbH	IS - WW 2 - stufig 95	5,20	86,20 kW	Leistungsstufen	2	/
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 280-2	5,56	35,77 kW	Leistungsstufen	2	ja
Junkers Bosch Thermotechnik GmbH	Supraeco T 640-2	5,53	80,44 kW	Leistungsstufen	2	ja

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei W10 / W35]	Art der Leistungs- Regelung	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Produkt-Fähig"
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1155-6	6,56	4,45 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1155-12	6,01	6,17 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1155-16	6,36	11,98 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1255-6	6,56	4,45 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1255-12	6,01	6,17 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1255-16	6,36	11,98 kW	Inverter	1	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1345-24	5,61	30,18 kW	Leistungsstufen	2	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1345-30	5,15	40,30 kW	Leistungsstufen	2	ja
KNV Energietechnik GmbH	TopLine 1345-40	5,12	52,50 kW	Leistungsstufen	2	ja
KÖNIG-Wärmepumpen GmbH	KSZA 50 E10	5,99	63,41 kW	Leistungsstufen	2	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 22 I	6,10	7,40 kW	Leistungsstufen	2	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 30 I	6,10	11,60 kW	Leistungsstufen	2	/
MasterTherm Deutschland	AquaMaster AQ 45 I	6,00	14,50 kW	Leistungsstufen	2	/
M-TEC GmbH	WPS 26-W	6,01	5,91 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPS 412-W	5,74	12,21 kW	Inverter	1	ja
M-TEC GmbH	WPS 618-W	6,69	10,28 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1155 - 6	6,56	4,45 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1155 - 12	6,01	6,17 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1155 - 16	6,36	11,98 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1255 - 6	6,56	4,45 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1255 - 12	6,01	6,17 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1255 - 16	6,36	11,98 kW	Inverter	1	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1345 - 24	5,61	30,18 kW	Leistungsstufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1345 - 30	5,15	40,30 kW	Leistungsstufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1345 - 40	5,12	52,50 kW	Leistungsstufen	2	ja
NIBE Systemtechnik GmbH	F 1345 - 60	5,19	78,32 kW	Leistungsstufen	2	ja
Novelan (ait-deutschland GmbH)	WIC 44 (X/E)	5,30	42,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	Bravour 010 WWi	5,75	10,62 kW	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	Bravour 016 WWi	6,52	6,71 kW	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	Classic 010 WWi	5,75	10,62 kW	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	Classic 016 WWi	6,52	6,71 kW	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	Classic 032 WWi	5,53	24,10 kW	Inverter	1	ja
SmartHeat Deutschland GmbH	EM-III-032-WWi	5,53	24,10 kW	Inverter	1	/
SmartHeat Deutschland GmbH	EM-III-010-Wwi	5,75	10,62 kW	Inverter	1	/
SmartHeat Deutschland GmbH	Titan 095 WW	5,20	86,20 kW	Leistungsstufen	2	/
Thermia Wärmepumpen	MEGA M	5,54	34,39 kW	Inverter	1	/
Thermia Wärmepumpen	MEGA L	5,71	48,57 kW	Inverter	1	/
Thermia Wärmepumpen	MEGA XL	5,72	69,95 kW	Inverter	1	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) Inverter M	6,40	7,20 kW	Inverter	1	/
Thermia Wärmepumpen	Thermia Diplomat (Duo) Inverter L	6,45	12,03 kW	Inverter	1	/
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	2W&E 7 egw	6,00	14,80 kW	Leistungsstufen	2	/
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	2W&E 9 egw	6,20	18,00 kW	Leistungsstufen	2	/
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	2W&E 12 egw	6,00	24,80 kW	Leistungsstufen	2	/
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	2W&E 15 egw	5,60	31,60 kW	Leistungsstufen	2	/
Wasser & Energie Handelsgesellschaft für technische Produkte mbH	2W&E 21 egw	5,80	42,80 kW	Leistungsstufen	2	/

→ Wasser / Wasser-Wärmepumpen mit Leistungsregelung: Inverter-Drehzahlregelung, Digital Scroll, oder Leistungsstufen

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Typ	COP [bei W10 / W35]	Nennwärme- Leistung [bei W10 / W35]	Art der Leistungs- Regelung	Anzahl der Verdichter	Anforderungen des Zertifikats "Smart Grid Ready"
WATERKOTTE GmbH	DS 5030.3T	5,88	29,74 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5037.3T	5,66	36,80 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5044.3T	5,35	42,55 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5050.3T	5,78	49,50 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5062.3T	5,17	62,00 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5072.3T	5,22	70,40 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5089.3T	5,22	88,70 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5063.5T	5,70	64,62 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5075.5T	5,65	76,84 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5085.5T	5,90	85,00 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	DS 5095.5T	5,80	95,20 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5028.5T	5,80	26,80 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5034.5T	5,74	32,97 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5045.5T	5,60	45,20 kW	Leistungsstufen	2	/
WATERKOTTE GmbH	EcoTouch DS 5056.5T	5,60	56,40 kW	Leistungsstufen	2	/
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 70 egw	6,00	14,80 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 90 egw	6,20	18,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 120 egw	6,00	24,80 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 150 egw	5,60	31,60 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 210 egw	5,80	42,80 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weider Wärmepumpen GmbH	2SW 300 egw	5,60	60,00 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 35 ID	6,19	35,58 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 45 ID	5,76	46,20 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 65 ID	6,16	68,90 kW	Leistungsstufen	2	ja
Weishaupt - Max Weishaupt GmbH	WWP W 95 ID	5,86	98,86 kW	Leistungsstufen	2	ja

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Bauart	Typ	Wärmequelle	Jahresnutzungsgrad Jahresheizzahl			Nennwärmeleistung
				bei 35 °C/28 °C	bei 55 °C/45 °C	bei 70 °C/55 °C	
Wärmequelle Luft							
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Absorptionswärmepumpe	Logatherm GWPL-41	Luft	1,49 1,42	1,36 1,30	/	41,00 kW
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	Absorptionswärmepumpe	GAWP 35 LW HT	Luft	1,49 1,42	1,36 1,30	/	41,00 kW
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	Absorptionswärmepumpe	GAWP 35 LW LT	Luft	1,49 1,42	1,36 1,30	/	41,00 kW
Remeha	Absorptionswärmepumpe	GAS HP 35 A HT	Luft	1,49 1,42	1,36 1,30	/	41,00 kW
Robur GmbH	Absorptionswärmepumpe	GAHP-A HT S1	Luft	1,49 1,42	1,36 1,30	/	41,00 kW
Robur GmbH	Absorptionswärmepumpe	GAHP-A LT S1	Luft	1,49 1,42	1,36 1,30	/	41,00 kW
Wärmequelle Erdreich							
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Absorptionswärmepumpe	Logatherm GWPS 41	Erdreich	1,58 1,48	1,47 1,38	/	42,61 kW
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	Absorptionswärmepumpe	GAWP 40 SW HT	Erdreich	1,58 1,48	1,47 1,38	/	42,61 kW
OERTLI-ROHLEDER Wärmetechnik GmbH	Absorptionswärmepumpe	GAWP 40 SW LT	Erdreich	1,58 1,48	1,47 1,38	/	42,61 kW
Robur GmbH	Absorptionswärmepumpe	GAHP-GS HT	Erdreich	1,58 1,48	1,47 1,38	/	42,61 kW
Robur GmbH	Absorptionswärmepumpe	GAHP-GS LT	Erdreich	1,58 1,48	1,47 1,38	/	42,61 kW
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Adsorptionswärmepumpe	Vitosorp 200-F Typ D2RA 001	Erdreich	1,38 1,31	1,28 1,24	/	11,00 kW
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Adsorptionswärmepumpe	Vitosorp 200-F Typ D2RA 003	Erdreich	1,31 1,27	1,21 1,17	/	16,70 kW
Wärmequelle Grundwasser							
Buderus Bosch Thermotechnik GmbH	Absorptionswärmepumpe	Logatherm GWPW 41	Grundwasser	1,64 1,60	1,53 1,49	/	43,90 kW
Robur GmbH	Absorptionswärmepumpe	GAHP-WS	Grundwasser	1,64 1,60	1,53 1,49	/	43,90 kW
Wärmequelle Solarstrahlung							
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	Adsorptionswärmepumpe	Zeolith-Gas-Wärmepumpe zeoTHERM VAS 106/4	Solarstrahlung	1,31 /	1,19 /	/	10,20 kW
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG	Adsorptionswärmepumpe	Zeolith-Gas-Wärmepumpe zeoTHERM VAS 156/4	Solarstrahlung	1,22 1,20	1,19 1,17	/	15,00 kW

BITTE BEACHTEN SIE NACHFOLGENDE HINWEISE:

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11. März 2015 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Hersteller	Bauart	Typ	Wärmequelle	Jahresnutzungsgrad Jahresheizzahl			Nennwärmeleistung
				bei 35 °C/28 °C	bei 55 °C/45 °C	bei 70 °C/55 °C	

Wärmequelle Solarstrahlung

Viessmann Werke GmbH & Co KG	Adsorptionswärmepumpe	Vitosorp 200-F Typ D2RA 002	Solarstrahlung	1,39 1,32	1,29 1,25	/	11,00 kW
Viessmann Werke GmbH & Co KG	Adsorptionswärmepumpe	Vitosorp 200-F Typ D2RA 004	Solarstrahlung	1,35 1,30	1,26 1,22	/	16,70 kW

Impressum

Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Leitungsstab Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Frankfurter Str. 29 - 35
65760 Eschborn

<http://www.bafa.de/>

Referat: 513

E-Mail: solar@bafa.bund.de

Tel.: +49(0)6196 908-1625

Fax: +49(0)6196 908-1800

Stand

15.11.2016



Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.